



## GUIからの無効なインターフェイスおよび廃止されたスイッチの手動での削除

---

ファブリック ポートがシャットダウンされてから再びアップされるシナリオでは、ポート エントリが GUI で無効のままになる可能性があります。これが発生した場合、ポートで操作を実行できません。これを解決するには、ポートを GUI から手動で削除する必要があります。

- [GUIからの無効なインターフェイスおよび廃止されたスイッチの手動での削除 \(1 ページ\)](#)

## GUIからの無効なインターフェイスおよび廃止されたスイッチの手動での削除

このセクションでは、GUIで無効になっているインターフェイスと廃止されたスイッチを手動で削除する方法について説明します。

### 手順

---

- ステップ 1** [ファブリック (Fabric) ] タブで、[インベントリ (Inventory) ] をクリックします。
  - ステップ 2** [ナビゲーション (Navigation) ] ペインで、[インターフェイスと廃止されたスイッチを無効にする (Disabled Interfaces and Decommissioned Switches) ] をクリックします。  
無効になっているインターフェイスと廃止されたスイッチのリストが、[作業 (Work) ] ペインの要約テーブルに表示されます。
  - ステップ 3** [作業 (Work) ] ペインで、削除するインターフェイスまたはスイッチを右クリックし、[削除 (Delete) ] を選択します。
-

GUI からの無効なインターフェイスおよび廃止されたスイッチの手動での削除

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。