



Epg の Q-で-Q カプセル化のマッピング

- [Epg の Q-で-Q カプセル化のマッピング \(1 ページ\)](#)
- [GUI を使用した EPG の Q-in-Q カプセル化マッピングの設定 \(2 ページ\)](#)
- [NX-OS スタイル CLI を使用した Q-in-Q カプセル化リーフ インターフェイスへの EPG のマッピング \(6 ページ\)](#)

Epg の Q-で-Q カプセル化のマッピング

Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) を使用すれば、通常のインターフェイス、PC、または vPC で入力される二重タグ付き VLAN トラフィックを EPG にマッピングできます。この機能が有効で、二重タグ付きトラフィックが EPG のネットワークに入ると、両方のタグがファブリック内で個別に処理され、Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) スイッチの出力時に二重タグに復元されます。単一タグおよびタグなしのトラフィックの入力はドロップします。

次の注意事項および制約事項が適用されます。

- この機能は、Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチでのみサポートされています。
- 外側と内側の両方のタグは、EtherType 0x8100 である必要があります。
- MAC ラーニングとルーティングは、アクセスのカプセル化ではなく、EPG ポート、sclass、および VRF インスタンスに基づいています。
- QoS 優先度設定がサポートされ、入力の外側のタグから派生し、出力の両方のタグに書き換えられます。
- EPG はリーフ スイッチの他のインターフェイスに同時に関連付けることができ、単一タグの VLAN に設定されます。
- サービス グラフは、Q-in-Q カプセル化したインターフェイスにマッピングされているプロバイダとコンシューマ EPG をサポートしています。サービス ノードの入力および出力トラフィックが単一タグのカプセル化フレームにある限り、サービス グラフを挿入することができます。

- vPC ポートが Q-in-Q カプセル化モードに対して有効になっている場合、VLAN 整合性チェックは実行されません。

この機能では、次の機能とオプションがサポートされていません。

- ポート単位の VLAN 機能
- FEX 接続
- Mixed mode

たとえば、Q-in-Q カプセル化モードのインターフェイスでは、通常の VLAN のカプセル化ではなく、二重タグ付きカプセルのみを持つ EPG にバインディングされている静的パスを有します。

- STP と「カプセル化でのフラッドイング」オプション
- タグなしおよび 802.1p モード
- マルチポッドと複数サイト
- レガシブリッジドメイン
- L2Out および L3Out 接続
- VMM の統合
- ポート モードをルーテッドから Q-in-Q カプセル化モードに変更する
- Q-in-Q カプセル化モードのポートでの VLAN 単位の誤配線プロトコル

GUI を使用した EPG の Q-in-Q カプセル化マッピングの設定

GUI を使用して、特定のリーフスイッチ インターフェイス上で Q-in-Q カプセル化を有効にします

リーフスイッチポート、PC、または vPC は、APIC GUI の次のいずれかの場所の [インターフェイス (Interface)] タブで Q-in-Q カプセル化モードを有効にします。

- [Fabric] > [Inventory] > [Topology]
- [Fabric] > [Inventory] > [Pod]
- [Fabric] > [Inventory] > [Pod] > [leaf-name]

[Topology] タブまたは [Pod Interface] タブで VPC を設定します。

始める前に

Q-in-Q モードに設定されたインターフェイスでマッピングされるテナント、アプリケーション プロファイル、およびアプリケーション EPG を作成する必要があります。

手順

- ステップ 1 メニューバーで **[Fabric > Inventory]** を選択し、**[Topology]**、**[Pod]** をクリックするか、**[Pod]** を展開してリーフを選択します。
- ステップ 2 **[Topology]** タブ、または **[Pod]** パネルの **[Interface]** タブを選択します。
- ステップ 3 **[Operation/Configuration]** トグル ボタンをクリックして、設定パネルを表示します。
- ステップ 4 **[+]** をクリックしてリーフスイッチの図を追加し、1つ以上のスイッチを選択して**[Add Selected]** をクリックします。

[<リーフ名>] パネルの **[Interface]** タブで、**[Operation]/[Configuration]** トグルボタンをクリックすると、自動的にスイッチのダイアグラムが表示されます。
- ステップ 5 Q-in-Q カプセル化モードを有効にするインターフェイスをクリックします。
- ステップ 6 ポートを設定するには、次の手順を実行します。
 - a) 左上の **L2** をクリックします。
 - b) L2 タブの **[L2 QinQ State]** フィールドで **[Double Q Tag Port]** をクリックし、**[Submit]** をクリックします。
- ステップ 7 PCを設定するには、次の手順を実行します。
 - a) 左上の **PC** をクリックします。
 - b) **[Physical Interface]** タブで、**[Policy Group Name]** を入力します。
 - c) L2 タブの **[L2 QinQ State]** フィールドで **[Double Q Tag Port]** をクリックし、**[Submit]** をクリックします。
- ステップ 8 vPC を設定するには、次のステップを実行します。
 - a) 2つのリーフスイッチダイアグラムで、VPCの2つのレッグのインターフェイスをクリックします。
 - b) **[vPC]** をクリックします。
 - c) **[Physical Interface]** タブで、**[Logical Pair ID]** (自動保護グループの識別子) を入力します。各保護グループには、固有の ID があります。ID は1~1000 の範囲です) および **[Policy Group Name]**。
 - d) L2 タブの **[L2 QinQ State]** フィールドで **[Double Q Tag Port]** をクリックし、**[Submit]** をクリックします。

GUI を使用したファブリック インターフェイス ポリシーでリーフ インターフェイスの Q-in-Q カプセル化の有効化

リーフ インターフェイス プロファイルを使用して、Q-in-Q カプセル化のリーフ インターフェイス、PC、および vPC を有効にします。

始める前に

Q-in-Q モードに設定されたインターフェイスでマッピングされるテナント、アプリケーション プロファイル、およびアプリケーション EPG を作成する必要があります。

手順

-
- ステップ 1** メニュー バーで、**Fabric > External Access Policies** を選択します。
- ステップ 2** [ナビゲーション] バーで、[ポリシー] > [インターフェイス] > [L2 インターフェイス] をクリックします。
- ステップ 3** [L2 インターフェイス] を右クリックし、[L2 インターフェイス ポリシーの作成] を選択して、次の操作を実行します。
- [名前] フィールドに、レイヤ 2 インターフェイス ポリシーの名前を入力します。
 - オプション。ポリシーの説明を追加します。L2 インターフェイス ポリシーの目的を説明することをお勧めします。
 - Q-in-Q カプセル化を有効にするインターフェイス ポリシーを作成するには、[QinQ] フィールドで [doubleQtagPort] をクリックします。
 - [Submit] をクリックします。
- ステップ 4** 次の手順で、ポリシー グループに L2 インターフェイス ポリシーを適用されます。
- [ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [インターフェイス] > [リーフ インターフェイス] をクリックし、[ポリシー グループ] を展開します。
 - [リーフ アクセス ポート]、[PC インターフェイス]、または [vPC インターフェイス] を右クリックし、トンネルに設定するインターフェイスのタイプに応じて、次のいずれかを選択します。
 - リーフ アクセス ポート ポリシー グループの作成
 - PC ポリシー グループの作成
 - vPC ポリシー グループの作成
 - 結果のダイアログボックスでポリシーグループ名を入力し、以前作成した L2 インターフェイス ポリシーを選択し、[送信] をクリックします。
- ステップ 5** 次の手順で、リーフ インターフェイス プロファイルを作成します。
- [ファブリック] > [外部アクセス ポリシー] > [インターフェイス] > [リーフ インターフェイス] > [プロファイル] の順にクリックします。

- b) [リーフ プロファイル] を右クリックして、[リーフ インターフェイス ポリシーの作成] を選択し、次の手順を実行します。
- **Name** フィールドに、**Leaf Interface Profile** の名前を入力します。
オプション。説明を追加します。
 - [インターフェイス セレクタ] フィールドで、[+] をクリックし、次の情報を入力します。
 - [名前] フィールドに、インターフェイス セレクタの名前を入力します。
オプション。説明を追加します。
 - セレクタの名前とし、任意で説明を入力します。
 - インターフェイス ID フィールドに、プロファイルに含む単一または複数のインターフェイスを入力します。
 - [インターフェイス ポリシーグループ] フィールドで、以前作成したインターフェイス ポリシー グループを選択します。

GUI を使用して EPG から Q-in-Q カプセル化が有効なインターフェイスにマッピングする

EPF は、次のモデルのいずれかで Q-in-Q カプセルが有効なインターフェイスに関連付けることができます:

- 特定の Q-in-Q カプセル化が有効なインターフェイス上に静的な EPG を展開します。
- EPG を Q-in-Q カプセル化が有効なリーフ スイッチに静的にリンクします。
- EPG を Q-in-Q カプセル化が有効なエンドポイント (スタティック MAC アドレスを持つもの) に関連付けます

APIC GUI の同じエリアに 3 つすべてのタスクが実行されます。

始める前に

- Q-in-Q モードで構成されたインターフェイスにマッピングされるテナント、アプリケーション プロファイル、おおびアプリケーション EPG を作成します。
- ターゲット インターフェイスは Q-in-Q カプセル化で構成されている必要があります。

手順

-
- ステップ 1** メニューバーで、**Tenants** > *tenant-name* の順にクリックします。
- ステップ 2** ナビゲーション ウィンドウで、**Application Profiles** > > *application-profile-name* > **Application EPGs** > *application-EPG-name* を展開します。
- ステップ 3** Q-in-Q モードが有効になっているインターフェイス、PC、または vPC にスタティック EPG を展開するには、次の手順を実行します。
- アプリケーション EPG の下で、[**スタティック ポート (Static Ports)**] を右クリックし、[**スタティック EPG を PC、vPC、またはインターフェイスに展開 (Deploy Static EPG on PC, vPC, or Interface)**] を選択します。
 - パスのタイプ、ノード、および Q-in-Q が有効になっているインターフェイスのパスを選択します。
 - Port Encap (or Secondary VLAN for Micro-Seg)** フィールドで、**QinQ** を選択し、EPG にマップされるトラフィックの外部および内部 VLAN タグを入力します。
 - [Submit] をクリックします。
- ステップ 4** EPG を Q-in-Q モードが有効なノードに静的にリンクするには、次の手順を実行します：
- アプリケーション EPG で、**Static Leafs** を右クリックして、**Statically Link With Node** を選択します。
 - [Node] フィールドで、リストから Q-in-Q が有効なスイッチを選択します。
 - [Encap] フィールドで、**QinQ** を選択し、EPG の外部および内部 VLAN タグを入力します。
 - [Submit] をクリックします。
- ステップ 5** EPG と静的エンドポイントを関連付けるには、次の手順を実行します：
- アプリケーション EPG で、**Static EndPoints** を右クリックし、**Create Static EndPoint** を選択します。
 - インターフェイスの MAC アドレスを入力します。
 - パスのタイプ、ノード、および Q-in-Q カプセル化が有効になっているインターフェイスのパスを選択します。
 - オプション。エンドポイントの IP アドレスを追加します。
 - Encap** フィールドで、**QinQ** を選択し、外部および内部 VLAN タグを入力します。
 - [Submit] をクリックします。
-

NX-OS スタイル CLI を使用した Q-in-Q カプセル化リーフインターフェイスへの EPG のマッピング

Q-in-Q カプセル化のインターフェイスを有効にし、EPG にインターフェイスを関連付けます。

始める前に

Q-in-Q モードに設定されているインターフェイスでマッピングされるテナント、アプリケーション プロファイル、アプリケーション EPG を作成します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	Configure 例： apic1# configure	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	leaf number 例： apic1(config)# leaf 101	設定するリーフを指定します。
ステップ 3	interface ethernetslot/port 例： apic1 (config-leaf)# interface ethernet 1/25	設定するインターフェイスを指定します。
ステップ 4	switchport mode dot1q-tunnel doubleQtagPort 例： apic1(config-leaf-if)# switchport mode dot1q-tunnel doubleQtagPort	Q-in-Q カプセル化のインターフェイスを有効にします。
ステップ 5	switchport trunkqinq outer-vlanvlan-number inner-vlan vlan-number tenant tenant-name application application-name epg epg-name 例： apic1(config-leaf-if)# switchport trunk qinq outer-vlan 202 inner-vlan 203 tenant tenant64 application AP64 epg EPG64	インターフェイスを EPG に関連付けます。

例

次の例では、リーフ インターフェイス 101/1/25 で Q-in-Q カプセル化を有効にして (VLAN ID 201 外部および VLAN ID 203 内部)、EPG64 にインターフェイスを関連付けます。

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/25
apic1(config-leaf-if)#switchport mode dot1q-tunnel doubleQtagPort
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk qinq outer-vlan 202 inner-vlan 203 tenant tenant64 application AP64 epg EPG64
```


翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。