



システム仕様

- [環境仕様 \(1 ページ\)](#)
- [スイッチの寸法 \(1 ページ\)](#)
- [スイッチおよびモジュール重量 \(2 ページ\)](#)
- [2000 W AC 電源モジュールの仕様 \(2 ページ\)](#)
- [AC 電源ケーブルの仕様 \(3 ページ\)](#)

環境仕様

環境		仕様
温度	周囲動作温度	32 ~ 104 °F (0 ~ 40 °C)
	非動作温度	-40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C)
湿度	動作温度	5 ~ 90%
	非動作温度	5 ~ 95 %
高度	周囲動作高度	0 ~ 5,000 フィート (0 ~ 1524 m)
	非動作温度	-1000 ~ 30,000 フィート (-304 ~ 15,150 m)

スイッチの寸法

スイッチコンポーネント	高さ	幅	奥行
Cisco Nexus 9408 シャーシ	6.97 インチ (17.7 cm) (4 RU)	17.3 インチ (43.9 cm)	23.62 インチ (59.99 cm)

スイッチおよびモジュール重量

コンポーネント	ユニットあたりの重量
Cisco Nexus 9408 シャーシ (N9K-C9408)	5.5 kg (121.25 ポンド)
ファン モジュール – ポート側吸気 (赤紫色) (N9K-C9400-FAN-PI)	— 1.35 ポンド (0.61 kg)
電源 – 2000-W AC ポート側吸気 (赤紫色) (NXA-PAC-2KW-PI)	— 2.42 ポンド (1.1 kg)

2000 W AC 電源モジュールの仕様

これらの仕様は、次の電源モジュールに適用されます。

- NXA-PAC-2KW-PI

プロパティ	仕様
電源	2000 W
入力電圧	200-240 VAC、12A、50/60 Hz
周波数	50 ~ 60 Hz
効率	90 % 以上 (20 ~ 100 % の負荷)
冗長モード	組み合わせ、 $n+1$ 、および $n+n$
RoHS 準拠	はい
ホットスワップ可能	はい
エアフローの方向	ポート側吸気エアフロー

AC 電源ケーブルの仕様

ケーブル	説明	長さ
SFS-250V-10A-AR (アルゼンチン)	250 VAC 10 A、IRAM 2073 プラグ	8.2 フィート (2.5 m)
CAB-9K10A-AU (オーストラリア)	250 VAC 10 A、3112 プラグ	8.2 フィート (2.5 m)
SFS-250V-10A-CN (中国)	250 VAC 10 A、GB 2009 プラグ	8.2 フィート (2.5 m)
CAB-9K10A-EU (ヨーロッパ)	250 VAC 10 A、M 2511 プラグ	8.2 フィート (2.5 m)
SFS-250V-10A-ID (南アフリカ、アラブ首長国連邦、インド)	250 VAC 16 A、EL-208 プラグ	8.2 フィート (2.5 m)
SFS-250V-10A-IS (イスラエル)	250 VAC 10 A、SI-32 プラグ	8.2 フィート (2.5 m)
CAB-9K10A-IT (イタリア)	250 VAC 10 A、CEI 23-16 プラグ	8.2 フィート (2.5 m)
CAB-9K10A-SW (スイス)	250 VAC 10 A、MP232 プラグ	8.2 フィート (2.5 m)
CAB-9K10A-UK (英国)	250 VAC 10 A、BS1363 プラグ (13-A ヒューズ)	8.2 フィート (2.5 m)
CAB-AC-250V/13A (北米)	250 VAC 13 A、NEMA L6-20 プラグ	6.6 フィート (2.0 m)
CAB-N5K6A-NA (北米)	250 VAC 10 A、NEMA 6-15 プラグ	8.2 フィート (2.5 m)
CAB-9K12A-NA (北米)	125 VAC 13 A、NEMA 5-15 プラグ	8.2 フィート (2.5 m)
CAB-C13-CBN	250 VAC 10 A、SS 10-A プラグ	8.2 フィート (2.5 m)
CAB-C13-C14-2M	キャビネット ジャンパ電源コード 250 VAC 10 A、C13-C14 コネクタ	6.6 フィート (2.0 m)
CAB-C13-C14-AC	キャビネット ジャンパ電源コード 250 VAC 10 A、C13-C14 コネクタ	9.8 フィート (3.0 m)

ケーブル	説明	長さ
CAB-C13-C14-JMPR	キャビネットジャンパ電源コード 250 VAC 13 A、C13-C14 コネクタ	2.2 フィート (0.7 メートル)
CAB-IND-10A	250 VAC 10 A、EL-208B プラグ	8.2 フィート (2.5 m)

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。