



ラベルスイッチングでサポートされる IETF RFC

この付録には、デバイス上のラベルスイッチングでサポートされている IETF RFC がリストされています。

- [ラベルスイッチングでサポートされる IETF RFC \(1 ページ\)](#)

ラベルスイッチングでサポートされる IETF RFC

次の表に、デバイスのラベルスイッチングでサポートされている IETF RFC を示します。

RFC	タイトル
RFC 3107	『 <i>Carrying Label Information in BGP-4</i> 』
RFC 7752	<i>BGP</i> を使用したリンクステートおよびトピックエンジニアリング (<i>TE</i>) のノースバウンド配信
RFC 8029	マルチプロトコルラベルスイッチド (<i>MPLS</i>) データプレーンの障害の検出。
RFC 8287	セグメントルーティング (<i>SR</i>) のラベルスイッチドパス (<i>LSP</i>) <i>Ping/Traceroute IGP</i> プレフィックスおよび <i>MPLS</i> データプレーンを持つ <i>IGP</i> 隣接セグメント識別子 (<i>SID</i>)。
Draft-ietf-idr-bgpls-segment-routing-epe-05	セグメントルーティング <i>BGP</i> 出力ピア エンジニアリング <i>BGP-LS</i> 拡張 <i>draft-ietf-idr-bgpls-segment-routing-epe-05</i>

