



プライオリティ フロー制御の設定

- [プライオリティフロー制御について \(1 ページ\)](#)
- [プライオリティフロー制御の前提条件 \(2 ページ\)](#)
- [プライオリティフロー制御のガイドラインと制約事項 \(2 ページ\)](#)
- [プライオリティフロー制御のデフォルト設定 \(6 ページ\)](#)
- [プライオリティフロー制御の設定 \(6 ページ\)](#)
- [トラフィック クラスのプライオリティフロー制御のイネーブル化 \(7 ページ\)](#)
- [プライオリティフロー制御ウォッチドッグ間隔の設定 \(11 ページ\)](#)
- [入力キューイングポリシーを使用したポーズバッファしきい値とキュー制限の設定 \(14 ページ\)](#)
- [プライオリティフロー制御の設定の確認 \(16 ページ\)](#)
- [プライオリティフロー制御の設定例 \(17 ページ\)](#)

プライオリティ フロー制御について

Class Based Flow Control (CBFC) または Per Priority Pause (PPP) とも呼ばれるプライオリティフロー制御 (PFC; IEEE 802.1Qbb) は、輻輳が原因のフレーム損失を防ぐメカニズムです。PFC は 802.3x フロー制御 (ポーズフレーム) またはリンク レベルフロー制御 (LFC) と類似しています。ただし、PFC はサービスクラス (CoS) ごとに運用されます。

バッファしきい値が輻輳により超過された場合、指定された期間リンク上のすべてのデータ送信を一時停止するために、ピアにポーズフレームを送信します。(トラフィックが設定されたしきい値を下回り) 輻輳が軽減されると、再開フレームはリンク上でデータ伝送を再開することが保障されます。

これに対して、輻輳中は、どの CoS 値を一時停止する必要があるかを示すポーズフレームを PFC が送信します。PFC ポーズフレームには、トラフィックが一時停止する必要がある時間の長さを示す各 CoS の 2 オクテットのタイマー値が含まれます。タイマーの時間単位はポーズ量子で指定されます。量子は、ポートの速度で 512 ビットを送信するために必要な時間です。範囲は 0 ~ 65535 です。ポーズ量子が 0 のポーズフレームは、一時停止したトラフィックを再開する再開フレームを示します。



(注) 他のクラスが通常の動が許可される一方で、トラフィックの特定のサービス クラスのみフロー制御を使用できます。

PFC はピアに対して、既知のマルチキャストアドレスにポーズフレームを送信して、特定の CoS 値を持つフレームの送信を停止するように求めます。このポーズフレームは、ピアによる受信時に転送されない 1 ホップ フレームです。輻輳が軽減されると、PFC はピアにフレームの伝送の再開を要求できます。



(注) Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、RDMA over Converged Ethernet (RoCE) v1 および v2 プロトコルの転送をサポートします。

プライオリティ フロー制御の前提条件

PFC には、次の前提条件があります。

- モジュラ QoS コマンドライン インターフェイスについて理解している。
- デバイスにログインしている。

プライオリティ フロー制御のガイドラインと制約事項



(注) スケールの情報については、リリース特定の『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照してください。

PFC 設定時のガイドラインと制約事項は次のとおりです。

- QoS ACL にロスレス キューの DSCP 一致「X」が設定されている場合、DSCP 「X」を持つすべてのパケット (IP、TCP、UDP など) はロスレス キューにマッピングされます。
- Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチには、次のガイドラインが適用されます。
バッファ割り当ては、ポートの動作状態に関係なく、設定に基づきます。
PFC 動作モードがオンになると、バッファは **no-drop** 動作に割り当てられます。インターフェイスがダウンし、PFC 動作モードがオンのままになっても、**No-drop** バッファは割り当てられたままになります。
- キーワードが付いている **show** コマンドはサポートされていません。 **internal**

- 「一時停止バッファサイズしきい値」設定の追加は、ケーブル長が 100 m 未満の場合はオプションであり、設定する必要はありません。
- 入力キューイング ポリシー マップに一時停止バッファとプライオリティ/帯域幅を同時に設定することはできません。
- ケーブル長が 100 m を超える場合、「一時停止バッファサイズのしきい値」設定は必須であり、QoS ポリシー設定の一部として必要です。
- PFC がポートまたはポート チャネルでイネーブルにされる場合でも、ポートフラップは発生しません。
- PFC 設定は、送信 (Tx) および受信 (Rx) の両方向で PFC をイネーブルにします。
- ポーズ フレームの設定時間量子はサポートされません。
- この設定は、特定のトラフィッククラスキューにマッピングされ、一時停止が選択されたストリームをサポートしません。クラスにマッピングされたすべてのフローは、**no-drop** として扱われます。これにより、キュー全体のスケジューリングが行われず、キューのすべてのストリームでトラフィックが一時停止します。**no-drop** クラスのロスレスサービスを実現するには、キュー内で **no-drop** クラスのトラフィックに限定することを推奨します。
- **no-drop** クラスが 802.1p CoS x に基づいて分類され、内部プライオリティ値 (QoS グループ) y を割り当てた場合は、802.1p CoS 上でのみトラフィックを区別するために内部プライオリティ値 x を使用して、他のフィールドを使用しないことを推奨します。分類が CoS に基づいていない場合、割り当てられるパケットプライオリティは x で、これにより、内部プライオリティ x および y のパケットが同じプライオリティ x にマッピングする結果となります。
- どの最大伝送単位 (MTU) サイズでも、最大 3 つの **no-drop** クラスがサポートされます。ただし、次の要因に基づいて、**PFC-enabled** インターフェイスの数の制限があります。
 - **no-drop** クラスの MTU サイズ
 - 10G および 40G ポートの数
- **systemjumbomtu** コマンドを使用して、システム内の MTU の上限を定義できます。MTU 範囲は、1500 ~ 9216 バイトで、デフォルトは 9216 バイトです。
- インターフェイス QoS ポリシーはシステムポリシーよりも優先されます。PFC の優先度の派生も同じ順序で行われます。
- 入力と出力の両方において、すべての PFC 対応インターフェイスで同じインターフェイスレベルの QoS ポリシーを適用していることを確認します。



注意 PFC の設定に関係なく、インターフェイス レベルまたはシステム レベルで完全-優先レベルがあるキューイング ポリシーの適用または削除をする前にトラフィックを停止することを推奨します。

- ネットワークを介してエンドツーエンドのロスレスサービスを実現するには、**no-drop** クラストラフィック フロー (Tx/Rx) を介して各インターフェイスで **PFC** をイネーブルにすることを推奨します。
- トラフィックがない場合は **PFC** 設定を変更することを推奨します。このようにしないと、システムの **Memory Management Unit (MMU)** に既に含まれているパケットが、予期されるとおりに処理されない可能性があります。
- **no-drop** クラスにデフォルトのバッファサイズを使用するか、または **10G** および **40G** インターフェイスおよび **no-drop** クラス **MTU** サイズに適した異なる入力キューイングポリシーを設定することを推奨します。バッファサイズを **CLI** を使用して指定する場合は、リンク速度、**MTU** サイズに関係なく、すべてのポートに同じバッファサイズが割り当てられます。 **10G** および **40G** インターフェイスへの同じポーズ バッファ サイズの適用はサポートされません。
- 出力キューでドロップの原因になるため、**no-drop** クラスで **WRED** をイネーブルにしないでください。
- ダイナミック ロード バランシングは、**PFC** を使用する内部リンクではイネーブルにできません。 **DLB** をディセーブルにし、 **port-channel load-balance internal rtag7** コマンドを使用して内部リンクに対し **RTAG7** ロード バランシングをイネーブルにします。
- ダイナミック ロード バランシング (**DLB**) に基づくハッシュ方式は、ラインカードのすべての内部リンクでデフォルトでイネーブルになっています。 **DLB** がイネーブルの場合、内部リンクの輻輳が発生し、**PFC** が適用されると、**no-drop** トラフィックで正しくない順序のパケット配信が発生することがあります。システム上のアプリケーションが正しくない順序の配信の影響を受ける場合、**qos-group** レベルで **DLB** をディセーブルにすることで、このイベントに対処できます。 **QoS** ポリシー マップの **set dlb-disable** アクションと、**no-drop** クラスに対する **set qos-group** アクションを使用して、**DLB** をディセーブルにします。

次の例では、**qos-group 1** が **no-drop** クラスであることを、前提とします。 **set dlb-disable** アクションと **set qos-group** アクションを追加することで、この **no-drop** クラスに対して **DLB** がディセーブルになります。

```
switch(config)# policy-map p1
switch(config-pmap-qos)# class c1
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 1
switch(config-pmap-c-qos)# set dlb-disable
switch(config-pmap-c-qos)# end
switch# show policy-map p1
```

```
Type qos policy-maps
=====
```

```
policy-map type qos p1
  class c1
    set qos-group 1
    set dlb-disable
```



(注) 次の Cisco Nexus プラットフォーム スイッチは、**set-dlb-disable** コマンドをサポートしていません。

- Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチ
- Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2 プラットフォーム スイッチ
- -EX/-FX ラインカード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ

- VLAN タグ付きパケットの場合、プライオリティは VLAN タグの 802.1p フィールドに基づいて割り当てられ、割り当てられた内部プライオリティ (qos-group) よりも優先されます。DSCP または IP アクセスリストの分類は、VLAN タグ付きフレームでは実行できません。
- 非VLAN タグ付きフレームの場合、入力 QoS ポリシーによって提供される **set qos-group** アクションに基づいてプライオリティが割り当てられます。分類は、precedence、DSCP、または access-list などの QoS ポリシーで許可される一致条件に基づきます。このクラスの network-qos ポリシーで提供される **pfc-cos** 値が、この場合の **qos-group** 値と同じであることを確認します。
- PFC は、Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの Cisco Nexus 9408PC-CFP2 ラインカードではサポートされません。
- リンク レベル フロー制御および PFC は、ALE (Application Leaf Engine) を含む Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチおよびラインカードでサポートされます。
- PFC on モードは、PFC をサポートしているがデータセンターブリッジング機能交換プロトコル (DCBXP) はサポートしていないホストをサポートするために使用されます。
- DCBXP は次のプラットフォームでサポートされます。
 - Cisco Nexus 9200、9300-EX および 9300-FX2 プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9332C、9332PQ、9364C、9372PX、9372PX-E、および 9396PX スイッチ
- no-drop CoS が完全に一致する場合にのみ、DCBXP によって PFC のネゴシエーションが成功したと見なされます。
- **no lldp tlv-select dcbxp** コマンドは、バックツーバック スイッチの両側のインターフェイスで PFC が無効になるように拡張されています。

プライオリティ フロー制御のデフォルト設定

表 1: デフォルトの PFC 設定

パラメータ	デフォルト
PFC	自動 (Auto)

プライオリティ フロー制御の設定

アクティブなネットワーク QoS ポリシーで定義されている CoS の no-drop 動作をイネーブルにするには、ポート単位の PFC を設定できます。PFC は、次の 3 種類のモードのいずれかに設定できます。

- **auto:** DCBXP によってアドバタイズされ、ピアとネゴシエートされるように no-drop CoS 値をイネーブルにします。正常なネゴシエーションでは、no-drop CoS での PFC がイネーブルになります。ピア機能の不一致が原因で障害が発生すると、PFC がイネーブルにならない可能性があります。(Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I3(1)以降)
- **on:** ピアの機能に関係なく、ローカル ポートで PFC をイネーブルにします。
- **off:** ローカル ポートで PFC をディセーブルにします。



(注) **priority-flow-control override-interface mode off** コマンドを使用すると、現在のインターフェイス設定に関係なく、すべてのインターフェイスで PFC をグローバルにディセーブルにできます。このコマンドは、トラブルシューティング時に使用するもので、各インターフェイスで PFC をディセーブルにすることなく、PFC を迅速にディセーブルにできます。これは、Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(2)以降、Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチ、Cisco Nexus 93108TC-EX および 93180YC-EX スイッチ、および Cisco Nexus 9732C-EX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチでのみサポートされます。

Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(5)以降、この機能は Cisco Nexus 9636PQ ラインカード搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチおよび Cisco Nexus 3164Q スイッチでサポートされます。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **interface type slot/port**
3. **priority-flow-control mode [auto | off | on]**
4. **show interface priority-flow-control**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
Step 1	configure terminal 例: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
Step 2	interface type slot/port 例: switch(config)# interface ethernet 2/5 switch(config-if)#	指定したインターフェイス上でインターフェイスモードを開始します。
Step 3	priority-flow-control mode [auto off on] 例: switch(config-if)# priority-flow-control mode on switch(config-if)#	PFC を on モードに設定します。
Step 4	show interface priority-flow-control 例: switch# show interface priority-flow-control	(任意) すべてのインターフェイスの PFC のステータスを表示します。

トラフィック クラスのプライオリティ フロー制御のイネーブル化

特定のトラフィック クラスの PFC をイネーブルにできます。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **class-map type qos match { all | any } class-name**
3. **match cos cos-value**
4. **match dscp dscp-value**
5. **exit**
6. **policy-map type qos policy-name**
7. **class class-name**
8. **set qos-group qos-group-value**
9. **exit**
10. **exit**
11. **policy-map type network-qos policy-name**
12. **class type network-qos class-name**
13. **pause pfc-cos value [receive]**
14. **exit**

15. **exit**
16. **system qos**
17. **service-policy type network-qos *policy-name***
18. **exit**
19. **interface ethernet** スロット / 番号
20. **priority-flow-control mode { auto | on | off }**
21. **service-policy type qos input *policy-name***
22. **exit**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
Step 1	configure terminal 例: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
Step 2	class-map type qos match { all any } <i>class-name</i> 例: <pre>switch(config)# class-map type qos c1 switch(config-cmap-qos)#</pre>	トラフィックのクラスを表す名前付きオブジェクトを作成します。クラスマップ名には、アルファベット、ハイフン、またはアンダースコア文字を含めることができます。クラスマップ名は大文字と小文字が区別され、最大 40 文字まで設定できます。 match { all any } : デフォルトは次のとおりです match all (複数の一致するステートメントが存在する場合は、すべて一致する必要があります)。
Step 3	match cos <i>cos-value</i> 例: <pre>switch(config-cmap-qos)# match cos 2 switch(config-cmap-qos)#</pre>	パケットをこのクラスに分類する場合に照合する CoS 値を指定します。CoS 値は、0 ~ 7 の範囲で設定できます。
Step 4	match dscp <i>dscp-value</i> 例: <pre>switch(config-cmap-qos)# match dscp 3 switch(config-cmap-qos)#</pre>	パケットをこのクラスに分類する場合に照合する DSCP 値を指定します。0 ~ 63 の範囲の DSCP 値、またはリストされている値を設定できます。
Step 5	exit 例: <pre>switch(config-cmap-qos)# exit switch(config)#</pre>	クラスマップモードを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
Step 6	policy-map type qos <i>policy-name</i> 例: <pre>switch(config)# policy-map type qos p1 switch(config-pmap-qos)#</pre>	トラフィック クラスのセットに適用されるポリシーのセットを表す名前付きオブジェクトを作成します。ポリシー マップ名は、最大 40 文字の英字、ハイフン、または下線文字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。

	コマンドまたはアクション	目的
Step 7	<p>class class-name</p> <p>例:</p> <pre>switch(config-pmap-qos)# class c1 switch(config-pmap-c-qos)#</pre>	<p>クラス マップをポリシー マップに関連付け、指定したシステムクラスのコンフィギュレーションモードを開始します。</p> <p>(注) アソシエートされるクラス マップには、ポリシー マップ タイプと同じタイプが必要です。</p>
Step 8	<p>set qos-group qos-group-value</p> <p>例:</p> <pre>switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 3 switch(config-pmap-c-qos)#</pre>	<p>トラフィックをこのクラスマップに分類する場合に照合する 1 つまたは複数の qos-group 値を設定します。デフォルト値はありません。</p>
Step 9	<p>exit</p> <p>例:</p> <pre>switch(config-pmap-c-qos)# exit switch(config-pmap-qos)#</pre>	<p>システム クラス コンフィギュレーション モードを終了し、ポリシー マップ モードを開始します。</p>
Step 10	<p>exit</p> <p>例:</p> <pre>switch(config-pmap-qos)# exit switch(config)#</pre>	<p>ポリシー マップ モードを終了し、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。</p>
Step 11	<p>policy-map type network-qos policy-name</p> <p>例:</p> <pre>switch(config)# policy-map type network-qos pfc-qos switch(config-pmap-nqos)#</pre>	<p>トラフィッククラスのセットに適用されるポリシーのセットを表す名前付きオブジェクトを作成します。ポリシー マップ名は、最大 40 文字の英字、ハイフン、または下線文字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。</p>
Step 12	<p>class type network-qos class-name</p> <p>例:</p> <pre>switch(config-pmap-nqos)# class type network-qos nw-qos3 switch(config-pmap-nqos-c)#</pre>	<p>クラス マップをポリシー マップに関連付け、指定したシステムクラスのコンフィギュレーションモードを開始します。</p> <p>(注) アソシエートされるクラス マップには、ポリシー マップ タイプと同じタイプが必要です。</p>
Step 13	<p>pause pfc-cos value [receive]</p> <p>例:</p> <pre>switch(config-pmap-nqos-c)# pause pfc-cos 3 receive switch(config-pmap-nqos-c)#</pre>	<p>PFC は、どの CoS 値を一時停止する必要があるかを示す一時停止フレームを送信します。PCF CoS 値のリストでは、PFC 受信のみが有効になります。</p> <p>receive: この任意のキーワードを使用すると、PFC はポーズフレームを受信して優先します。PFC はポーズフレームを送信しません。これは「非対称 PFC」と呼ばれます。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) 必須ではありませんが、値はコマンドの qos-group-value と一致する必要があります。 pause pfc-cos set qos-group 上記の手順 8 の set qos-group コマンドを参照してください。
Step 14	exit 例: <pre>switch(config-pmap-nqos-c)# exit switch(config-pmap-nqos)#</pre>	コンフィギュレーションモードを終了し、ポリシー マップ モードを開始します。
Step 15	exit 例: <pre>switch(config-pmap-nqos)# exit switch(config)#</pre>	ポリシー マップ モードを終了し、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
Step 16	system qos 例: <pre>switch(config)# system qos switch(config-sys-qos)#</pre>	システム クラス コンフィギュレーション モードを開始します。
Step 17	service-policy type network-qos <i>policy-name</i> 例: <pre>switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos pfc-qos</pre>	システム レベルまたは特定のインターフェイスに ネットワーク QoS タイプのポリシー マップを適用します。
Step 18	exit 例: <pre>switch(config-sys-qos)# exit switch(config)#</pre>	ポリシー マップ モードを終了し、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
Step 19	interface ethernet スロット / 番号 例: <pre>switch(config)# interface ethernet 1/1 switch(config-if)#</pre>	選択したスロットおよびシャーシ番号用のイーサ ネット インターフェイス設定を入力します。
Step 20	priority-flow-control mode { auto on off } 例: <pre>switch(config-if)# priority-flow-control mode on switch(config-if)#</pre>	インターフェイスのプライオリティ フロー制御ポリシーをイネーブルにします。
Step 21	service-policy type qos input <i>policy-name</i> 例: <pre>switch(config-if)# service-policy type qos input p1</pre>	以前に設定された CoS または DSCP 値に一致するパケットが正しい QoS グループに分類されるように、インターフェイスに分類を追加します。

	コマンドまたはアクション	目的
Step 22	exit 例: <pre>switch(config-if)# exit switch(config)#</pre>	イーサネット インターフェイス モードを終了し、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

プライオリティ フロー制御ウォッチドッグ間隔の設定

PFC ストームは、故障した NIC またはスイッチからネットワーク内で発生することがあります。この場合、PFC フレームがすべての送信者に伝播され、ネットワーク内のトラフィックが完全に停止します。PFC ストームを軽減するには、PFC ウォッチドッグを使用できます。PFC ウォッチドッグ間隔は、no-drop キュー内のパケットが指定された時間内にドレインされているかどうかを検出するように設定できます。パケットが設定された期間よりも長くバッファに存在する場合、その期間が経過すると、ドレインされていない PFC キューと一致するすべての発信パケットがドロップされます。



- (注) PFC ウォッチドッグは、Cisco Nexus 9400、9500、および 9600 ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチではサポートされません (Cisco Nexus 9636PQ ラインカードを除く)。PFC ウォッチドッグでサポートされるプラットフォームの詳細については、「プライオリティフロー制御」の章を参照してください。



- (注) PFC ウォッチドッグが設定されている場合、次の動作が発生する可能性があります。
- ウォッチドッグタイマーがトリガーされると、システムは非ドロップキューからトラフィックを削除し、新しい着信トラフィックは入力バッファで許可されません。着信トラフィックはすべてドロップされます。この動作は、ドロップおよび非ドロップトラフィックが同じ非ドロップキューの一部である場合に発生することがあります。また、非ドロップキューへの送信側が誤動作し、一時停止フレームを受信した後でもトラフィックを送信する場合にも発生することがあります。



- (注) 入力ドロップは、前面パネル ポートで PFC ウォッチドッグ ドロップ パケットの統計情報を提供します。



(注) Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチ、Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2 プラットフォーム スイッチ、および -EX または -FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの場合、次のいずれかの計算を実行して、キューがシャットダウン ステートに移行します。

インターフェイス乗数が設定されている場合、次の計算が実行されます。

priority-flow-control watch-dog interval *value* * priority-flow-control watch-dog internal-interface-multiplier *multiplier*

インターフェイス乗数が設定されていない場合は、代わりにウォッチドッグ シャットダウン乗数が使用されます。

priority-flow-control watch-dog interval *value* * priority-flow-control watch-dog shutdown-multiplier *multiplier*

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **priority-flow-control auto-restore multiplier *value***
3. **priority-flow-control fixed-restore multiplier *value***
4. **priority-flow-control watch-dog-interval {on | off}**
5. **priority-flow-control watch-dog interval *value***
6. **priority-flow-control watch-dog shutdown-multiplier *multiplier***
7. (任意) **priority-flow-control watch-dog internal-interface-multiplier *multiplier***
8. (任意) **sh queuing pfc-queue [interface] [ethernet|ii] [detail]**
9. (任意) **clear queuing pfc-queue [interface] [ethernet|ii] [intf-name]**
10. (任意) **priority-flow-control recover interface [ethernet|ii] [intf-name] [qos-group <0-7>]**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
Step 1	configure terminal 例: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
Step 2	priority-flow-control auto-restore multiplier <i>value</i>	PFC自動復元乗数の値を設定します。
Step 3	priority-flow-control fixed-restore multiplier <i>value</i>	PFC 固定復元乗数の値を設定します。
Step 4	priority-flow-control watch-dog-interval {on off} 例: switch(config)# priority-flow-control watch-dog-interval on	すべてのインターフェイスのPFCウォッチドッグ間隔をグローバルにイネーブルまたはディセーブルにします。このコマンドは、グローバルおよびインターフェイスで設定する必要があります。 グローバルで設定されたコマンドの次の例を参照してください。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>switch(config)# priority-flow-control watch-dog-interval on</p> <p>インターフェイスで設定されたコマンドの次の例を参照してください。</p> <pre>switch(config)# interface ethernet 7/5 switch(config-if)# priority-flow-control watch-dog-interval on</pre> <p>(注) インターフェイス コンフィギュレーションモードでこの同じコマンドを使用して、特定のインターフェイスの PFC ウォッチドッグ間隔をイネーブルまたはディセーブルにできます。</p>
<p>Step 5</p>	<p>priority-flow-control watch-dog interval value</p> <p>例:</p> <pre>switch(config)# priority-flow-control watch-dog interval 200</pre>	<p>ウォッチドッグ間隔値を指定します。指定できる範囲は 100 ~ 1000 ミリ秒です。</p>
<p>Step 6</p>	<p>priority-flow-control watch-dog shutdown-multiplier multiplier</p> <p>例:</p> <pre>switch(config)# priority-flow-control watch-dog shutdown-multiplier 5</pre>	<p>PFC キューをスタック状態として宣言するタイミングを指定します。範囲は 1 ~ 10 で、デフォルト値は 1 です。</p>
<p>Step 7</p>	<p>(任意) priority-flow-control watch-dog internal-interface-multiplier multiplier</p> <p>例:</p> <pre>switch(config)# priority-flow-control watch-dog internal-interface-multiplier 5</pre>	<p>HiGig™ インターフェイスの PFC ウォッチドッグポーリング間隔乗数を設定します。有効な範囲は 0 ~ 10 で、デフォルト値は 2 です。値が (0) の場合は、HiGig™ インターフェイスのこの機能がディセーブルになります。</p>
<p>Step 8</p>	<p>(任意) sh queuing pfc-queue [interface] [ethernet ii] [detail]</p> <p>例:</p> <pre>switch(config)# sh queuing pfc-queue interface ethernet 1/1 detail</pre>	<p>PFCWD 統計情報を表示します。</p> <p>Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I6(1) 以降、Cisco Nexus 9200、9300、9300-EX、および 9500 プラットフォーム スイッチでは、詳細 オプションを使用して、出力ドロップを考慮することができます。</p> <pre> QOS GROUP 1 [Active] PFC [YES] PFC-COS [1] +-----+ Stats +-----+ Shutdown 0 Restored 0 Total pkts drained </pre>

	コマンドまたはアクション	目的
		<pre> 0 Total pkts dropped 0 Total pkts drained + dropped 0 Aggregate pkts dropped 0 Total Ingress pkts dropped 0 ==>>>>Ingress Aggregate Ingress pkts dropped 0 ==>>>>Ingress +-----+ </pre>
<p>Step 9</p>	<p>(任意) clear queuing pfc-queue [interface] [ethernet(ii)] [intf-name]</p> <p>例:</p> <pre>switch(config)# clear queuing pfc-queue interface ethernet 1/1</pre>	<p>環境変数 PFCWD 統計情報をクリアします。</p>
<p>Step 10</p>	<p>(任意) priority-flow-control recover interface [ethernet(ii)] [intf-name] [qos-group <0-7>]</p> <p>例:</p> <pre>switch# priority-flow-control recover interface ethernet 1/1 qos-group 3</pre>	<p>インターフェイスを手動で回復します。</p>

入力キューイングポリシーを使用したポーズバッファしきい値とキュー制限の設定

network-qos ポリシーで指定されたポーズバッファしきい値は、システム内のすべてのポートで共有されます。ただし、いくつかのポートが異なるしきい値を必要とする場合があります（長距離接続など）。このために入力キューイングポリシーを使用できます。

入力キューイングポリシーでは、no-drop クラスによって予約された一時停止バッファに加えて使用できる共有バッファの量を制限するために queue-limit を設定することもできます。

各 no-drop クラスは、入力方向でポートのプライオリティグループの1つに内部的にマッピングされます。設定されたポーズバッファしきい値とキュー制限は、クラスに関連付けられたプライオリティグループに適用されます。



(注) ポーズバッファサイズのしきい値設定の追加は、ケーブル長が 100 m 未満の場合はオプションであり、設定する必要はありません。

ケーブル長が 100 m を超える場合、ポーズバッファサイズのしきい値設定は必須であり、QoS ポリシー設定の一部として必要です。



(注) 100G 対応デバイス (N9K-M4PC-CFP2 GEM を搭載した Cisco Nexus 9300 プラットフォームスイッチなど) のキュー制限について:

- デバイスでサポートされる最大動的キュー制限のアルファ値は、8 より大きい場合があります。ただし、サポートされる最大アルファ値は 8 です。アルファ値を 8 より大きい値に設定すると、最大アルファ値 8 で上書きされます。

アルファ値が上書きされても、メッセージは発行されません。

- スタティック キュー制限の最大セル数は 20,000 です。最大 20,000 セル制限を超える値を指定すると、20,000 セル制限で上書きされます。

セル制限が上書きされても、メッセージは発行されません。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **policy-map type queuing *policy-map-name***
3. **class type queuing *c-in-ql***
4. **pause buffer-size *buffer-size* pause threshold *xoff-size* resume threshold *xon-size***
5. **no pause buffer-size *buffer-size* pause threshold *xoff-size* resume threshold *xon-size***
6. **queue-limit *queue size* [*dynamic dynamic threshold*]**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
Step 1	configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
Step 2	policy-map type queuing <i>policy-map-name</i>	ポリシーマップ キューイング クラス モードを開始し、タイプキューイングポリシーマップに割り当てられたポリシーマップを識別します。
Step 3	class type queuing <i>c-in-ql</i>	タイプキューイングのクラスマップを付加し、ポリシーマップ クラス キューイング モードを開始します。クラス キューイング名は、「システム定義のタイプキューイングクラスマップ」の表に示されています。 (注) クラスに関連付けられた qos-group は、システム qos で適用される network-qos ポリシーで no-drop クラスとして定義する必要があります。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) Cisco Nexus 9636C-R および 9636Q-R ラインカードおよび Cisco Nexus 9508-FM-R ファブリック モジュール (Cisco Nexus 9508 スイッチ内) では、最大 8 つの入力キューがサポートされます。範囲は <code>c-in-8q-q-default</code> ~ <code>c-in-8q-q1</code> ~ 7 です。
Step 4	<code>pause buffer-size buffer-size pause threshold xoff-size resume threshold xon-size</code>	ポーズと再開のためのバッファのしきい値設定を指定します。
Step 5	<code>no pause buffer-size buffer-size pause threshold xoff-size resume threshold xon-size</code>	ポーズと再開のためのバッファのしきい値設定を削除します。
Step 6	<code>queue-limit queue size [dynamic dynamic threshold]</code>	<p>(任意) 入力プライオリティ グループで使用可能な静的または動的共有制限を指定します。静的なキュー制限は、増大するプライオリティ グループに固定のサイズを定義します。動的なキュー制限は、アルファ値の観点から利用可能なフリーセルの検出数によってプライオリティグループのしきい値サイズを決定します。</p> <p>(注) Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチは、アルファ値に関してクラスレベルの動的しきい値設定のみをサポートします。これは、クラス内のすべてのポートが同じアルファ値を共有することを意味します。</p> <p>(注) Cisco Nexus 9636C-R および 9636Q-R ラインカード、および Cisco Nexus 9508-FM-R ファブリック モジュール (Cisco Nexus 9508 スイッチ内) のキュー制限は、パーセントまたはバイト/kバイト/mバイト/gバイト単位で入力できます。たとえば、<code>queue-limit percent 1</code> または <code>queue-limit bytes 100</code> です。</p>

プライオリティ フロー制御の設定の確認

PFC 設定を表示するには、次の作業を実行します。

コマンド	目的
<code>show interface priority-flow-control [module number]</code>	すべてのインターフェイスまたは特定のモジュールの PFC のステータスを表示します。

プライオリティ フロー制御の設定例

次に、PFC の設定例を示します。

```
configure terminal
interface ethernet 5/5
priority-flow-control mode on
```

次に、トラフィック クラスで PFC をイネーブルにする例を示します。

```
switch(config)# class-map type qos c1
switch(config-cmap-qos)# match cos 3
switch(config-cmap-qos)# exit
switch(config)# policy-map type qos p1
switch(config-pmap-qos)# class type qos c1
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 3
switch(config-pmap-c-qos)# exit
switch(config-pmap-qos)# exit
switch(config)# class-map type network-qos match-any c1
switch(config-cmap-nqos)# match qos-group 3
switch(config-cmap-nqos)# exit
switch(config)# policy-map type network-qos p1
switch(config-pmap-nqos)# class type network-qos c-nq1
switch(config-pmap-nqos-c)# pause pfc-cos 3
switch(config-pmap-nqos-c)# exit
switch(config-pmap-nqos)# exit
switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# service-policy type network-qos p1
```

