要件およびサポート

この章は、次の内容で構成されています。

- 要件，1 ページ
- サポート，3 ページ

要件

重要　各サーバ プラットフォームに対して個別の ISO コンテナがリリースされます。 サーバに適切な ISO コンテナをダウンロードする必要があります。

（注）　2.0(x) から 1.5.4 以前のバージョンにダウングレードする場合は、まず 1.5.4 にダウングレードして、それから目的のバージョンにダウングレードする必要があります。

Server	コンテナ	Cisco IMC および BIOS バージョンの最小要件
C22	2.0.1b	Cisco IMC バージョン：2.0(1b) BIOS バージョン：2.0.1b.0
C24	2.0.1b	Cisco IMC バージョン：2.0(1b) BIOS バージョン：2.0.1b.0

Server	コンテナ	Cisco IMC および BIOS バージョンの最小要件
C220	2.0.1b	Intel Xeon(C) 26XX シリーズまたは Intel Xeon(C) 24XX シリーズプロセッサ搭載の CPU の場合 Cisco IMC バージョン：2.0(1b) BIOS バージョン：2.0.1b.0 Intel Xeon(C) 26XX V2 シリーズ プロセッサ搭載の CPU の場合 Cisco IMC バージョン：2.0(1b) BIOS バージョン：2.0.1b.0
C240	2.0.1b	Intel Xeon(C) 26XX シリーズまたは Intel Xeon(C) 24XX シリーズプロセッサ搭載の CPU の場合 Cisco IMC バージョン：2.0(1b) BIOS バージョン：2.0.1b.0 Intel Xeon(C) 26XX V2 シリーズ プロセッサ搭載の CPU の場合 Cisco IMC バージョン：2.0(1b) BIOS バージョン：2.0.1b.0
C3160	2.0.2c	Cisco IMC バージョン：2.0(2c) BIOS バージョン：2.0.2a.0 シャーシ管理コントローラ（CMC）バージョン：2.0(2b)
C220 M4	2.0.3d	Cisco IMC バージョン：2.0(3d) BIOS バージョン：2.0.3.0
C240 M4	2.0.3d	Cisco IMC バージョン：2.0(3d) BIOS バージョン：2.0.3.0
C460 M4	1.5.7e	Cisco IMC バージョン：1.5(7e) BIOS バージョン：1.5.7a.0

サポート

Cisco Host Upgrade Utility は、Cisco UCS C シリーズ サーバ上の LOM および LSI コントローラ デバイスのファームウェアをチェックし、更新します。 サポートされているサーバ上でサポートされる LOM および LSI コントローラ デバイスの完全なリストについては、次の場所で入手可能な『*Release Notes for Cisco UCS C-Series Software*』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10739/prod_release_notes_list.html