



要件およびサポート

この章は、次の内容で構成されています。

- [要件, 1 ページ](#)
- [サポート, 3 ページ](#)

要件



重要

各サーバプラットフォームに対して個別の ISO コンテナがリリースされます。サーバに適切な ISO コンテナをダウンロードする必要があります。



(注)

2.0(x) から 1.5.4 以前のバージョンにダウングレードする場合は、まず 1.5.4 にダウングレードして、それから目的のバージョンにダウングレードする必要があります。

サーバ	コンテナ	Cisco IMC および BIOS バージョンの最小要件
C22	2.0.3i	Cisco IMC バージョン : 2.0(3i) BIOS バージョン : 2.0.3.0
C24	2.0.3i	Cisco IMC バージョン : 2.0(3i) BIOS バージョン : 2.0.3.0

サーバ	コンテナ	Cisco IMC および BIOS バージョンの最小要件
C220	2.0.3i	<p>Intel Xeon(C) 26XX シリーズまたは Intel Xeon(C) 24XX シリーズプロセッサ搭載の CPU の場合</p> <p>Cisco IMC バージョン : 2.0(3i)</p> <p>BIOS バージョン : 2.0.3.0</p> <p>Intel Xeon(C) 26XX V2 シリーズプロセッサ搭載の CPU の場合</p> <p>Cisco IMC バージョン : 2.0(3i)</p> <p>BIOS バージョン : 2.0.3.0</p>
C240	2.0.3i	<p>Intel Xeon(C) 26XX シリーズまたは Intel Xeon(C) 24XX シリーズプロセッサ搭載の CPU の場合</p> <p>Cisco IMC バージョン : 2.0(3i)</p> <p>BIOS バージョン : 2.0.3.0</p> <p>Intel Xeon(C) 26XX V2 シリーズプロセッサ搭載の CPU の場合</p> <p>Cisco IMC バージョン : 2.0(3i)</p> <p>BIOS バージョン : 2.0.3.0</p>
C3160	2.0.2e	<p>Cisco IMC バージョン : 2.0(2e)</p> <p>BIOS バージョン : 2.0.2a.0</p> <p>シャーマン管理コントローラ (CMC) バージョン : 2.0(2d)</p>
C220 M4	2.0.3j	<p>Cisco IMC バージョン : 2.0(3j)</p> <p>BIOS バージョン : 2.0.3d.0</p>
C240 M4	2.0.3j	<p>Cisco IMC バージョン : 2.0(3j)</p> <p>BIOS バージョン : 2.0.3d.0</p>
C460 M4	2.0.3j	<p>Cisco IMC バージョン : 2.0(3j)</p> <p>BIOS バージョン : 2.0.3c.0</p>

サポート

Cisco Host Upgrade Utility は、Cisco UCS C シリーズ サーバ上の LOM および LSI コントローラ デバイスのファームウェアをチェックし、更新します。サポートされているサーバ上でサポートされる LOM および LSI コントローラ デバイスの完全なリストについては、次の場所で入手可能な『*Release Notes for Cisco UCS C-Series Software*』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10739/prod_release_notes_list.html

