UCS グループの追加と削除

この章は、次の項で構成されています。

- UCS グループの追加，1 ページ
- UCS グループの削除，2 ページ

UCS グループの追加

UCS グループを作成して、共通のプロパティを持つ一連のドメインをグループ化できます。 たとえば、場所に基づくグループを作成し、さまざまな場所の UCS ドメインを各グループに追加することができます。 同様に、選択条件に基づくグループを作成し、基準を満たす関連ドメインを追加することができます。 これは論理グループに属するドメインの整理に便利です。 UCS ドメインに属するグループを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ツールバーで [Cisco UCS] をクリックします。

ステップ 2 [UCS Domains] を右クリックします。

ステップ 3 [Add Group] をクリックします。
[Add Group] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [Group Name] フィールドにグループ名を入力します。

ステップ 5 [OK] をクリックします。
選択した名前のグループが [UCS Domains] ノードの下に表示されます。

（注）
- グループ内にはサブグループを追加できます。 サブグループを追加する場合は、サブグループを追加したいグループを右クリックし、前の手順のステップ 3～5 を実行します。 グループ内にはサブグループを 5 つのレベルまで追加できます。
- グループを右クリックして、[Rename UCS Group] を選択すると、グループの名前を変更することができます。
- グループ内に UCS ドメインを追加することができます。

UCS グループの削除

UCS グループを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ツールバーで [Cisco UCS] をクリックします。

ステップ 2 [UCS Domains] ノードで、削除する UCS グループを右クリックします。

ステップ 3 [Remove UCS Group] をクリックします。
グループ内にサブグループまたはUCSドメインがない場合は、グループが削除されます。 グループ内にサブグループがある場合は、グループを削除するとグループ内のサブグループも削除されることを示す警告メッセージが表示されます。

ステップ 4 [OK] をクリックします。
グループ内に UCS ドメインがある場合は、グループとサブグループ内の UCS ドメインの登録が解除されることを示す別の警告メッセージが表示されます。

ステップ 5 [OK] をクリックします。
削除のために選択されたグループ内のUCSドメインは、切断され登録が解除されます。 次に、選択された UCS グループとそのサブグループが削除されます。