



## 4.3(1) 用ファームウェア ファイル

- [4.3\(1\) 用ファームウェア ファイル \(1 ページ\)](#)

### 4.3(1) 用ファームウェア ファイル

リリース **4.3.1.230124** のファームウェア ファイル

Cisco Host Upgrade Utility には、次のファイルが含まれています。

- ucs-c240m7-huu-4.3.1.230124.iso
- ucs-c220m7-huu-4.3.1.230124.iso

表 1 : *ucs-c220m7-huu-4.3.1.230124.iso*

サー バー	タイプ	コンポーネント	説明	バージョン
C220 M7	CISCO			
		Cisco IMC	Cisco IMC	4.3 (1.230124)
		BIOS	BIOS	C220M7.4.3.1b.0
		Board_Controller	ボード コント ローラ	25
		UCSC-PT5161L-RETIMER	リタイマーコン ポーネント	1.27.42
		UCSC-M-V5Q50G	Cisco UCS VIC 15428 MLOM	5.3(1.230037)
		UCSC-M-V5D200G	Cisco UCS VIC 15238 MLOM	5.3(1.230037)

サー バー	タイプ	コンポーネント	説明	バージョン
	LSI			
		UCSC-SAS-M6T	Cisco 12G SAS HBA (16 ドライブ)	24.65.13.00
		UCSC-9500-8E	外部 JBOD 接続用 Cisco 95008e 12G SAS HBA	24.65.13.00
		UCSC-RAID-M6T	4GB FBWC を搭載した Cisco 12G SAS RAID コントローラ (16 ドライブ)	52.23.0-4782
	QLOGIC			
		UCSC-PCIE-QD16GF	Qlogic QLE2692 デュアルポート 16G FC HBA	10.01.07
		UCSC-P-Q6D32GF	Cisco-QLogic QLE2772 2x32GFC Gen 6 Enhanced PCIe HBA	8.03.05
	BROADCOM			
		UCSC-PCIE-BD16G	Emulex LPe31002 デュアルポート 16G FC HBA	14.0.505.11
		UCSC-P-B7D32GF	CiscoEmulex LPe35002M2x32GFC Gen 7 PCIe HBA	14.0.505.12
	HERCULES			
		HX-PCIE-OFFLOAD-1	Hercules PCIe 圧縮と暗号 CPU オフロードカード	1811-2081
	MELLANOX			

サー バー	タイプ	コンポーネント	説明	バージョン
		UCSC-P-M6CD100GF	Cisco-MLNX MCX623106ACCDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.34.1002
		UCSC-P-M6DD100GF	CiscoMLNX MCX623106ASCDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.34.1002
	MARVELL			
		UCS-M2-HWRAID	Cisco ブート最 適化 M.2 Raid コ ントローラ	2.3.17.1014
	INTEL			
		UCSNVME47680	7.6TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		UCS-NVME4-15360	15.3TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		UCS-NVME4-3840	3.8TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		UCS-NVME4-1920	1.9TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		UCS-NVME4-1600	1.6TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200

サー バー	タイプ	コンポーネント	説明	バージョン
		UCS-NVME4-6400	6.4TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		UCS-NVME4-3200	3.2TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		UCS-NVMEQ-1536	15.3TB 2.5in U.2 P5316 NVMe High Perf Low Endurance	ACV10310
		UCSC-P-IQ1GC	Cisco(R) I710T4LG 4x1 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D48B-1.830.1
		UCSC-PCIE-IQ10GF	Intel X710DA4 Quad Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000D48C-1.830.1
		UCSC-PCIE-ID10GF	Intel X710DA2 Dual Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000D463-1.830.1
		UCSC-P-I8D100GF	Cisco Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	0x80014227-1.830.1
		UCSC-P-I8Q25GF	Cisco Intel E810XXVDA4 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	0x80015FA2-1.830.1
		UCSCPI8D25GF	Cisco Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP PCIe NIC	0x80015F99-1.830.1
		UCSCPID10GC	Cisco Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D45C-1.830.1

サーバー	タイプ	コンポーネント	説明	バージョン
		UCSC-P-IQ10GC	Cisco(R) X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D48A-1.830.1
		UCSC-O-ID10GC	Cisco(R) X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC	0x8000CF42-1.830.1
		UCS-NVMEXP-I400	2.5" U.2 400GB Intel P5800X Optane NVMe エ クストリームパ フォーマンス SSD	L031CP01
		UCS-NVMEXP-I800	2.5" U.2 800GB Intel P5800X Optane NVMe エ クストリームパ フォーマンス SSD	L031CP01
		デバイスコネクタ	CIMC にパッ ケージ化された DC	1.0.11-2759

表 2 : ucs-c240m7-huu-4.3.1.230124.iso

サーバ	タイプ	コンポーネント	説明	バージョン
C240 M7	CISCO			
		Cisco IMC	Cisco IMC	4.3(1.230124)
		BIOS	BIOS	C220M7.4.3.1b.0
		Board_Controller	ボード コント ローラ	25
		SasExpM6	SASEXPANDER	65.16.09.00
		UCSC-PT5161L-RETIMER	リタイマーコン ポーネント	1.27.42

サーバ	タイプ	コンポーネント	説明	バージョン
		UCSC-M-V5Q50G	Cisco UCS VIC 15428 MLOM	5.3(1.230037)
		UCSC-M-V5D200G	Cisco UCS VIC 15238 MLOM	5.3(1.230037)
	LSI			
		UCSC-SAS-M6T	Cisco 12G SAS HBA (16 ドラ イブ)	24.65.13.00
		UCSC-9500-8E	外部 JBOD 接続 用 Cisco 9500-8e 12G SAS HBA	24.65.13.00
		UCSC-RAID-M6SD	4GB FBWC を搭 載した Cisco 12G SAS RAID コントローラ (28 ドライブ)	52.23.0-4782
	QLOGIC			
		UCSC-PCIE-QD16GF	Qlogic QLE2692 デュアルポート 16G FC HBA	10.01.07
		UCSC-P-Q6D32GF	CiscoQLogic QLE2772 2x32GFC Gen 6 Enhanced PCIe HBA	8.03.05
	NVIDIA			
		UCSC-GPU-A100-80	NVIDIA A100 PCIe FHFL DS 250W 80GB	92.00.90.00.041001 0230.00.03-6.07、 92.00.90.00.0F-1001.0230.00.03
		UCSC-GPU-A30	Nvidia A30 PCIe FHFL DS 24GB HBM2 165W	92.00.66.00.031001 0205.00.02-6.07、 92.00.66.00.04- 1001.0205.00.02

サーバ	タイプ	コンポーネント	説明	バージョン
		UCSC-GPU-A40	NVIDIA A40 PCIe FHFL DS 48GB GDDR6 300W	94.02.5C.00.03- G1330200000550194025C000F- G133.0200.00.05
		UCSC-GPU-A16	NVIDIA A16 PCIe FHFL DS 250W	94.07.54.00.01- G171020000044019407540045- G171.0200.00.04
	BROADCOM			
		UCSC-PCIE-BD16GF	Emulex LPe31002 デュ アルポート 16G FC HBA	14.0.505.11
		UCSC-P-B7D32GF	CiscoEmulex LPe35002M22x32GFC Gen 7 PCIe HBA	14.0.505.12
	HERCULES			
		HX-PCIE-OFFLOAD-1	Hercules PCIe 圧 縮と暗号 CPU オフロードカー ド	1811-2081
	MELANOX			
		UCSC-P-M6CD100GF	CiscoMLNX MCX623106ACCDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.34.1002
		UCSC-P-M6DD100GF	CiscoMLNX MCX623106ASCDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.34.1002
	MARVELL			
		UCS-M2-HWRAID	Cisco ブート最 適化 M.2 Raid コ ントローラ	2.3.17.1014
	INTEL			

サーバ	タイプ	コンポーネント	説明	バージョン
		UCS-NVME4-7680	7.6TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		92.00.66.00.031001.	15.3TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		UCS-NVME4-3840	3.8TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		UCS-NVME4-1920	1.9TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		UCS-NVME4-1600	1.6TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		UCS-NVME4-6400	6.4TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		UCS-NVME-43200	3.2TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		UCS-NVMEQ-1536	15.3TB 2.5in U.2 P5316 NVMe High Perf Low Endurance	ACV10310
		UCSC-P-IQ1GC	Cisco(R) I710T4LG 4x1 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D48B-1.830.1

サーバ	タイプ	コンポーネント	説明	バージョン
		UCSC-PCIE-IQ10GF	Intel X710DA4 Quad Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000D48C-1.830.1
		UCSC-PCIE-ID10GF	Intel X710DA2 Dual Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000D463-1.830.1
		UCSC-P-I8D100GF	Cisco Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	0x80014227 -1.830.1
		UCSC-P-I8Q25GF	Cisco Intel E810XXVDA4 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	0x80015FA2-1.830.1
		UCSC-P-I8D25GF	Cisco Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP PCIe NIC	0x80015F 99-1.830.1
		UCSC-P-ID10GC	Cisco Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D45C-1.830.1
		UCSC-P-IQ10GC	Cisco(R) X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D48A-1.830.1
		UCSC-O-ID10GC	Cisco(R) X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC	0x8000CF42-1.830.1
		UCS-NVMEX-PI400	2.5" U.2 400GB Intel P5800X Optane NVMe エ クストリームパ フォーマンス SSD	L031CP01

サーバ	タイプ	コンポーネント	説明	バージョン
		UCS-NVMEXP-I800	2.5" U.2 800GB Intel P5800X Optane NVMe エ クストリームパ フォーマンス SSD	L031CP01
		デバイスコネクタ	CIMC にパッ ケージ化された DC	1.0.11-2759

#### リリース 4.3.1.230097 のファームウェア ファイル

Cisco Host Upgrade Utility には、次のファイルが含まれています。

- ucs-c220m7-huu-4.3.1.230097.iso
- ucs-c220m7-huu-4.3.1.230097.iso

表 3: ucs-c220m7-huu-4.3.1.230097.iso

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
C240 M7	CISCO	Cisco IMC	4.3(1.230097)
		BIOS	C240M7.4.3.1a.0
		ボード コントローラ	25
		SAS エクスパンダ	65.16.09.00
		リタイマー コンポーネント	1.27.42
		Cisco UCS VIC 15428 MLOM	5.3(1.230031)
		Cisco UCS VIC 15238 MLOM	5.3(1.230031)
	LSI		
		Cisco 12G SAS HBA (16 ドラ イブ)	24.65.13.00
		外部 JBOD 接続用 Cisco 95008e 12G SAS HBA	24.65.13.00
		4GB FBWC を搭載した Cisco 12G SAS RAID コントローラ (28 ドライブ)	52.23.0-4782
	QLOGIC		

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
		Qlogic QLE2692 デュアルポート 16G FC HBA	08.04.22.04.02:08.52.32
		CiscoQLogic QLE2772 2x32GFC Gen 6 Enhanced PCIe HBA	8.03.05
	NVIDIA		
		NVIDIA A100 PCIe FHFL DS 250W 80GB	92.00.90.00.04-1001.0230.00.03-6.07、 92.00.90.00.0F-1001 0230.00.03
		Nvidia A30 PCIe FHFL DS 24GB HBM2 165W	92.00.66.00.03-1001.0205.00.02-6.07、 92.00.66.00.041001 0205.00.02
		NVIDIA A40 PCIe FHFL DS 48GB GDDR6 300W	94.02.5C.00.03-G133.0200.00.05-5.01、 94.02.5C.00.0F-G133. 0200.00.05
		NVIDIA A16 PCIe FHFL DS 250W	94.07.54.00.01-G171.0200.00.04-4.01、 94.07.54.00.45-G171 0200.00.04
	BROADCOM		
		Emulex LPe31002 デュアルポート 16G FC HBA	14.0.505.11
		CiscoEmulex LPe35002M22x32GFC Gen 7 PCIe HBA	14.0.505.12
	HERCULES		
		Hercules PCIe 圧縮と暗号 CPU オフロードカード	1811-2081
	MELLANOX		
		Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.34.1002

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
		Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.34.1002
	MARVELL		
		Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ	2.3.17.1014
	INTEL		
		7.6TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		3.8TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.9TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.6TB 2.5" U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		6.4TB 2.5" U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		3.2TB 2.5" U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5in U.2 P5316 NVMe High Perf Low Endurance	ACV10310
		Cisco(R) I710T4LG 4x1 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D48B-1.830.1
		Intel X710-DA4 Quad Port 10Gb SFP+ converged NIC	0x8000D48C-1.830.1
		Intel X710-DA2 Dual Port 10Gb SFP+ converged NIC	0x8000D463-1.830.1
		Cisco Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	0x80014227-1.830.1
		Cisco Intel E810XXVDA4 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	0x80015FA2-1.830.1
		Cisco Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP PCIe NIC	0x80015F99-1.830.1

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
		Cisco Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D45C-1.830.1
		Cisco(R) X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D48A-1.830.1
		Cisco(R) X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC	0x8000CF42-1.830.1
		2.5" U.2 400GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリームパフォーマンス SSD	L031CP01
		2.5" U.2 800GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリームパフォーマンス SSD	L031CP01
		CIMC にパッケージ化された DC	1.0.11-2611

表 4 : ucs-c220m7-huu-4.3.1.230097.iso

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
C220 M7	CISCO		
		Cisco IMC	4.3(1.230097)
		BIOS	C220M7.4.3.1a.0
		ボード コントローラ	25
		リタイマー コンポーネント	1.27.42
		Cisco UCS VIC 15428 MLOM	5.3(1.230031)
		Cisco UCS VIC 15238 MLOM	5.3(1.230031)
	LSI		
		Cisco 12G SAS HBA (16 ドライブ)	24.65.13.00
		外部 JBOD 接続用 Cisco 95008e 12G SAS HBA	24.65.13.00

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
		4GB FBWC を搭載した Cisco 12G SAS RAID コン トローラ (16 ドライブ)	52.23.04782
	QLOGIC		
		Qlogic QLE2692 デュアル ポート 16G FC HBA	08.04.22.04.02:08.52.32
		CiscoQLogic QLE2772 2x32GFC Gen 6 Enhanced PCIe HBA	8.03.05
	BROADCOM		
		Emulex LPe31002 デュアル ポート 16G FC HBA	14.0.505.11
		CiscoEmulex LPe35002M22x32GFC Gen 7 PCIe HBA	14.0.505.12
	HERCULES		
		Hercules PCIe 圧縮と暗号 CPU オフロードカード	18112081
	MELLANOX		
		Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.34.1002
		Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.34.1002
	MARVELL		
		Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ	2.3.17.1014
	INTEL		
		7.6TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
		15.3TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		3.8TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.9TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.6TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		6.4TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		3.2TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5in U.2 P5316 NVMe High Perf Low Endurance	ACV10310
		Cisco(R) I710T4LG 4x1 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D48B-1.830.1
		Intel X710DA4 Quad Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000D48C-1.830.1
		Intel X710DA2 Dual Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000D463-1.830.1
		Cisco Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	0x80014227-1.830.1
		Cisco Intel E810XXVDA4 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	0x80015FA2-1.830.1
		Cisco Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP PCIe NIC	0x80015F99-1.830.1
		Cisco Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D45C-1.830.1
		Cisco(R) X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000D48A-1.830.1

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
		Cisco(R) X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC	0x8000CF42-1.830.1
		2.5" U.2 400GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP01
		2.5" U.2 800GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP01
		CIMCにパッケージ化された DC	1.0.11-2611

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。