4.3(3) のファームウェア ファイル

• 4.3(3) のファームウェア ファイル （1 ページ）

4.3(3) のファームウェア ファイル

この項は、次のリリースのファームウェア情報から構成されています。

• リリース 4.3.3.240041 のファームウェア ファイル （1 ページ）

• リリース 4.3.3.240002 のファームウェア ファイル （5 ページ）

リリース 4.3.3.240041 のファームウェア ファイル

Cisco Host Upgrade Utility には、次のファイルが含まれています。

• ucs-s3260-huu-4.3.3.240041.iso

表 *1 : ucs-s3260-huu-4.3.3.240041.iso*

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
Cisco UCS S3260 M5	シスコ		
		BIOS M5	S3X60M5.4.3.2a.0
		シャーシ	4.3(3.240006)
		BMC M5	4.3(3.240041)
		ボード コントローラ	10
		SAS エクスパンダ	B083-B083
		UCSC-C3260-SIOC	4.6(2.230017)
		Cisco UCS VIC 1455	5.3(2.46)

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
		Cisco UCS VIC 1495	5.3(2.46)
	LSI		
		UCS C3X60 ストレージ サーバ用 Cisco RAID コントローラ	24.21.0-0156
		UCS C3X60 12G Modular SAS パス スルー コントローラ	13.00.00.12
		Cisco 94008e 12G SAS HBA	20.00.02.01
		Broadcom 3316 ROC に基づいた UCS S3260 デュアルパススルーコントローラ	13.00.00.12
		4G RAID キャッシュを搭載した M4 サーバ ブレード用 Cisco UCS C3000 RAID コントローラ	29.00.1-0360-31137-033
		Broadcom 3316 ROC に基づいた UCS S3260 デュアル RAID コントローラ	29.00.1-0360-00188-1A6
	QLOGIC		
		Cisco(R) FastLinQ QL45412H 40GbE アダプタ	08.04.23.04.03:08.52.18
		QLogic 2672 デュアル ポート16Gbps ファイバ チャネル アダプタ	8.08.203
		Qlogic QLE2692 デュアル ポート 16G FC HBA	10.02.08
		Qlogic 2562 アダプタ	8.08.01
	NVIDIA		
		NVIDIA T4 PCIe 16GB 70W	90.04.B4.00.04-G183.0200.00.02

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
	EMULEX		
		Emulex 16002 Dual port 16Gbp ファイバ チャネル アダプタ	12.2.212.14
	BROADCOM		
		Emulex LPe31002 デュアル ポート 16G FC HBA	14.2.455.11
	MICRON		
		1.9TB 2.5 インチ 7mm U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		3.8TB 2.5 インチ 7mm U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		7.6TB 2.5 インチ 7mm U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		6.4TB 2.5 インチ 7mm U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
	MELLANOX		
		Mellanox ConnectX-5 MCX516A-CDAT dual port 100GbE QSFP28 NIC	16.35.3006
	WDC		
		1.9TB 2.5 インチ U.2 WD SN640 NVMe Med. パフォーマンスバリュー耐久性	R121000A
		3.8TB 2.5in U.2 WD SN640 NVMe Med. パフォーマンス高耐久性	R121000A
		U.2 WD SN640 NVMe の 6.4 TB 2.5。パフォーマンス高耐久性	R121000A

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
		1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. 高耐久性	R2210002
		3.2TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
		6.4TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
	HGST		
		Cisco 800GB 2.5in NVMe based PCIe SSD drive	KMCCP108
		Cisco 1.6TB 2.5in NVMe based PCIe SSD drive	KMCCP108
		Cisco UCS (SN100) 3.8 TB 2.5in SFF NVMe based PCIe SSD	KMCCP108
		800GB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe 高性能High Endurance：	KNCCD122
		1.6TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe 高性能High Endurance：	KNCCD122
		3.2TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe 高性能高耐久性	KNCCD122
		6.4TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe 高性能High Endurance：	KNCCD122
	INTEL		
		Cisco(R) 500GB 2.5in U.2 Intel P4501 NVMe Med. パフォーマンスバリュー耐久性	QDV1CP08

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	コンポーネント	バージョン
		Cisco(R) 1TB 2.5in U.2 Intel P4501 NVMe Med. パフォーマンスバリュー耐久性	QDV1CP08
		Cisco(R) 2TB 2.5in U.2 Intel P4501 NVMe Med. パフォーマンスバリュー耐久性	QDV1CP08
		Intel X520 デュアル ポート アダプタ	0x800009FA-1.831.2
		Intel i350 クアッドポート 1Gb アダプタ	0x800011A4-1.831.2
		Intel I350 LOM	0x80000F35-1.831.2
		Intel X550T2 Dual Port 10Gb 10GBaseT converged NIC	0x8000179C-1.831.2
		Intel X710DA4 Quad Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E634-1.831.2
		Intel XL710QDA2 Dual Port 40Gb QSFP converged NIC	0x8000DF30-1.831.2
		Cisco(R) Ethernet Converged NIC XXV710DA2	0x8000DEC7-1.831.2
	永続メモリ		
		Intel Optane DC Persistent Memory, 256GB, 2666MHz	01.02.00.5446
		ntel Optane DC Persistent Memory, 512GB, 2666MHz	01.02.00.5446

リリース 4.3.3.240002 のファームウェア ファイル

Cisco Host Upgrade Utility には、次のファイルが含まれています。

- ucs-c240m7-huu-4.3.3.240002.iso
- ucs-c220m7-huu-4.3.3.240002.iso

4.3(3) のファームウェア ファイル

- ucs-c220m6-huu-4.3.3.240002.iso
- ucs-c240m6-huu-4.3.3.240002.iso
- ucs-c225m6-huu-4.3.3.240002.iso
- ucs-c245m6-huu-4.3.3.240002.iso
- ucs-s3260-huu-4.3.3.240002.iso

表 *2 : ucs-c240m7-huu-4.3.3.240022.iso*

サーバ	タイプ	説明	バージョン
C240 M7	CISCO		
		Cisco IMC	4.3(3.240022)
		BIOS	C240M7.4.3.3a.0
		ボードコントローラ	36
		SAS エクスパンダ	65.16.09.00
		リタイマーコンポーネント	1.27.42
		Cisco UCS VIC 15428 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15427 MLOM	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15235	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15238 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15425	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15237 MLOM	5.3(2.46)-48
	LSI		
		Cisco TriMode 24G SAS RAID コントローラ w/4GB キャッシュ	8.6.2.0000-65-00001
		Cisco 12G SAS HBA（16 ドライブ）	27.65.08.00

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		外部 JBOD 接続用 Cisco 95008e 12G SAS HBA	27.65.08.00
		4GB FBWC を搭載した Cisco 12G SAS RAID コントローラ（28 ドライブ）	52.26.0-5016
		Cisco ブート最適化 M.2 NVMe RAID コントローラ	52.23.0-4857
	QLOGIC		
		Qlogic QLE2692 デュアル ポート 16G FC HBA	10.02.08
		Cisco-QLogic QLE2772 2x32GFC Gen 6 Enhanced PCIe HBA	8.04.03
		Cisco-QLogic QLE2872、64GFC Gen 7 PCIe HBA X 2	8.04.03
	NVIDIA		
		NVIDIA A100 PCIe FHFL DS 250W 80GB	9200A0003-1001.0230003-607,9200A0005-1001.0230003
		Nvidia A30 PCIe FHFL DS 24GB HBM2 165W	9200660003-1001.0205002-607,9200660004-1001.0205002
		NVIDIA A40 PCIe FHFL DS 48GB GDDR6 300W	9402SC003-G133.0200005-501,9402SC00F-G133.020000.5
		Nvidia H100 350W、80GB、2slot FHFL PCIe GPU	96.00.74.00.1A-1010.0200.00.02-00.02.0134.0000_n00
		NVIDIA A16 PCIe FHFL DS 250W	9076204-G17.020004-401-2344-09,9076204-DG17.020004-2344-0

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Nvidia L40、300W、48GB、2slot FHFL PCIe GPU	95.02.5D.00.01-G133.0250.00.01
		Nvidia L4、72W、24GB、singleslot HHHL PCIe GPU	95.04.55.00.01-G193.0200.00.01
		CiscoNVDA MCX631102ASADAT CX6 Lx 2x25GbE SFP28 x8 PCIe NIC	26.38.1900
	BROADCOM		
		Emulex LPe31002 デュアル ポート 16G FC HBA	14.2.455.11
		CiscoEmulex LPe35002M22x32GFC Gen 7 PCIe HBA	14.2.455.11
	HERCULES		
		Hercules PCIe 圧縮と暗号 CPU オフロードカード	1811-2081
	MICRON		
		960GB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		960GB M.2 ブート NVMe	E2CS003
		1.9TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		3.8TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		7.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		15.3TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		400GB M.2 ブート NVMe	E2CS003
		1.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		3.2TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		6.4TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
	MELLANOX		
		Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
		Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
	MARVELL		
		Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ	2.3.17.1014
	INTEL		

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		7.6TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		3.8TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.9TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.6TB 2.5" U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		6.4TB 2.5" U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		3.2TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5in U.2 P5316 NVMe High Perf Low Endurance	ACV10310
		Cisco(R) I710T4LG 4x1 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E62F-1.831.2
		Intel X710-DA4 Quad Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E634-1.831.2
		Intel X710-DA2 Dual Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E631-1.831.2
		Cisco Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	0x80018F67-1.831.2

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco Intel E810XXVDA4 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	0x80018F68-1.831.2
		Cisco Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP PCIe NIC	0x80018F65-1.831.2
		Cisco Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E630-1.831.2
		Cisco(R) X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E632-1.831.2
		Cisco(R) X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC	0x8000E636-1.831.2
		2.5" U.2 400GB Intel P5800X Optane NVMeエクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP02
		2.5" U.2 800GB Intel P5800X Optane NVMeエクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP02
		Intel Data Center GPU Flex 170、FH-3/4L、150W PCIe	DG02_1.3260-6.7.0.0
		Intel Data Center GPU Flex 140、HHHL、75W PCIe	DG02_2.2273-6.7.0.0
	MICROCHIP		
		Cisco Trimode M1 24G RAID コントローラ W/4GB FBWC（32 ドライブ）	03.01.24.082-p

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco Trimode M1 24G RAID コントローラ W/4GB FBWC（16 ドライブ）	03.01.24.082-p
		Cisco Trimode M1 24G HBA コントローラ（16 ドライブ）	03.01.24.082-p
		CIMC にパッケージ化された DC	1.0.11-3273

表 *3 : ucs-c220m7-huu-4.3.3.240022.iso*

サーバ	タイプ	説明	バージョン
C220 M7	CISCO		
		Cisco IMC	4.3(3.240022)
		BIOS	C220M7.4.3.3a.0
		ボード コントローラ	34
		リタイマー コンポーネント	1.27.42
		Cisco UCS VIC 15428 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15427 MLOM	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15235	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15238 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15425	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15237 MLOM	5.3(2.46)-48
	LSI		
		Cisco TriMode 24G SAS RAID コントローラ w/4GB キャッシュ	8.6.2.0-00065-00001

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco 12G SAS HBA（16 ドライブ）	27.65.08.00
		外部 JBOD 接続用 Cisco 95008e 12G SAS HBA	27.65.08.00
		4GB FBWC を搭載した Cisco 12G SAS RAID コントローラ（16 ドライブ）	52.26.0-5016
		Cisco ブート最適化 M.2 NVMe RAID コントローラ	52.23.0-4857
	QLOGIC		
		Qlogic QLE2692 デュアル ポート 16G FC HBA	10.02.08
		Cisco-QLogic QLE2772 2x32GFC Gen 6 Enhanced PCIe HBA	8.04.03
		Cisco-QLogic QLE2872、64GFC Gen 7 PCIe HBA X 2	8.04.03
	BROADCOM		
		Emulex LPe31002 デュアル ポート 16G FC HBA	14.2.455.11
		Cisco-Emulex LPe35002M22x32GFC Gen 7 PCIe HBA	14.2.455.11
	NVIDIA		
		Nvidia L4、72W、24GB、singleslot HHHL PCIe GPU	95.04.55.00.01-G193.0200.00.01

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco-NVDA MCX631102ASADAT CX6 Lx 2x25GbE SFP28 x8 PCIe NIC	26.38.1900
	HERCULES		
		Hercules PCIe 圧縮と暗号 CPU オフロードカード	1811-2081
	MICRON		
		960GB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		960GB M.2 ブート NVMe	E2CS003
		1.9TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		3.8TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		7.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		15.3TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		400GB M.2 ブート NVMe	E2CS003
		1.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		3.2TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		6.4TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
	MELLANOX		
		Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
		Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
	MARVELL		
		Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ	2.3.17.1014
	INTEL		
		7.6TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		3.8TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.9TB 2.5" U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.6TB 2.5" U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		6.4TB 2.5" U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		3.2TB 2.5" U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5in U.2 P5316 NVMe High Perf Low Endurance	ACV10310
		Cisco(R) I710T4LG 4x1 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E62F-1.831.2
		Intel X710-DA4 Quad Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E634-1.831.2
		Intel X710-DA2 Dual Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E631-1.831.2
		Cisco Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	0x80018F67-1.831.2
		Cisco Intel E810XXVDA4 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	0x80018F68-1.831.2
		Cisco Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP PCIe NIC	0x80018F65-1.831.2
		Cisco Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E630-1.831.2
		Cisco(R) X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E632-1.831.2
		Cisco(R) X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC	0x8000E636-1.831.2

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		2.5" U.2 400GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP02
		2.5" U.2 800GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP02
		Intel Data Center GPU Flex 140、HHHL、75W PCIe	DG02_2.22736.7.0.0
	MICROCHIP		
		Cisco Trimode M1 24G RAID コントローラ W/4GB FBWC（32 ドライブ）	03.01.24.082-p
		Cisco Trimode M1 24G RAID コントローラ W/4GB FBWC（16 ドライブ）	03.01.24.082-p
		Cisco Trimode M1 24G HBA コントローラ（16 ドライブ）	03.01.24.082-p
		CIMC にパッケージ化された DC	1.0.11-3273

表 *4 : ucs-c220m6-huu-4.3.3.240023.iso*

サーバ	タイプ	説明	バージョン
C220 M6	CISCO		
		Cisco IMC	4.3(3.240021)
		BIOS	C220M6.4.3.2e.0
		ボードコントローラ	39
		Cisco UCS VIC 1455	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 1495	5.3(2.46)

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco UCS VIC 1467 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 1477 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15428 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15427 MLOM	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15235	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15238 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15425	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15237 MLOM	5.3(2.46)-48
	LSI		
		Cisco 12G SAS HBA（16 ドライブ）	27.65.08.00
		外部 JBOD 接続用 Cisco 95008e 12G SAS HBA	27.65.08.00
		4GB FBWC を搭載した Cisco 12G SAS RAID コントローラ（16 ドライブ）	52.26.0-5016
	QLOGIC		
		Qlogic QLE2692 デュアル ポート 16G FC HBA	10.02.08
		CiscoQLogic QLE2772 2x32GFC Gen 6 Enhanced PCIe HBA	8.04.03
	NVIDIA		
		NVIDIA T4 PCIe 16GB 70W	90.04.B4.00.04-G183.0200.00.02

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco-NVDA MCX623436ACCDAB CX6Dx 2x100G QSFP56 x16 OCP NIC	22.38.1900
		Cisco-NVDA MCX631432ACADAB CX6 Lx 2x25G SFP28 x8 OCP NIC	26.38.1900
	BROADCOM		
		Emulex LPe31002 デュアルポート 16G FC HBA	14.2.455.11
		CiscoEmulex LPe35002M22x32GFC Gen 7 PCIe HBA	14.2.455.11
	HERCULES		
		Hercules PCIe 圧縮と暗号 CPU オフロードカード	1811-2081
	MICRON		
		960GB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		1.9TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		3.8TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		7.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		15.3TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		1.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		3.2TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		6.4TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
	MELLANOX		
		Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
		Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
		Mellanox ConnectX-5 MCX512A-ACAT dual port 10/25GbE SFP28 NIC	16.35.3006
		Mellanox ConnectX-5 MCX516A-CDAT dual port 100GbE QSFP28 NIC	16.35.3006
	MARVELL		
		Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ	2.3.17.1014
	WDC		

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. 高耐久性	R2210002
		3.2TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
		6.4TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
		7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. バリュー耐久性	R2210002
		15.3 TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能バリュー耐久性	R2210002
	INTEL		
		1.9TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		3.8TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		7.6TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		1.6TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		3.2TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		6.4TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		7.6TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		3.8TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.9TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.6TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		6.4TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		3.2TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		Cisco 2.5 U.2 1TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endurance	VDV1CP02
		Cisco 2.5 U.2 4TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endurance	VDV1CP02
		Cisco 2.5 U.2 8TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endurance	VDV1CP02
		15.3TB 2.5in U.2 P5316 NVMe High Perf Low Endurance	ACV10310

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Intel i350 クアッドポート 1Gb アダプタ	0x800011A4-1.831.2
		Intel X550 LOM	0x8000179E-1.831.2
		Intel X710-DA4 Quad Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E634-1.831.2
		Intel X710-DA2 Dual Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E631-1.831.2
		Intel XL710-QDA2 Dual Port 40Gb QSFP converged NIC	0x8000DF30-1.831.2
		Cisco Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	0x80018F67-1.831.2
		Cisco Intel E810XXVDA4 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	0x80018F68-1.831.2
		Cisco Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP PCIe NIC	0x80018F65-1.831.2
		Cisco Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E630-1.831.2
		Cisco(R) X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E632-1.831.2
		Cisco 2.5 750 Intel Optane NVMe エクストリームパフォーマンス SSD	E201CP07
		Cisco 2.5 375GB Intel Optane NVMe エクストリームパフォーマンス SSD	E201CP07

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		2.5" U.2 400GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP02
		2.5" U.2 800GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP02
	永続メモリ		
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 128GB（QS）	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 256GB（QS）	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 512GB（QS）	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 128GB（ES2）	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 128GB	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 256GB（ES2）	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 256GB	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 256GB	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 512GB (ES2)	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 512GB	02.02.00.1553

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		CIMC にパッケージ化された DC	1.0.11-3273

表 *5 : ucs-c240m6-huu-4.3.3.240023D.iso*

サーバ	タイプ	説明	バージョン
C240 M6	CISCO		
		Cisco IMC	4.3(3.240021)
		BIOS	C240M6.4.3.2e.0
		ボードコントローラ	54
		SAS エクスパンダ	65.16.09.00
		Cisco UCS VIC 1455	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 1495	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 1467 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 1477 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15428 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15427 MLOM	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15235	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15238 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15425	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15237 MLOM	5.3(2.46)-48
	MICROSEM		
		PCIe-Switch-1	3.70.0.4F
		PCIe-Switch-2	3.70.0.4F
		PCIe-Switch-3	3.70.0.4F
	LSI		

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco 12G SAS HBA（16 ドライブ）	27.65.08.00
		Cisco 12G SAS HBA	27.65.08.00
		外部 JBOD 接続用 Cisco 95008e 12G SAS HBA	27.65.08.00
		4GB FBWC を搭載した Cisco 12G SAS RAID コントローラ（16 ドライブ）	52.26.05016
		Cisco 12G SAS RAID コントローラ（4GB FBWC 搭載）	52.26.0-5016
		4GB FBWC を搭載した Cisco 12G SAS RAID コントローラ（28 ドライブ）	52.26.0-5016
	QLOGIC		
		Qlogic QLE2692 デュアル ポート 16G FC HBA	10.02.08
		Cisco-QLogic QLE2772 2x32GFC Gen 6 Enhanced PCIe HBA	8.04.03
	NVIDIA		
		NVIDIA A100 PCIe FHFL DS 250W 80GB	9200A0003-1001.0230.0003-9607,9200A0005-1001.0230.0003
		Nvidia A30 PCIe FHFL DS 24GB HBM2 165W	9200660003-1001.0250.0026-9607,9200660004-1001.0250.0012
		NVIDIA A100 PCIe FHFL DS 250W 40GB	92.00.90.00.08-1001.0200.00.04
		NVIDIA A40 PCIe FHFL DS 48GB GDDR6 300W	9402C0003G-1330.2000.0005-5019,9402C000F-G133.0200.0005

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Nvidia A10 PCIe FHFL SS 24GB 150W	9402910038G1330215006607,9402910032G133021500
		NVIDIA A16 PCIe FHFL DS 250W	9[illegible]
		Cisco-NVDA MCX623436ACCDAB CX6Dx 2x100G QSFP56 x16 OCP NIC	22.38.1900
		Cisco-NVDA MCX631432ACADAB CX6 Lx 2x25G SFP28 x8 OCP NIC	26.38.1900
	BROADCOM		
		Emulex LPe31002 デュアル ポート 16G FC HBA	14.2.455.11
		Cisco-Emulex LPe35002M22x32GFC Gen 7 PCIe HBA	14.2.455.11
	HERCULES		
		Hercules PCIe 圧縮と暗号CPU オフロード カード	1811-2081
	MICRON		
		960GB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		1.9TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		3.8TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		7.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		15.3TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		1.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		3.2TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		6.4TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
	MELLANOX		
		Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
		Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
		Mellanox ConnectX-5 MCX512A-ACAT デュアル ポート 10/25GbE SFP 28 NIC	16.35.3006
		Mellanox ConnectX-5 MCX516A-CDAT dual port 100GbE QSFP28 NIC	16.35.3006
	MARVELL		

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ	2.3.17.1014
	WDC		
		1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. 高耐久性	R2210002
		3.2TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
		6.4TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
		7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. バリュー耐久性	R2210002
		15.3 TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能バリュー耐久性	R2210002
	INTEL		
		1.9TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		3.8TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		7.6TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		1.6TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		3.2TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		6.4TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		7.6TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		3.8TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.9TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.6TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		6.4TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		3.2TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		Cisco 2.5 U.2 1TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endurance	VDV1CP02
		15.3TB 2.5in U.2 P5316 NVMe High Perf Low Endurance	ACV10310
		Intel i350 クアッドポート 1Gb アダプタ	0x800011A4-1.831.2
		Intel X550 LOM	0x800017A0-1.831.2

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Intel X710-DA4 Quad Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E634-1.831.2
		Intel X710-DA2 Dual Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E631-1.831.2
		Intel XL710-QDA2 Dual Port 40Gb QSFP converged NIC	0x8000DF30-1.831.2
		Cisco Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	0x80018F67-1.831.2
		Cisco Intel E810XXVDA4 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	0x80018F68-1.831.2
		Cisco Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP PCIe NIC	0x80018F65-1.831.2
		Cisco Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E630-1.831.2
		Cisco(R) X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E632-1.831.2
		Cisco 2.5 750 Intel Optane NVMe エクストリームパフォーマンス SSD	E201CP07
		Cisco 2.5 375GB Intel Optane NVMe エクストリームパフォーマンス SSD	E201CP07
		2.5" U.2 400GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP02

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		2.5" U.2 800GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP02
	永続メモリ		
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 128GB（QS）	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 256GB（QS）	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 512GB（QS）	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 128GB（ES2）	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 128GB	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 256GB（ES2）	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 256GB	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 256GB	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 512GB (ES2)	02.02.00.1553
		Intel Optane PMem 200 シリーズ 512GB	02.02.00.1553
		CIMC にパッケージ化された DC	1.0.11-3273

4.3(3) のファームウェア ファイル

表 *6 : ucs-c225m6-huu-4.3.3.240023.iso*

サーバ	タイプ	説明	バージョン
C225 M6	Cisco		
		Cisco IMC	4.3(3.240021)
		BIOS	C225M6.4.3.2c.0
		ボードコントローラ	27
		Cisco UCS VIC 1455	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 1495	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 1467 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 1477 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15428 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15427 MLOM	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15235	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15238 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15425	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15237 MLOM	5.3(2.46)-48
	LSI		
		Cisco 12G SAS HBA（16 ドライブ）	27.65.08.00

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		4GB FBWC を搭載した Cisco 12G SAS RAID コントローラ（16 ドライブ）	52.26.0-5016
	QLOGIC		
		Qlogic QLE2692 デュアル ポート 16G FC HBA	10.02.08
		Cisco-QLogic QLE2772 2x32GFC Gen 6 Enhanced PCIe HBA	8.04.03
	NVIDIA		
		NVIDIA T4 PCIe 16GB 70W	90.04.B4.00.04-G183.0200.00.02
	BROADCOM		
		Emulex LPe31002 デュアル ポート 16G FC HBA	14.2.455.11
		Cisco-Emulex LPe35002M22x32GFC Gen 7 PCIe HBA	14.2.455.11
	MICRON		
		960GB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		1.9TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		3.8TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		7.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		15.3TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		1.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		3.2TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		6.4TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
	MELLANOX		
		Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
		Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
		Mellanox ConnectX-5 MCX512A-ACAT dual port 10/25GbE SFP28 NIC	16.35.3006
		Mellanox ConnectX-5 MCX516A-CDAT dual port 100GbE QSFP28 NIC	16.35.3006
	MARVELL		

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ	2.3.17.1014
	WDC		
		1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. 高耐久性	R2210002
		3.2TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
		6.4TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
		7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. バリュー耐久性	R2210002
		15.3 TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能バリュー耐久性	R2210002
	INTEL		
		1.9TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		3.8TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		7.6TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		1.6TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		3.2TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		6.4TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		7.6TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		3.8TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.9TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.6TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		6.4TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		3.2TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		15.3TB 2.5in U.2 P5316 NVMe High Perf Low Endurance	ACV10310
		Intel i350 クアッドポート 1Gb アダプタ	0x800011A4-1.831.2
		Intel X710DA4 Quad Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E634-1.831.2
		Intel X710DA2 Dual Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E631-1.831.2
		Intel XL710QDA2 Dual Port 40Gb QSFP converged NIC	0x8000DF30-1.831.2
		Cisco Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	0x80018F67-1.831.2
		Cisco Intel E810XXVDA4 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	0x80018F68-1.831.2
		Cisco Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP PCIe NIC	0x80018F65-1.831.2
		Cisco Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E630-1.831.2
		Cisco(R) X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E632-1.831.2
		Cisco(R) X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC	0x8000E636-1.831.2

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco 2.5 750 Intel Optane NVMe エクストリームパフォーマンス SSD	E201CP07
		Cisco 2.5 375GB Intel Optane NVMe エクストリームパフォーマンス SSD	E201CP07
		2.5" U.2 400GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP02
		2.5" U.2 800GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP02
		CIMC にパッケージ化された DC	1.0.11-3273

表 *7 : ucs-c245m6-huu-4.3.3.240023.iso*

サーバ	タイプ	説明	バージョン
C245 M6	CISCO		
		Cisco IMC	4.3(3.240021)
		BIOS	C245M6.4.3.2c.0
		ボードコントローラ	29
		SAS エクスパンダ	65.16.09.00
		Cisco UCS VIC 1455	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 1495	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 1467 MLOM	5.3(2.46)

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco UCS VIC 1477 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15428 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15427 MLOM	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15235	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15238 MLOM	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 15425	5.3(2.46)-48
		Cisco UCS VIC 15237 MLOM	5.3(2.46)-48
	LSI		
		Cisco 12G SAS HBA（16 ドライブ）	27.65.08.00
		4GB FBWC を搭載した Cisco 12G SAS RAID コントローラ（28 ドライブ）	52.26.0-5016
	QLOGIC		
		Qlogic QLE2692 デュアル ポート 16G FC HBA	10.02.08
		CiscoQLogic QLE2772 2x32GFC Gen 6 Enhanced PCIe HBA	8.04.03
	NVIDIA		
		NVIDIA A100 PCIe FHFL DS 250W 80GB	9200A0003-1001.23000.3-607;9200A0005-1001.23000.3

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Nvidia A30 PCIe FHFL DS 24GB HBM2 165W	92.00.66.00.03-1001.0250.02.07,92.00.66.00.04-1001.0250.02
		NVIDIA A100 PCIe FHFL DS 250W 40GB	92.00.90.00.08-1001.0200.00.04
		NVIDIA A40 PCIe FHFL DS 48GB GDDR6 300W	94.02.5C.00.03-G133.02.00.05.01,94.02.5C.00.FF-G133.02.00.05
		Nvidia A10 PCIe FHFL SS 24GB 150W	94.02.91.00.03-G133.02.15.00.06.07,94.02.91.00.02-G133.02.15.00.06
		NVIDIA A16 PCIe FHFL DS 250W	94.02.9A.G7.20.00.04-G133.02.09.40.20.AD.G7.20.00.04-G133.02.09.40
	BROADCOM		
		Emulex LPe31002 デュアル ポート 16G FC HBA	14.2.455.11
		CiscoEmulex LPe35002M22x32GFC Gen 7 PCIe HBA	14.2.455.11
	MICRON		
		960GB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		1.9TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		3.8TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		7.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		15.3TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf Medium Endurance	E2CS002
		1.6TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		3.2TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		6.4TB 2.5 インチ U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
	MELLANOX		
		Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
		Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	22.38.1900
		Mellanox ConnectX-5 MCX512A-ACAT dual port 10/25GbE SFP28 NIC	16.35.3006
		Mellanox ConnectX-5 MCX516A-CDAT dual port 100GbE QSFP28 NIC	16.35.3006
	MARVELL		
		Cisco ブート最適化 M.2 Raid コントローラ	2.3.17.1014

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
	WDC		
		1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. 高耐久性	R2210002
		3.2TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
		6.4TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
		7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. バリュー耐久性	R2210002
		15.3 TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能バリュー耐久性	R2210002
	INTEL		
		1.9TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		3.8TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		7.6TB 2.5 インチ U.2 Intel P5500 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		1.6TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe 高性能中程度の耐久性	2CV1C033

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		3.2TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe 高性能中程度の耐久性	2CV1C033
		6.4TB 2.5 インチ U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	2CV1C033
		7.6TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		3.8TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.9TB 2.5 U.2 P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	9CV10200
		1.6TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		6.4TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		3.2TB 2.5 U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	9CV10200
		15.3TB 2.5in U.2 P5316 NVMe High Perf Low Endurance	ACV10310

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Intel i350 クアッドポート 1Gb アダプタ	0x800011A4-1.831.2
		Intel X710DA4 Quad Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E634-1.831.2
		Intel X710DA2 Dual Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E631-1.831.2
		Intel XL710QDA2 Dual Port 40Gb QSFP converged NIC	0x8000DF30-1.831.2
		Cisco Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	0x80018F67-1.831.2
		Cisco Intel E810XXVDA4 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	0x80018F68-1.831.2
		Cisco Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP PCIe NIC	0x80018F65-1.831.2
		Cisco Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E630-1.831.2
		Cisco(R) X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	0x8000E6321.831.2
		Cisco(R) X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC	0x8000E636-1.831.2

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Cisco 2.5 750 Intel Optane NVMe エクストリームパフォーマンス SSD	E201CP07
		Cisco 2.5 375GB Intel Optane NVMe エクストリームパフォーマンス SSD	E201CP07
		2.5" U.2 400GB Intel P5800X Optane NVMe エクストリーム パフォーマンス SSD	L031CP02
		CIMC にパッケージ化された DC	1.0.11-3273

表 *8 : ucs-s3260-huu-4.3.3.240023.iso*

サーバ	タイプ	説明	バージョン
S3260 M5	シスコ		
		BIOS M5	S3X60M5.4.3.2a.0
		シャーシ	4.3(3.240001)
		BMC M5	4.3(3.240022)
		ボードコントローラ	10
		SAS エクスパンダ	B083-B083
		UCSC-C3260-SIOC	4.6(2.230017)
		Cisco UCS VIC 1455	5.3(2.46)
		Cisco UCS VIC 1495	5.3(2.46)
	LSI		
		UCS C3X60 ストレージ サーバ用 Cisco RAID コントローラ	24.21.0-0156

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		UCS C3X60 12G Modular SAS パス スルー コントローラ	13.00.00.12
		Cisco 94008e 12G SAS HBA	20.00.02.01
		Broadcom 3316 ROC に基づいた UCS S3260 デュアルパス スルーコントローラ	13.00.00.12
		4G RAID キャッシュを搭載した M4 サーバ ブレード用 Cisco UCS C3000 RAID コントローラ	29.00.1-0360-31137-033
		Broadcom 3316 ROC に基づいた UCS S3260 デュアル RAID コントローラ	29.00.1-0360-00188-1A6
	QLOGIC		
		Cisco(R) FastLinQ QL45412H 40GbE アダプタ	08.04.23.04.03:08.52.18
		QLogic 2672 デュアルポート16Gbps ファイバ チャネル アダプタ	8.08.203
		Qlogic QLE2692 デュアル ポート 16G FC HBA	10.02.08
		Qlogic 2562 アダプタ	8.08.01
	NVIDIA		
		NVIDIA T4 PCIe 16GB 70W	90.04.B4.00.04-G183.0200.00.02
	EMULEX		

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		Emulex 16002 Dual port 16Gbp ファイバ チャネル アダプタ	12.2.212.14
	BROADCOM		
		Emulex LPe31002 デュアル ポート 16G FC HBA	14.2.455.11
	MICRON		
		1.9TB 2.5 インチ 7mm U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		3.8TB 2.5 インチ 7mm U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		7.6TB 2.5 インチ 7mm U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
		6.4TB 2.5 インチ 7mm U.3 Micron 7450 NVMe High Perf High Endurance	E2CS002
	MELLANOX		
		Mellanox ConnectX-5 MCX516A-CDAT dual port 100GbE QSFP28 NIC	16.35.3006
	WDC		
		1.9TB 2.5 インチ U.2 WD SN640 NVMe Med. パフォーマンス バリュー耐久性	R121000A
		3.8TB 2.5in U.2 WD SN640 NVMe Med. パフォーマンス高耐久性	R121000A

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		U.2 WD SN640 NVMe の 6.4 TB 2.5。パフォーマンス高耐久性	R121000A
		1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. 高耐久性	R2210002
		3.2TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
		6.4TB 2.5 インチ U.2 WD SN840 NVMe 超高性能高耐久性	R2210002
	HGST		
		Cisco 800GB 2.5in NVMe based PCIe SSD drive	KMCCP108
		Cisco 1.6TB 2.5in NVMe based PCIe SSD drive	KMCCP108
		Cisco UCS (SN100) 3.8 TB 2.5in SFF NVMe based PCIe SSD	KMCCP108
		800GB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe 高性能High Endurance：	KNCCD122
		1.6TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe 高性能High Endurance：	KNCCD122
		3.2TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe 高性能高耐久性	KNCCD122

4.3(3) のファームウェア ファイル

サーバ	タイプ	説明	バージョン
		6.4TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe 高性能High Endurance：	KNCCD122
	INTEL		
		Cisco(R) 500GB 2.5in U.2 Intel P4501 NVMe Med. パフォーマンスバリュー耐久性	QDV1CP08
		Cisco(R) 1TB 2.5in U.2 Intel P4501 NVMe Med. パフォーマンスバリュー耐久性	QDV1CP08
		Cisco(R) 2TB 2.5in U.2 Intel P4501 NVMe Med. パフォーマンスバリュー耐久性	QDV1CP08
		Intel X520 デュアルポート アダプタ	0x800009FA-1.831.2
		Intel i350 クアッドポート 1Gb アダプタ	0x800011A4-1.831.2
		Intel I350 LOM	0x80000F35-1.831.2
		Intel X550T2 Dual Port 10Gb 10GBaseT converged NIC	0x8000179C-1.831.2
		Intel X710DA4 Quad Port 10Gb SFP converged NIC	0x8000E634-1.831.2
		Intel XL710QDA2 Dual Port 40Gb QSFP converged NIC	0x8000DF30-1.831.2
		Cisco(R) Ethernet Converged NIC XXV710DA2	0x8000DEC7-1.831.2

サーバ	タイプ	説明	バージョン
	永続メモリ		
		Intel Optane DC Persistent Memory, 256GB, 2666MHz	01.02.00.5446
		ntel Optane DC Persistent Memory, 512GB, 2666MHz	01.02.00.5446
		CIMC にパッケージ化された DC	1.0.11-3273

4.3(3) のファームウェア ファイル

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。