



## 概要

---

- [はじめに \(1 ページ\)](#)
- [サポートされるプラットフォームおよびオペレーティング システム \(1 ページ\)](#)
- [ハードウェア要件 \(2 ページ\)](#)

## はじめに

Cisco UCS Server Configuration Utility (SCU) は、サーバ上のオペレーティング システムのインストールを管理するのに役立つアプリケーションです。このユーティリティは、単一のアプリケーションから OS を簡単にセットアップするのに役立ちます。

SCU を使用すると、特定のサーバにオペレーティング システムとその関連ドライバをインストールしてサポートできます。

リリース 6.1(1a) 以降では、Cisco UCS Server Configuration Utility が提供するオプションが変更されています。詳細については、[UCS Server Configuration Utility のユーザー インターフェイスについて](#)を参照してください。

## サポートされるプラットフォームおよびオペレーティング システム

### サポートされるプラットフォームおよびオペレーティング システム

サポートされているプラットフォームとオペレーティング システムの詳細については、Intersight OS インストールで SCU を使用する場合は Intersight OS インストールの概要のドキュメントを参照してください。SCU をスタンドアロンユーティリティとして使用する場合は、Cisco UCS Server Configuration Utility の関連するリリース ノートを参照してください。 [https://intersight.com/help/saas/resources/operating\\_system\\_installation\\_overview](https://intersight.com/help/saas/resources/operating_system_installation_overview)

## ハードウェア要件

次に、UCS-SCU の最低ハードウェア要件を示します。

- CD-ROM ドライブ : UCS-SCU を起動し、実行するためには、USB CD/DVD-ROM ドライブが必要です。UCS-SCU を起動するために、CIMC KVM、CIMC vMedia で仮想メディアオプションも使用できます。
- マウス : 一部の機能では、ナビゲーション用に標準マウス (PS/2 または USB) が必要です。
- USB ディスクオンキー デバイス : UCS-SCU のログの保存などの機能のために、USB ディスクオンキーが必要です。
- RAM : 最低 1 GB の RAM。使用可能な RAM が最低推奨値より小さい場合、UCS-SCU は適切に機能しません。
- ネットワーク アダプタ : [support.cisco.com](http://support.cisco.com) からの OS ドライバのダウンロードなど、一部のオプション機能にはネットワーク アクセスが必要です。任意の単一のオンボード NIC アダプタ接続がサポートされます。



---

(注) RAID カード : RAID 設定および OS のインストールは、選択されたコントローラでサポートされます。

---