



概要

- はじめに (1 ページ)
- サポートされるプラットフォームおよびオペレーティング システム (1 ページ)
- ハードウェア要件 (2 ページ)

はじめに

Cisco UCS Server Configuration Utility (SCU) は、サーバ上のオペレーティング システムのインストールを管理するのに役立つアプリケーションです。このユーティリティは、単一のアプリケーションから OS を簡単にセットアップするのに役立ちます。

SCUを使用すると、特定のサーバにオペレーティングシステムとその関連ドライバをインストールしてサポートできます。

リリース 6.1(3c) 以降、Cisco UCS Server Configuration Utility を Intersight オペレーティング システム インストール機能とともに使用するか、Cisco UCS ラック サーバを使用したスタンドアロンモードで使用できます。Intersight オペレーティング システム インストール機能の詳細については、Intersight OS インストールの概要のドキュメントを参照してください。 https://intersight.com/help/saas/resources/operating_system_installation_overview

サポートされるプラットフォームおよびオペレーティング システム

サポートされるプラットフォームおよびオペレーティング システム

サポートされているプラットフォームとオペレーティング システムの詳細については、Intersight OS インストールで SCU を使用する場合は Intersight OS インストールの概要のドキュメントを参照してください。SCU をスタンドアロンユーティリティとして使用する場合は、Cisco UCS Server Configuration Utility の関連するリリース ノートを参照してください。 https://intersight.com/help/saas/resources/operating_system_installation_overview

ハードウェア要件

次に、UCS-SCU の最低ハードウェア要件を示します。

- **CD-ROM ドライブ:** UCS-SCU を起動し、実行するためには、USB CD/DVD-ROM ドライブが必要です。UCS-SCU を起動するために、CIMC KVM、CIMC vMedia で仮想メディア オプションも使用できます。
- **マウス:** 一部の機能では、ナビゲーション用に標準マウス (PS/2 または USB) が必要です。
- **USB ディスク オンキー デバイス:** UCS-SCU のログの保存などの機能のために、USB ディスク オンキーが必要です。
- **RAM:** 最低 1 GB の RAM。使用可能な RAM が最低推奨値より小さい場合、UCS-SCU は適切に機能しません。
- **ネットワーク アダプタ:** support.cisco.com からの OS ドライバのダウンロードなど、一部のオプション機能にはネットワーク アクセスが必要です。任意の単一のオンボード NIC アダプタ接続がサポートされます。



(注) RAID カード: RAID 設定および OS のインストールは、選択されたコントローラでサポートされます。
