



UCS Server Configuration Utility のユーザー インターフェイスについて

- [はじめに \(1 ページ\)](#)
- [ライセンス契約 \(1 ページ\)](#)
- [UCS-SCU GUI ホーム ページ \(1 ページ\)](#)

はじめに

UCS-SCU GUI は、オペレーティングシステムのインストールおよび RAID 構成などのタスクを実行できる Web ベースの管理インターフェイスです。

ライセンス契約

UCS-SCU が起動したら、最初のインターフェイスは、エンドユーザー ライセンス契約です。このライセンスに同意するには、**[同意する (I Accept)]** を選択して **[次へ (Next)]** をクリックします。

UCS-SCU GUI ホーム ページ

表 1: UCS-SCU GUI の要素

要素	説明
[Navigation] ペイン	UCS-SCU のユーザー インターフェイスの左側にあります。詳細を参照してください。
OS のインストール	GUI の右側に表示されます。[ナビゲーション (Navigation)] ペインで選択したタブに応じて、異なるページが [OS のインストール (OS Installation)] ペインに表示されます。

要素	説明
実行ログ	GUI の一番下にあります。システムのダイナミック ログを表示します。

ナビゲーション ウィンドウ

表 2: [Navigation] ペインの要素

要素	説明
OS のインストール	<p>完全な無人モードで RHEL、SLES、Windows、ESXi オペレーティング システムをインストールします。すべてのオンボードコンポーネントの最新のドライバが、オペレーティング システムのインストール時に Tools and Drivers CD またはその他のサポートされている場所から追加されます。</p> <p>OS インストールの詳細については、オペレーティング システムのインストールを参照してください。</p>
サーバの構成	<p>サーバに取り付けられたハードドライブの RAID ボリュームを構成します。RAID 構成ページへのリンクが含まれています。</p> <p>サーバー設定の詳細については、RAID レベルの構成を参照してください。</p>
Help	表示されたページの状況依存ヘルプを表示するアプリケーションのウィンドウを開きます。

Sync SD カード ボタン

同期外 RAID 1 パーティション内のディスクに書き込まれたデータを交換ディスクと同期できます。



(注) このボタンは、Cisco UCS C460 M4 サーバでのみ使用できます。

サーバの再起動

Step 1 GUI の下部にある [リブート (Reboot)] ボタンをクリックします。

[再起動 (Reboot)] ダイアログボックスが表示されます。

Step 2 [Yes] をクリックしてリブートします。

サーバがリブートされます。
