

# 新機能および変更された機能に関する情報

・新機能および変更された機能に関する情報 (1ページ)

## 新機能および変更された機能に関する情報

ここでは、Cisco UCS Manager、リリース 4.2 の新機能および変更された動作について説明します。

#### 表 1: Cisco UCS Manager、リリース 4.2(1i) の新機能と変更された動作

特長	説明	参照先
	Cisco UCS C245 M6サーバを次 とともにサポートするように なりました: ・UCS-M2-HWRAID ・UCS C245 M6SX	

#### 表 2: Cisco UCS Manager、リリース 4.2(1f) の新機能と変更された動作

特長	説明	参照先
ローカル ストレージの RAID レベルを無効にする	PCH SATA コントローラー (AHCIモード)をサポートするために、ローカルストレージ RAID レベルの無効化を追加しました。	ジプロファイル PCH コント

表 3: Cisco UCS Manager、リリース 4.2(1d) の新機能と変更された動作

特長	説明	参照先
Cisco UCS M6 サーバー	Cisco UCS Manager は、Cisco UCS C220 M6 および UCS C240 M6 C シリーズ サーバーをサ ポートするようになりまし た。	Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ
Cisco UCS M6 コントローラ	Cisco UCS Manager は、Cisco UCSC-C220-M6、 UCSC-C240-M6、および UCSB-MRAID12G-M6 コント ローラをサポートするように なりました。	コントローラの制限と制約事 項
Aero コントローラの自動構成 モード	Cisco UCS Manager は、Aero ストレージョントローラを備えた M6 サーバー上のストレージデバイスに自動構成オプションを使用するかどうかを選択できるようになりました。	
セキュリティ プロトコルと データ モデル(SPDM)	SPDM をストレージョントローラでの認証に使用できるようになりました。ネイティブに使用することも、外部のセキュリティ証明書をアップロードして使用することもできます。	SPDM 認証

### 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。