



このリリースの新規情報および変更情報

- [このリリースの新規情報および変更情報 \(1 ページ\)](#)

このリリースの新規情報および変更情報

次の表は、この最新リリースに関するマニュアルでの主な変更点の概要を示したものです。この表は、このマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するものではありません。

表 1: Cisco UCS Manager、リリース 4.2(1I)の新機能と変更された動作

特長	説明	参照先
Cisco UCS C225 M6サーバのサポート	Cisco UCS Managerは、Cisco UCS C225 M6サーバでいくつかの監視機能をサポートするようになりました。	--

表 2: Cisco UCS Manager、リリース 4.2(1i)の新機能と変更された動作

特長	説明	参照先
Cisco UCS C245 M6サーバのサポート	Cisco UCS Manager は、Cisco UCS C245 M6サーバによる一部の監視機能をサポートするようになりました。	--

表 3: Cisco UCS Manager、リリース 4.2(1d)の新機能と変更された動作

特長	説明	参照先
セキュリティ プロトコルおよびデータ モデル (SPDM) の監視	Cisco UCS Manager は、SPDM ポリシーを介してリムーバブルデバイスのセキュリティアラート設定を構成できるようになりました。監視には3つのアラート レベルが用意されています。	SPDM セキュリティ
Cisco UCS C220 M6サーバおよび Cisco UCS C240 M6サーバのサポート	Cisco UCS Manager は Cisco UCS Cisco UCS C220 M6サーバおよび Cisco UCS C240 M6サーバをサポートします。	--

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。