



監査ログ

- [監査ログ \(1 ページ\)](#)
- [監査ログの表示 \(1 ページ\)](#)

監査ログ

監査ログは、発生したシステム イベント、発生した場所、開始したユーザーを記録します。

監査ログの表示

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	UCS-A# scope security	セキュリティ モードを開始します。
ステップ 2	UCS-A /security # show audit-logs	監査ログを表示します。 (注) 特定の監査ログを表示するのには、 <i>id</i> オプションを使用します。 detail オプションを使用して、監査ログ出力の詳細情報が表示されます。

例

次の例では、監査ログを表示します。

```
UCS-A# scope security  
UCS-A /security # show audit-logs
```

Audit trail logs:

Creation Time	User	ID	Action	Description
2015-12-24T12:34:02.980	internal	6572175	Creation	Web A: local user admin
logged i				
2015-12-22T11:26:33.547	admin	6512814	Creation	Server port A/1/21 created
2015-12-22T11:26:33.547	admin	6512816	Deletion	Server Port Channel A/1025
delet				
2015-12-22T11:26:33.536	admin	6512791	Modification	Acknowledged chassis 1.
2015-12-22T11:25:44.755	admin	6512767	Modification	chassis discovery policy
modifie				
2015-12-22T11:25:01.447	admin	6512763	Deletion	Server Member Port A/1/23
remove				
2015-12-22T11:04:22.031	admin	6511644	Deletion	Server port A/1/21 deleted
2015-12-22T11:04:22.030	admin	6511638	Creation	Server Port Channel A/1025
creat				
2015-12-22T11:04:22.030				
UCS-A /security #				

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。