



技術仕様

この章は次のトピックで構成されています。

- [E3.S ドライブの仕様 \(1 ページ\)](#)
- [前面メザニン モジュールの仕様 \(2 ページ\)](#)

E3.S ドライブの仕様

物理仕様

仕様	値
高さ	76 mm (2.99 インチ)
幅	7.5 mm (0.295 インチ)
奥行き	125.5 mm (4.94 インチ)
重量	重量は、装着されているコンポーネントによって異なります。 • ドライブ重量 : 0.12 kg (0.26 ポンド)

環境仕様

Cisco UCS X10c フロント メザニン E3.S モジュールは、サポートされているコンピューティング ノードにインストールします。したがって、E3.S モジュール自体は、E3.S モジュールをホストしているコンピューティング ノードから環境および電力仕様を継承します。

前面メザニン モジュールの仕様

物理仕様

仕様	値
高さ	44.70 mm (1.76 インチ)
幅	286.51 mm (11.28 インチ)
奥行	205.99 mm (8.11 インチ)
重量	重量は、装着されているコンポーネントによって異なります。 • 最小構成のコンピューティングノードの重量 : 0.89 kg (1.96 ポンド) • 完全に設定されたコンピューティングノードの重量 : 1.75 kg (3.86 ポンド)

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。