



技術仕様

この付録は、次の内容で構成されています。

- [GPU モジュールの仕様 \(1 ページ\)](#)

GPU モジュールの仕様

物理仕様

仕様	値
高さ	44.70 mm (1.76 インチ)
幅	286.51 mm (11.28 インチ)
奥行	205.99 mm (8.11 インチ)
重量	重量は、装着されているコンポーネントによって異なります。 <ul style="list-style-type: none">• 最小構成のコンピューティングノードの重量 : 0.89 kg (1.96 ポンド)• 完全に設定されたコンピューティングノードの重量 : 1.75 kg (3.86 ポンド)

環境仕様

Cisco UCS X10c フロント メザニン GPU モジュールは、サポートされているコンピューティングノードにインストールします。したがって、GPU モジュール自体は、GPU モジュールをホストしているコンピューティングノードから環境および電力仕様を継承します。

環境仕様については、適切なドキュメントを参照してください。

- Cisco UCS X210c M6 コンピューティングノードについては、[Cisco UCS X210c M6 コンピューティングノードのインストールおよびサービスガイド](#)、[技術仕様](#)にアクセスしてください。

- Cisco UCS X210c M7コンピューティング ノードについては、[Cisco UCS X210c M7 コンピューティング ノードのインストールおよびサービス ガイド](#)、[技術仕様](#)にアクセスしてください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。