



CHAPTER 23

位置情報

この章では、次の概念について説明します。

- 位置情報
- 位置情報フィルタ



ヒント

ロケーションと位置情報を混同しないでください。ロケーション（[システム (System)] > [ロケーション (Location)] メニュー オプションを使用して設定）では、集中型コール処理システムで Call Admission Control (CAC; コール アドミッション制御) を行うために使用されるエンティティを定義できます。位置情報（[システム (System)] > [位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] メニュー オプションを使用して設定）では、論理パーティションなどの機能用に Cisco Unified Communications Manager デバイスを関連付けるために使用する地理的ロケーションを指定できます。

この章は、次の内容で構成されています。

- 「位置情報の設定チェックリスト」 (P.23-2)
- 「位置情報フィルタの設定チェックリスト」 (P.23-3)
- 「位置情報について」 (P.23-4)
- 「位置情報の設定」 (P.23-8)
- 「位置情報フィルタについて」 (P.23-15)
- 「位置情報フィルタの設定」 (P.23-16)
- 「関連項目」 (P.23-21)

位置情報の設定チェックリスト

地理的ロケーション情報、つまり位置情報は、世界における物理的位置を表し、人、イベント、またはデバイスの過去、現在、または将来の場所に相当します。

Cisco Unified Communications Manager の管理では、すべてのデバイスに対して位置情報を指定できます。

位置情報は、Request for Comments (RFC) 4119 標準に基づいています。位置情報では、country、A1、A2、A3、A4、A5、A6、PRD、POD、STS、HNO、HNS、LMK、LOC、FLR、NAM、および PC の各フィールドを表す Civic ロケーション形式が使用されます。

Cisco Unified Communications Manager の管理では、位置情報は手動で設定します。



ヒント

ロケーションと位置情報を混同しないでください。ロケーション ([システム (System)] > [ロケーション (Location)] メニュー オプションを使用して設定) では、集中型コール処理システムで Call Admission Control (CAC; コールアドミッション制御) を行うために使用されるエンティティを定義できます。位置情報 ([システム (System)] > [位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] メニュー オプションを使用して設定) では、論理パーティションなどの機能用に Cisco Unified Communications Manager デバイスを関連付けるために使用する地理的ロケーションを指定できます。

表 23-1 に、位置情報を設定する際のチェックリストを示します。位置情報の詳細については、「位置情報について」(P.23-4) および「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

表 23-1 位置情報の設定チェックリスト

設定手順	手順と関連項目
ステップ 1 新しい [位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] ウィンドウで一連の位置情報を定義します。	「位置情報の設定」(P.23-8)
ステップ 2 デバイス プール、デバイス、トランク、ゲートウェイ、または MGCP ポートに位置情報を割り当てます。	『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「デバイス プールの設定値」 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「ゲートウェイの設定値」 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「電話機の MAC アドレスの表示」 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「トランクの設定値」

表 23-1 位置情報の設定チェックリスト (続き)

設定手順	手順と関連項目
ステップ 3 Default Geolocation エンタープライズ パラメータで指定されたデフォルト位置情報に位置情報を割り当てます。	「位置情報の設定」 (P.23-8) 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「エンタープライズ パラメータの設定」 「論理パーティション用のエンタープライズ パラメータ」 (P.31-10)
ステップ 4 位置情報を必要とする機能に参与していないデバイスについては、位置情報を未指定として定義するか、未定義のままにします。 (注) このような関連付けがない状態は、個々のデバイスレベル、デバイス プール レベル、またはエンタープライズ パラメータ レベルで定義できます。	『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「デバイス プールの設定値」 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「ゲートウェイの設定値」 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「電話機の MAC アドレスの表示」 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「トランクの設定値」 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「エンタープライズ パラメータの設定」

追加情報

「関連項目」 (P.23-21) を参照してください。

位置情報フィルタの設定チェックリスト

Cisco Unified Communications Manager の管理者は、位置情報フィルタを使用する機能に参与するすべてのデバイスに対して位置情報フィルタを定義します。位置情報フィルタを使用すると、17 の位置情報フィールドから特定のフィールドを選択して、選択したフィールドから識別子を作成できます。位置情報フィルタは手動で設定します。

その後、Cisco Unified Communications Manager の管理者は位置情報フィルタをデバイスに割り当てます。

位置情報フィルタを設定するには、Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [システム (System)] > [位置情報フィルタ (Geolocation Filter)] メニュー オプションを使用します。

表 23-2 に、位置情報フィルタを設定する際のチェックリストを示します。位置情報フィルタの詳細については、「位置情報フィルタについて」(P.23-15) および「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

表 23-2 位置情報の設定チェックリスト

設定手順	手順と関連項目
ステップ 1 新しい [位置情報フィルタの設定 (Geo Location Filter Configuration)] ウィンドウで一連のフィルタ規則を定義します。	「位置情報フィルタの設定」(P.23-16)
ステップ 2 デバイス プール、トランク、クラスタ間トランク、ゲートウェイ、または MGCP ポートに位置情報フィルタを割り当てます。	『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「デバイス プールの設定値」 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「ゲートウェイの設定値」 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「トランクの設定値」
ステップ 3 論理パーティション機能については、Logical Partitioning Default Filter エンタープライズ パラメータで指定されたデフォルト フィルタに位置情報フィルタを割り当てます。	『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「エンタープライズ パラメータの設定」 「論理パーティション用のエンタープライズ パラメータ」(P.31-10)

追加情報

「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

位置情報について

地理的ロケーション情報、つまり位置情報は、世界における物理的位置を表し、人、イベント、またはデバイスの過去、現在、または将来の場所に相当します。

Cisco Unified Communications Manager の管理では、すべてのデバイスに対して位置情報を指定できます。

位置情報は、Request for Comments (RFC) 4119 標準に基づいています。位置情報では、country、A1、A2、A3、A4、A5、A6、PRD、POD、STS、HNO、HNS、LMK、LOC、FLR、NAM、および PC の各フィールドを表す Civic ロケーション形式が使用されます。

Cisco Unified Communications Manager の管理では、位置情報は手動で設定します。



ヒント

ロケーションと位置情報を混同しないでください。ロケーション ([システム (System)] > [ロケーション (Location)] メニュー オプションを使用して設定) では、集中型コール処理システムで Call Admission Control (CAC; コール アドミッション制御) を行うために使用されるエンティティを定義できます。位置情報 ([システム (System)] > [位置情報の設定 (Geolocation

Configuration)] メニュー オプションを使用して設定) では、論理パーティションなどの機能用に Cisco Unified Communications Manager デバイスを関連付けるために使用する地理的ロケーションを指定できます。

追加情報

「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

位置情報の概要

位置情報の設定では、次の要素のプロビジョニングが必要になります。

- 位置情報識別子の設定
 - 一連の位置情報（都市住所）を定義できます。
 - これらの位置情報は、VoIP 電話機、VoIP ゲートウェイ、IP トランク、デバイス プール、およびエンタープライズ パラメータに割り当てることができます。
 - 位置情報から一部のフィールドを選択する位置情報フィルタを定義して、VoIP ゲートウェイ、IP トランク、デバイス プール、およびエンタープライズ パラメータに関連付けることができます。

追加情報

「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

位置情報の特徴

Cisco Unified Communications Manager の管理者は、次の項目を定義する必要があります。

- 位置情報を必要とする機能に関与するすべてのデバイスに対する *位置情報*。位置情報は、Request for Comments (RFC) 4119 標準に基づいています。位置情報では、country、A1、A2、A3、A4、A5、A6、PRD、POD、STS、HNO、HNS、LMK、LOC、FLR、NAM、および PC の各フィールドを表す Civic ロケーション形式が使用されます。位置情報は手動で設定します。

その後、Cisco Unified Communications Manager の管理者は位置情報をデバイスに割り当てます。

Cisco Unified Communications Manager システム内の次のエンティティに位置情報と位置情報フィルタの値を割り当てることができます。

- デバイス プール
- CTI ルート ポイント
- 電話機 (オプション)
- CTI ポート



(注) 電話機の場合、電話機に位置情報フィルタを関連付けるためのドロップダウン リスト ボックスは指定しません。

- SIP トランク
- クラスタ間トランク (ICT)
- H.323 ゲートウェイ
- T1、E1、PRI、FXO タイプの MGCP ポート

Media Termination Point (MTP; メディア ターミネーション ポイント)、Conference Bridge (CFB; 会議ブリッジ)、アナンシエータ、Music on Hold (MOH; 保留音) サーバなどのメディア デバイスに位置情報を関連付ける必要はありません。

Cisco Unified Communications Manager のデバイス層には、コール処理で使用される位置情報の値が内部的に関連付けられます。次に、一連の処理を示します。

1. デバイスがデバイス レベルまたはデバイス プール レベルでの設定用に GeolocationPkid および GeolocationFilterPkid を読み取ります。
2. デバイスは、コール シグナリング時に CC (たとえば、CcRegisterPartyA) および PolicyAndRSVPRegisterReq メッセージでこの Pkid と deviceType の情報を伝達します。
3. Cisco Unified Communications Manager から電話機への位置情報の伝達は行われません。

位置情報のソース

位置情報の値は次のロジックによって決定されます。

1. デバイス ウィンドウから位置情報の値が読み取られます。値がデバイス ページに設定されていない場合、移動中の電話デバイスについては、ローミング設定からデバイス プール (DP) が読み取られます。移動中でない電話デバイスについては、デバイス設定から DP が読み取られます。
2. トランク、ICT、または MGCP ポート デバイスについては、デバイス設定から DP が読み取られます。
3. 選択された DP の DP 設定ウィンドウから位置情報の値が読み取られます。
4. DP に位置情報の値が設定されていない場合、空白値が使用されます。
5. 使用可能な位置情報の値が空白の場合、コール処理では、Default Geolocation エンタープライズ パラメータで指定された設定値が使用されます。

位置情報の標準レコードは未指定です。位置情報をデバイスに関連付ける必要がない場合は、この値を使用します。そのようなシナリオでは、位置情報に基づく機能は実行されません。

なお、Default Geolocation エンタープライズ パラメータは、[エンタープライズパラメータ設定 (Enterprise Parameters Configuration)] ウィンドウのドロップダウン リスト ボックスから設定できます。

追加情報

「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

共有回線およびルート リストでの位置情報の使用方法

着信側がグループ デバイスの場合、グループ内のデバイスごとに別個の位置情報を適用できません。早期在席シナリオの場合、デバイスが応答を受け取るまで、実際に接続されているデバイスはわかりません。そのため、デバイスが応答するまで、位置情報は集約されます。

- コール制御および機能の層は、デバイスが応答するまで、一時位置情報 (「MixedDevice」) を受信します。
- デバイスが応答すると、そのデバイスの実際の位置情報が使用可能になり、コール制御および関連するすべての機能に伝達されます。

位置情報の例

表 23-3 に、位置情報の例を示します。

表 23-3 位置情報の例

位置情報の名前	位置情報データ
IN-KA-BLR-BLD1	(country=IN、A1=KA、A3=Bangalore、A4= A4、A5=12、A6=Langford Road、PRD=12、LOC=BLD1、NAM=unified comm、PC=560001)
IN-KA-BLR-BLD2	(country=IN、A1=KA、A3=Bangalore、A4= A4、A6=Outer Ring Road、LOC=BLD2、NAM=unified comm、PC=560002)
IN-MH-MUM-BLD1	(country=IN、A1=MH、A3=Mumbai、A4= A4、LOC=bld1、NAM=unified comm、PC=220001)
IN-KA-BLR-ICTtoSJ	(country=IN、A1=KA、A3=Bangalore、NAM=ICTToSJ)

追加情報

「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

位置情報識別子

位置情報識別子は、位置情報、位置情報フィルタ、および Cisco Unified Communications Manager デバイスのデバイス タイプで構成されます。

位置情報および位置情報フィルタの詳細については、次の各項を参照してください。

- 「位置情報について」(P.23-4)
- 「位置情報フィルタについて」(P.23-15)

位置情報フィルタを使用すると、17 の位置情報フィールドから特定のフィールドを選択できます。位置情報フィルタを手動で設定するには、Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [システム (System)] > [位置情報フィルタ (Geolocation Filter)] メニュー オプションを使用します。特定の Cisco Unified Communications Manager 機能に位置情報フィルタを関連付ける場合、特定の機能用に設定されたデバイスの設定ウィンドウにあるドロップダウン リストボックスを使用します。

Cisco Unified Communications Manager デバイスのデバイス タイプには、次のいずれかの値を指定します。

- [ボーダー (Border)] : PSTN トランク、クラスタ間トランク (ICT)、ゲートウェイ、および MGCP ポートにアクセスするように指定するには、この値を使用します。
- [内部 (Interior)] : VoIP 電話機または内部エンドポイントの場合は、この値を使用します。

[ボーダー (Border)] および [内部 (Interior)] デバイス タイプに関連付ける Cisco Unified Communications Manager デバイスの詳細なリストについては、「論理パーティション」の章の表 31-2 を参照してください。

次に、位置情報識別子の例を示します。

```
{geolocPkid=9dc76052-3a37-78c2-639a-1c02e8f5d3a2,
filterPkid=d5bdda76-6a86-56c5-b5fd-6dff82b37493, geolocVal=, devType=8}
```


意味は次のとおりです。

geolocVal フィールドは、Cisco Unified Communications Manager データベースが位置情報レコードを参照せず、別のソース（たとえば、リモート クラスタからのロケーション伝達 PIDF-LO XML）からの位置情報データが適用される場合に使用されます。

このような場合、Cisco Unified Communications Manager は位置情報フィールド用に名前 / 値ペアを作成します。

例 : "country=US:A1=Texas:A3=Richardson:LOC=Building 6"（値は、geolocVal フィールドを介して伝達されます）



(注) このような場合、geolocPkid はヌルのまま維持され、コール制御または機能は位置情報識別子を使用して geolocVal フィールドにアクセスします。

次に、位置情報識別子の論理表現を示します。

"Border:country=US:A1=Texas:A3=Richardson:LOC=Building 6"



(注) この位置情報識別子は、位置情報識別子のメンバフィールドから作成されます。

追加情報

「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

位置情報の設定



ヒント

位置情報を設定する前に、「位置情報の設定チェックリスト」(P.23-2) および「位置情報フィルタの設定チェックリスト」(P.23-3) を参照してください。

位置情報を設定するには、Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [システム (System)] > [位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] メニュー オプションを使用します。



ヒント

ロケーションと位置情報を混同しないでください。ロケーション ([システム (System)] > [ロケーション (Location)] メニュー オプションを使用して設定) では、集中型コール処理システムで Call Admission Control (CAC; コールアドミッション制御) を行うために使用されるエンティティを定義できます。位置情報 ([システム (System)] > [位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] メニュー オプションを使用して設定) では、論理パーティションなどの機能用に Cisco Unified Communications Manager デバイスを関連付けるために使用する地理的ロケーションを指定できます。

位置情報の設定については、次の項を参照してください。

- 「位置情報の検索」(P.23-9)
- 「位置情報の設定」(P.23-10)
- 「位置情報の削除」(P.23-10)
- 「位置情報の設定項目」(P.23-11)

追加情報

「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

位置情報の検索

ネットワーク上には複数の位置情報が存在する場合があります。Cisco Unified Communications Manager では、特定の条件に基づいて、位置情報を検索できます。Cisco Unified Communications Manager データベース内の特定の位置情報を検索するには、次の手順を実行します。



(注)

ブラウザセッションでの作業中は、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで位置情報の検索プリファレンスが保持されます。他のメニュー項目に移動してこのメニュー項目に戻った場合でも、検索を変更するかブラウザを閉じない限り、位置情報の検索プリファレンスは Cisco Unified Communications Manager の管理ページで保持されています。

手順

ステップ 1 [システム (System)] > [位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] を選択します。

[位置情報の検索と一覧表示 (Find and List Geo Locations)] ウィンドウが表示されます。ウィンドウには、アクティブな (前の) クエリーのレコードが表示される場合もあります。

ステップ 2 データベース内のすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空になっていることを確認し、ステップ 3 に進みます。

特定のレコードをフィルタリングまたは検索するには、次の操作を実行します。

- 最初のドロップダウンリストボックスで、検索パラメータを選択します。
- 2 番目のドロップダウンリストボックスで、検索パターンを選択します。
- 必要に応じて、適切な検索文字を入力します。



(注)

別の検索条件を追加するには、[+] ボタンをクリックします。条件を追加した場合は、指定したすべての条件に一致するレコードが検索されます。条件を削除するには、[-] ボタンをクリックして、最後に追加された条件を削除するか、または [フィルタのクリア (Clear Filter)] ボタンをクリックして、追加されたすべての検索条件を削除します。

ステップ 3 [検索 (Find)] をクリックします。

条件に一致するレコードがすべて表示されます。[ページあたりの行数 (Rows per Page)] ドロップダウンリストボックスで別の値を選択すると、表示される項目数を変更できます。



(注)

適切なレコードの横にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除 (Delete Selected)] をクリックすると、データベースから複数のレコードを削除できます。[すべてを選択 (Select All)] をクリックして [選択項目の削除 (Delete Selected)] をクリックすると、この選択対象として設定可能なすべてのレコードを削除できます。

ステップ 4 表示されたレコードリストから、目的のレコードのリンクをクリックします。



(注)

ソート順を逆にするには、リストのヘッダーにある上矢印または下矢印をクリックします (使用可能な場合)。

選択した項目がウィンドウに表示されます。

追加情報

「[関連項目](#)」(P.23-21) を参照してください。

位置情報の設定

位置情報を追加または更新するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1** [システム (System)] > [位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] を選択します。
[位置情報の検索と一覧表示 (Find and List Geo Locations)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** 次のいずれかの手順を実行します。
- 新しい位置情報を追加するには、[新規追加 (Add New)] をクリックします。
[位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] ウィンドウが表示されます。
 - 位置情報を更新するには、「[位置情報の検索](#)」(P.23-9) の説明に従って特定の位置情報を検索します。
- ステップ 3** 適切な設定値を入力します (表 23-4 を参照)。
- ステップ 4** [保存 (Save)] をクリックします。
- 位置情報を追加した場合、ウィンドウの下部にあるリスト ボックスに新しい位置情報が表示されるようになります。
-

追加情報

「[関連項目](#)」(P.23-21) を参照してください。

位置情報の削除

既存の位置情報を削除するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1** [システム (System)] > [位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] を選択します。
[位置情報の検索と一覧表示 (Find and List Geo Locations)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** 特定の位置情報を検索するには、検索条件を入力して、[検索 (Find)] をクリックします。
検索条件に一致した位置情報のリストが表示されます。
- ステップ 3** 次のいずれかの操作を実行します。
- 削除する位置情報の横にあるチェックボックスをオンにし、[選択項目の削除 (Delete Selected)] をクリックします。

- [すべてを選択 (Select All)] をクリックしてから [選択項目の削除 (Delete Selected)] をクリックして、ウィンドウ内のすべての位置情報を削除します。
- 削除する位置情報の名前をリストから選択し、[削除 (Delete)] をクリックします。確認のダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [OK] をクリックします。
指定した位置情報が削除されます。

追加情報

「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

位置情報の設定項目

地理的ロケーション情報、つまり位置情報は、世界における物理的位置を表し、人、イベント、またはデバイスの過去、現在、または将来の場所に相当します。

Cisco Unified Communications Manager の管理では、すべてのデバイスに対して位置情報を指定できます。

Cisco Unified Communications Manager の管理では、位置情報は手動で設定します。



ヒント

ロケーションと位置情報を混同しないでください。ロケーション ([システム (System)] > [ロケーション (Location)] メニュー オプションを使用して設定) では、集中型コール処理システムで Call Admission Control (CAC; コールアドミッション制御) を行うために使用されるエンティティを定義できます。位置情報 ([システム (System)] > [位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] メニュー オプションを使用して設定) では、論理パーティションなどの機能用に Cisco Unified Communications Manager デバイスを関連付けるために使用する地理的ロケーションを指定できます。

表 23-4 に、位置情報の設定に使用する設定項目を示します。

表 23-4 位置情報の設定項目

フィールド	説明
[位置情報の設定 (Geolocation Configuration)]	
[名前 (Name)]	対象の位置情報の一意の名前を入力します。 名前には、最大 50 文字の ASCII 文字を使用できます。引用符 (")、右山カッコ (>)、左山カッコ (<)、バックスラッシュ (\)、アンパサンド (&)、およびパーセント記号 (%) を除くすべての文字を使用できます。

表 23-4 位置情報の設定項目 (続き)

フィールド	説明
[説明 (Description)]	対象の位置情報の説明を入力します。 このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。 デフォルト値は空白です。
[2 文字の省略形を使用した国 (Country using the two-letter abbreviation)]	対象の位置情報を設定する国に対応する 2 文字の省略形を入力します。ISO 3166 コードを使用します。 国は 2 文字の ASCII 文字で表す必要があります。 デフォルト値は空白です。 例： US (米国の場合)、IN (インドの場合)
[都道府県 (A1)(State, Region, or Province (A1))]	対象の位置情報の国内地域 (都道府県など) を入力します。 このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。 デフォルト値は空白です。 例： Texas、Karnataka、Maharashtra
[郡 (A2)(County or Parish (A2))]	対象の位置情報の郡を入力します。 このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。 デフォルト値は空白です。 例： Tarrant、Harris、Plaquemines
[市 (A3)(City or Township (A3))]	対象の位置情報の市を入力します。 このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。 デフォルト値は空白です。 例： Bangalore、New Delhi、Mumbai、Dallas、Tokyo、Sydney
[区 (A4)(Borough or City District (A4))]	対象の位置情報の区や町を入力します。 このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。 デフォルト値は空白です。 例： Manhattan、Brooklyn、Westminster、Hollywood

表 23-4 位置情報の設定項目 (続き)

フィールド	説明
[地域 (A5)(Neighborhood (A5))]	<p>対象の位置情報の地域または区画を入力します。</p> <p>このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。</p> <p>デフォルト値は空白です。</p> <p>例： Midtown、Soho、Southbank</p>
[町名番地 (A6)(Street (A6))]	<p>対象の位置情報の町名番地を入力します。</p> <p>このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。</p> <p>デフォルト値は空白です。</p> <p>例： Main、Commerce、Champs-Elysees、Broadway</p>
[N や W など、町名番地に付与される方角 (Leading Street Direction, such as N or W、PRD)]	<p>対象の位置情報の、町名番地に付与される方角を入力します。</p> <p>このフィールドには、最大 10 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。</p> <p>デフォルト値は空白です。</p> <p>例： N、S、E、W (43 N Wabash Avenue のような場合)</p>
[SW など、後に続く町名番地のサフィックス (Trailing Street Suffix, such as SW、POD)]	<p>対象の位置情報の、後に続く町名番地のサフィックスを入力します。</p> <p>このフィールドには、最大 10 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。</p> <p>デフォルト値は空白です。</p> <p>例： SW、NE、NW、SE (245 E 45th St NW のような場合)</p>
[通りや広場など、住所のサフィックス (Address Suffix, such as Avenue, Platz、STS)]	<p>対象の位置情報の住所のサフィックスを入力します。</p> <p>このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。</p> <p>デフォルト値は空白です。</p> <p>例： Avenue、Boulevard、Platz、rue</p>

表 23-4 位置情報の設定項目 (続き)

フィールド	説明
[住居番号 (Numeric house number、HNO)]	<p>対象の位置情報の住居番号を入力します。</p> <p>このフィールドには、最大 10 文字の数値を入力できます。</p> <p>デフォルト値は空白です。</p> <p>例： 2666、14、12345</p>
[A、1/2 などの住居番号のサフィックス (House Number Suffix, such as A, 1/2、HNS)]	<p>対象の位置情報の住居番号のサフィックスを入力します。</p> <p>このフィールドには、最大 20 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。</p> <p>デフォルト値は空白です。</p> <p>例： A、1/2、bis</p>
[目印 (Landmark、LMK)]	<p>対象の位置情報の目印を入力します。</p> <p>このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。</p> <p>デフォルト値は空白です。</p> <p>例： Central Library</p>
[部屋番号などの追加ロケーション情報 (Additional Location Information, such as Room Number、LOC)]	<p>対象の位置情報の追加ロケーション情報 (部屋番号など) を入力します。</p> <p>このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。</p> <p>デフォルト値は空白です。</p> <p>例： Room 222、Suite 555</p>
[階数 (FLR)(Floor (FLR))]	<p>対象の位置情報の階数を入力します。</p> <p>このフィールドには、最大 10 文字の ASCII 文字を入力できます。</p> <p>デフォルト値は空白です。</p> <p>例： 23、2nd</p>

表 23-4 位置情報の設定項目 (続き)

フィールド	説明
[会社名または居住者名 (NAM)(Name of Business or Resident (NAM))]	対象の位置情報の会社名、居住者名、またはオフィス賃借人を入力します。 このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。 デフォルト値は空白です。 例： Cisco Systems、Joe's Barbershop
[郵便番号 (PC)(Zip or Postal Code (PC))]	対象の位置情報の郵便番号を入力します。 このフィールドには、最大 20 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。 デフォルト値は空白です。 例： 75042-0401、SW1V 1RP

追加情報

「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

位置情報フィルタについて

Cisco Unified Communications Manager の管理者は、次の項目を定義します。

- 位置情報フィルタを使用する機能に関与するすべてのデバイスに対する位置情報フィルタ。フィルタを使用すると、17 の位置情報フィールドから特定のフィールドを選択して、選択したフィールドから識別子を作成できます。位置情報フィルタは手動で設定します。

その後、Cisco Unified Communications Manager の管理者は位置情報フィルタをデバイスに割り当てます。

位置情報フィルタの値は次のロジックによって決定されます。

1. 移動中の電話デバイスについては、ローミング設定の DP から位置情報フィルタの値が読み取られます。移動中でない電話デバイスについては、デバイス設定の DP から位置情報フィルタの値が読み取られます。
2. トランク、クラスタ間トランク、または MGCP ポート デバイスについては、デバイスウィンドウから位置情報フィルタの値が読み取られます。値が設定されていない場合は、DP から読み取られます。
3. DP に位置情報フィルタの値が設定されていない場合、空白値が使用されます。
4. 使用可能なフィルタが空白の場合、コール処理では、Default Geolocation Filter エンタープライズパラメータで指定された値が使用されます。

位置情報フィルタの例

表 23-5 に、位置情報フィルタの例を示します。

表 23-5 位置情報フィルタの例

位置情報の名前	位置情報フィルタ データ
India-Filter1	(UseCountry、UseA1、UseA3、UseLOC)
India-GW-Filter2	(UseCountry、UseA1、UseA3、UseLOC、UseNAM)
India-ICT-Trunk-Filter3	(UseCountry、UseA1、UseA3、UseNAM)

追加情報

「[関連項目](#)」(P.23-21) を参照してください。

位置情報フィルタの設定



ヒント

位置情報フィルタを設定する前に、「[位置情報フィルタの設定チェックリスト](#)」(P.23-3) を参照してください。

位置情報フィルタを設定するには、Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [システム (System)] > [位置情報フィルタ (Geolocation Filter)] メニュー オプションを使用します。

位置情報フィルタの設定方法については、次の各項を参照してください。

- 「[位置情報フィルタの検索](#)」(P.23-16)
- 「[位置情報フィルタの設定](#)」(P.23-18)
- 「[位置情報フィルタの削除](#)」(P.23-18)
- 「[位置情報フィルタの設定項目](#)」(P.23-19)

追加情報

「[関連項目](#)」(P.23-21) を参照してください。

位置情報フィルタの検索

ネットワーク上には複数の位置情報フィルタが存在する場合があります。Cisco Unified Communications Manager では、特定の条件に基づいて、位置情報フィルタを検索できます。Cisco Unified Communications Manager データベース内の特定の位置情報フィルタを検索するには、次の手順を実行します。



(注)

ブラウザセッションでの作業中は、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで位置情報フィルタの検索プリファレンスが保持されます。他のメニュー項目に移動してこのメニュー項目に戻った場合でも、検索を変更するかブラウザを閉じない限り、位置情報フィルタの検索プリファレンスは Cisco Unified Communications Manager の管理ページで保持されています。

手順

ステップ 1 [システム (System)] > [位置情報フィルタ (Geolocation Filter)] を選択します。

[位置情報フィルタの検索と一覧表示 (Find and List Geo Location Filters)] ウィンドウが表示されま
す。ウィンドウには、アクティブな (前の) クエリーのレコードが表示される場合もあります。

ステップ 2 データベース内のすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空になっている
ことを確認し、[ステップ 3](#)に進みます。

特定のレコードをフィルタリングまたは検索するには、次の操作を実行します。

- 最初のドロップダウン リスト ボックスで、検索パラメータを選択します。
- 2 番目のドロップダウン リスト ボックスで、検索パターンを選択します。
- 必要に応じて、適切な検索文字を入力します。



(注) 別の検索条件を追加するには、[+] ボタンをクリックします。条件を追加した場合は、
指定したすべての条件に一致するレコードが検索されます。条件を削除するには、[-]
ボタンをクリックして、最後に追加された条件を削除するか、または [フィルタのクリ
ア (Clear Filter)] ボタンをクリックして、追加されたすべての検索条件を削除します。

ステップ 3 [検索 (Find)] をクリックします。

条件に一致するレコードがすべて表示されます。[ページあたりの行数 (Rows per Page)] ドロ
ップダウン リスト ボックスで別の値を選択すると、表示される項目数を変更できます。



(注) 適切なレコードの横にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除 (Delete
Selected)] をクリックすると、データベースから複数のレコードを削除できます。[すべ
てを選択 (Select All)] をクリックして [選択項目の削除 (Delete Selected)] をクリックす
ると、この選択対象として設定可能なすべてのレコードを削除できます。

ステップ 4 表示されたレコード リストから、目的のレコードのリンクをクリックします。



(注) ソート順を逆にするには、リストのヘッダーにある上矢印または下矢印をクリックしま
す (使用可能な場合)。

選択した項目がウィンドウに表示されます。

追加情報

「[関連項目](#)」(P.23-21) を参照してください。

位置情報フィルタの設定

位置情報フィルタを追加または更新するには、次の手順を実行します。

手順

-
- ステップ 1** [システム (System)] > [位置情報フィルタ (Geolocation Filter)] を選択します。
[位置情報フィルタの検索と一覧表示 (Find and List Geo Location Filters)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** 次のいずれかの手順を実行します。
- 新しい位置情報フィルタを追加するには、[新規追加 (Add New)] をクリックします。
[位置情報フィルタの設定 (Geo Location Filter Configuration)] ウィンドウが表示されます。
 - 位置情報フィルタを更新するには、「[位置情報フィルタの検索](#)」(P.23-16) の説明に従って特定の位置情報フィルタを検索します。
- ステップ 3** 適切な設定値を入力します (表 23-6 を参照)。
- ステップ 4** [保存 (Save)] をクリックします。
位置情報フィルタを追加した場合、ウィンドウの下部にあるリスト ボックスに新しい位置情報フィルタが表示されるようになります。
-

追加情報

「[関連項目](#)」(P.23-21) を参照してください。

位置情報フィルタの削除

既存の位置情報フィルタを削除するには、次の手順を実行します。

手順

-
- ステップ 1** [システム (System)] > [位置情報フィルタ (Geolocation Filter)] を選択します。
[位置情報フィルタの検索と一覧表示 (Find and List Geo Location Filters)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** 特定の位置情報フィルタを検索するには、検索条件を入力して、[検索 (Find)] をクリックします。
検索条件に一致した位置情報フィルタのリストが表示されます。
- ステップ 3** 次のいずれかの操作を実行します。
- 削除する位置情報フィルタの横にあるチェックボックスをオンにし、[選択項目の削除 (Delete Selected)] をクリックします。
 - [すべてを選択 (Select All)] をクリックしてから [選択項目の削除 (Delete Selected)] をクリックして、ウィンドウ内のすべての位置情報フィルタを削除します。
 - 削除する位置情報フィルタの名前をリストから選択し、[削除 (Delete)] をクリックします。
確認のダイアログボックスが表示されます。

- ステップ 4 [OK] をクリックします。
指定した位置情報フィルタが削除されます。

追加情報

「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

位置情報フィルタの設定項目

Cisco Unified Communications Manager の管理者は、次の項目を定義します。

- 位置情報フィルタを使用する機能に關与するすべてのデバイスに対する位置情報フィルタ。フィルタを使用すると、17 の位置情報フィールドから特定のフィールドを選択して、選択したフィールドから識別子を作成できます。位置情報フィルタは手動で設定します。

その後、Cisco Unified Communications Manager の管理者は位置情報フィルタをデバイスに割り当てます。

表 23-6 に、位置情報フィルタの設定に使用する設定項目を示します。

表 23-6 位置情報フィルタの設定項目

フィールド	説明
[位置情報フィルタの設定 (Geo Location Filter Configuration)]	
[名前 (Name)]	対象の位置情報フィルタの一意の名前を入力します。デフォルトでは、名前はブランクにできません。 このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字を入力できます。引用符 (")、右山カッコ (>)、左山カッコ (<)、バックスラッシュ (\)、アンパサンド (&)、およびパーセント記号 (%) を除くすべての文字を使用できます。
[説明 (Description)]	対象の位置情報フィルタの説明を入力します。 このフィールドには、最大 50 文字の ASCII 文字または Unicode 文字を入力できます。 デフォルト値は空白です。
[2 文字の省略形を使用した国 (Country using the two-letter abbreviation)]	指定した位置情報の [国 (Country)] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[都道府県 (A1)(State, Region, or Province (A1))]	指定した位置情報の [都道府県 (A1)(State, Region, or Province (A1))] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[郡 (A2)(County or Parish (A2))]	指定した位置情報の [郡 (A2)(County or Parish (A2))] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[市 (A3)(City or Township (A3))]	指定した位置情報の [市 (A3)(City or Township (A3))] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[区 (A4)(Borough or City District (A4))]	指定した位置情報の [区 (A4)(Borough or City District (A4))] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。

表 23-6 位置情報フィルタの設定項目 (続き)

フィールド	説明
[地域 (A5)(Neighborhood (A5))]	指定した位置情報の [地域 (A5)(Neighborhood (A5))] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[町名番地 (A6)(Street (A6))]	指定した位置情報の [町名番地 (A6)(Street (A6))] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[N や W など、町名番地に付与される方角 (Leading Street Direction, such as N or W、PRD)]	指定した位置情報の [N や W など、町名番地に付与される方角 (Leading Street Direction, such as N or W、PRD)] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[SW など、後に続く町名番地のサフィックス (Trailing Street Suffix, such as SW、POD)]	指定した位置情報の [SW など、後に続く町名番地のサフィックス (Trailing Street Suffix, such as SW、POD)] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[通りや広場など、住所のサフィックス (Address Suffix, such as Avenue, Platz、STS)]	指定した位置情報の [通りや広場など、住所のサフィックス (Address Suffix, such as Avenue, Platz、STS)] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[住居番号 (Numeric house number、HNO)]	指定した位置情報の [住居番号 (Numeric house number、HNO)] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[A、1/2 などの住居番号のサフィックス (House Number Suffix, such as A、1/2、HNS)]	指定した位置情報の [A、1/2 などの住居番号のサフィックス (House Number Suffix, such as A、1/2、HNS)] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[目印 (Landmark、LMK)]	指定した位置情報の [目印 (Landmark、LMK)] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[部屋番号などの追加ロケーション情報 (Additional Location Information, such as Room Number、LOC)]	指定した位置情報の [部屋番号などの追加ロケーション情報 (Additional Location Information, such as Room Number、LOC)] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[階数 (FLR)(Floor (FLR))]	指定した位置情報の [階数 (FLR)(Floor (FLR))] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[会社名または居住者名 (NAM)(Name of Business or Resident (NAM))]	指定した位置情報の [会社名または居住者名 (NAM)(Name of Business or Resident (NAM))] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。
[郵便番号 (PC)(Zip or Postal Code (PC))]	指定した位置情報の [郵便番号 (PC)(Zip or Postal Code (PC))] フィールドを使用して対象の位置情報フィルタを作成するには、このボックスをオンにします。

追加情報

「関連項目」(P.23-21) を参照してください。

関連項目

- 「位置情報の設定チェックリスト」 (P.23-2)
- 「位置情報フィルタの設定チェックリスト」 (P.23-3)
- 「位置情報について」 (P.23-4)
- 「位置情報の概要」 (P.23-5)
- 「位置情報の特徴」 (P.23-5)
- 「共有回線およびルート リストでの位置情報の使用方法」 (P.23-6)
- 「位置情報識別子」 (P.23-7)
- 「位置情報の設定」 (P.23-8)
- 「位置情報の設定項目」 (P.23-11)
- 「位置情報フィルタについて」 (P.23-15)
- 「位置情報フィルタの設定」 (P.23-16)
- 「位置情報フィルタの設定項目」 (P.23-19)
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「デバイスプールの設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「エンタープライズ パラメータの設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「CTI ルートポイントの設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「ゲートウェイの設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「Cisco Unified IP Phone の設定」
- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』の「トランクの設定」

参考資料

- 『Cisco Unified Communications Manager アドミニストレーションガイド』
- 『Cisco Unified Communications Manager システム ガイド』
- 『Cisco Unified Serviceability Administration Guide』
- 『Cisco Unified Communications Manager Call Detail Records Administration Guide』
- 『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』
- 『Cisco Unified Reporting Administration Guide』
- 『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration ガイド』
- 『Cisco Unified Communications Solution Reference Network Design (SRND) for Cisco Unified Communications Manager』
- 『Cisco Unified Communications Manager セキュリティ ガイド』
- 『Cisco Unified Communications Manager Assistant User Guide』

