



機能のプロトコル別サポート

ここでは、Cisco Unified Communications Manager Release 9.0 で、SCCP または SIP プロトコルを使用する Cisco Unified IP Phone 6901 および 6911 に対してサポートされる機能について説明します。

次の表は、コール機能とそのサポートの概要をプロトコル別に示しています。この表では、主にエンドユーザのコール機能を中心に扱っています。この表は、使用可能なすべての電話機能の包括的なリストではありません。ユーザインターフェースの相違点および機能の使用方法の詳細については、『Cisco Unified IP Phone 6901 and 6911 User Guide for Cisco Unified Communications Manager (SCCP and SIP)』を参照してください。

このマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/tsd_products_support_series_home.html

各機能の詳細については、次の表に記載されているユーザガイドの項を参照してください。

表 1: Cisco Unified IP Phone 6901 および 6911 機能のプロトコル別サポート

機能	プロトコル : SCCP	プロトコル : SIP	詳細については、ユーザガイドの次の項を参照してください。
短縮ダイヤル	未サポート	未サポート	
エージェントグリーティング	サポート済み	サポート済み	
処理されたダイレクトコールパーク	未サポート	未サポート	
オーディオメッセージ受信インジケータ (AMWI)	サポート済み	サポート済み	コール機能 : メッセージ

機能	プロトコル : SCCP	プロトコル : SIP	詳細については、ユーザガイドの次の項を参照してください。
自動応答 (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート済み	サポート済み	コール機能 : 自動応答
自動ポート同期 (Automatic Port Synchronization) (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート済み	サポート済み	
cBarge	サポート済み	サポート済み	コール機能 : 共有回線
外線から外線への転送のブロック	サポート済み	サポート済み	
ビジーランプフィールド (BLF)	未サポート	未サポート	
ビジーランプフィールド (BLF) ピックアップ	未サポート	未サポート	
折り返し	サポート済み	サポート済み	
コール表示の制限	未サポート	未サポート	
すべてのコールの転送	サポート済み	サポート済み	コール機能 : コール転送
すべてのコールの転送のブレイクアウト	サポート済み	サポート済み	コール機能 : コール転送
すべてのコールの転送のループ防止	サポート済み	サポート済み	コール機能 : コール転送
話中転送	サポート済み	サポート済み	コール機能 : コール転送
コール転送時の表示内容の設定	サポート済み	サポート済み	コール機能 : コール転送

機能	プロトコル： SCCP	プロトコル： SIP	詳細については、ユーザガイドの次の項を参照してください。
不在転送の接続先の無効化	サポート済み	サポート済み	コール機能：コール転送
無応答時転送	サポート済み	サポート済み	コール機能：コール転送
共有回線のコール履歴	未サポート	未サポート	
コールパーク	未サポート	未サポート	
コールピックアップ グループコールピックアップ (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート済み	サポート済み	コール機能：コールピックアップ
コール録音	未サポート	未サポート	
コール待機	サポート済み	サポート済み	コール機能：コール待機
発信者 ID	未サポート	未サポート	
発信者 ID ブロック	未サポート	未サポート	
発信側の正規化	未サポート	未サポート	
Cisco エクステンションモビリティ	未サポート	未サポート	
クラスタ間の Cisco エクステンションモビリティ	未サポート	未サポート	
クライアント識別コード (CMC)	サポート済み	未サポート	コール機能：コード
コンピュータテレフォニーインテグレーション (CTI) アプリケーション	未サポート	未サポート	

機能	プロトコル： SCCP	プロトコル： SIP	詳細については、ユーザガイドの次の項を参照してください。
設定可能なコール転送表示	未サポート	未サポート	
デバイスから呼び出された録音	未サポート	未サポート	
直接転送	未サポート	未サポート	
ダイレクト コールパーク	未サポート	未サポート	
ダイレクト コールピックアップ	未サポート	未サポート	
シングル ボタン割り込み機能の無効化	未サポート	未サポート	
Do Not Disturb (DND) (サイレント)	未サポート	未サポート	
固有呼び出し音	一部サポートあり	一部サポートあり	
クラスタ間のセキュアなエクステンションモビリティの機能強化	未サポート	未サポート	
Cisco Unified Manager Express とのバージョンネゴシエーションの機能強化	未サポート	サポート済み	
EnergyWise	サポート済み	サポート済み	Cisco Unified IP Phone の機能：省電力モード
ファストダイヤルサービス	未サポート	未サポート	
Forced Authorization Code (FAC)	サポート済み	未サポート	コール機能：コード

機能	プロトコル : SCCP	プロトコル : SIP	詳細については、ユーザガイドの次の項を参照してください。
グループコールピックアップ (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート済み	サポート済み	コール機能 : コール ピックアップ
ヘッドセットの側音の制御	未サポート	未サポート	
保留/復帰	サポート済み	サポート済み	コール機能 : 保留
保留復帰	未サポート	未サポート	
ハント グループ	未サポート	未サポート	
即時転送	未サポート	未サポート	
着信コール Toast タイマー	未サポート	未サポート	
Intercom	未サポート	未サポート	
ジッター バッファ	サポート済み	サポート済み	
参加	未サポート	未サポート	
回線をまたいで参加	未サポート	未サポート	
コールリストの回線ステータス	未サポート	未サポート	
ハントグループからのログアウト	未サポート	未サポート	
迷惑呼 ID	未サポート	未サポート	
ミーティング (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート済み	サポート済み	コール機能 : 会議
メッセージ受信インジケータ	サポート済み	サポート済み	メッセージ

機能	プロトコル : SCCP	プロトコル : SIP	詳細については、ユーザガイドの次の項を参照してください。
モバイル コネクト	未サポート	未サポート	
モバイルボイスアクセス	未サポート	未サポート	
モニタリングおよび録音 (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート済み	サポート済み	コール機能 : モニタリングおよび録音
Multilevel Precedence and Preemption (MLPP)	サポート済み	未サポート	コール機能 : Multilevel Precedence and Preemption
ラインアピアランス 1つあたりのコール数	未サポート	未サポート	
保留音	サポート済み	サポート済み	
ミュート (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート済み	サポート済み	コール機能 : ミュート
ネイティブキューイング	未サポート	未サポート	
アラート名なし	未サポート	未サポート	
オンフックダイヤル	未サポート	未サポート	
他のグループのピックアップ	未サポート	未サポート	
エクステンションモビリティユーザ向けの電話機の表示メッセージ	未サポート	未サポート	
キュー統計情報の PLK サポート	未サポート	未サポート	

機能	プロトコル： SCCP	プロトコル： SIP	詳細については、ユーザガイドの次の項を参照してください。
プラスダイヤル	サポート済み	サポート済み	コール機能：プラスダイヤル
プライバシー	未サポート	未サポート	
Private Line Automated Ringdown (PLAR)	サポート済み	サポート済み	
プログラム可能な機能ボタン	未サポート	未サポート	
ソフトキーとしてのプログラム可能な機能ボタン	未サポート	未サポート	
品質 (QRT)	未サポート	未サポート	
リダイヤル (Redial)	サポート済み	サポート済み	コール機能：リダイヤル
呼出音の設定	未サポート	未サポート	
呼び出し音の音量調節	サポート済み	サポート済み	
保留中の RTCP の動作	未サポート	サポート済み	
セキュア会議	未サポート	未サポート	
サービス	未サポート	未サポート	
サービス URL ボタン	未サポート	未サポート	
共有回線	サポート済み	サポート済み	コール機能：共有回線
短縮ダイヤル (Cisco Unified IP Phone 6911 のみ)	サポート済み	サポート済み	コール機能：短縮ダイヤル
SRST 通知	未サポート	未サポート	

機能	プロトコル : SCCP	プロトコル : SIP	詳細については、ユーザガイドの次の項を参照してください。
SSH アクセス	サポート済み	サポート済み	
Time-of-Day ルーティング	サポート済み	サポート済み	
転送	サポート済み	サポート済み	コール機能 : 転送
転送 (直接転送)	未サポート	未サポート	
タイムゾーンのアップデート	一部サポートあり	一部サポートあり	
UCR 2008	サポート済み	未サポート	
ボイスメール	サポート済み	サポート済み	メッセージ