



Cisco Unified IP Conference Station 7936 の技術仕様

この付録では、Cisco Unified IP Conference Station の技術仕様について説明します。

物理仕様と動作環境仕様

仕様	値または範囲
動作温度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
動作時の相対湿度	20 ~ 85% (結露しないこと)
保管時の温度	-30 ~ 55°C (-22 ~ 131°F)
高さ	31.5 cm (12 1/2 インチ)
幅	30.2 cm (12 インチ)
奥行	5.7 cm (2 1/4 インチ)
重量	0.8 kg (1 3/4 ポンド)
電源	<ul style="list-style-type: none"> AC/DC アダプタ (100 ~ 240 V~, 50 ~ 60 Hz、500 mA) 電源インターフェイス モジュール (PIM) 国別電源コード (発注可能)
利用可能な会議室	6 m × 9 m (20 フィート × 30 フィート) (外部マイクロフォン使用時)
音声周波数範囲	300 ~ 3500Hz (狭帯域サポート)
音量	0.5 m で 86.5dB
ケーブル類	<ul style="list-style-type: none"> 6 フィート CAT 5 ケーブル 1 本 25 フィート CAT 5 ケーブル 1 本
所要ケーブル長	イーサネット仕様によってサポートされているように、各 IP Conference Station は、ワイヤリング クローゼットから 100 m (330 フィート) 以内に設置する必要があります。

ケーブル仕様

- キー付き RJ-45 プラグ。25 フィート CAT 5 ケーブルを IP Conference Station ユニットの底面に接続。
- キー付き RJ-45 プラグ。25 フィート CAT 5 ケーブルを PIM に接続。
- RJ-45 プラグ。6 フィート CAT 5 ケーブルを PIM に接続。
- PIM に装備された電源接続用の 30 ボルト電源コネクタ。