



技術仕様

この付録では、Cisco Unified IP Conference Station 7937G の技術仕様について説明します。

物理仕様と動作環境仕様

仕様	値または範囲
動作温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F)
動作時の相対湿度	10 ~ 90% (結露しないこと)
保管時の温度	-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185°F)
動作高度	150 ~ 1,950 m (-500 ~ 6,500 フィート)。300 m (1,000 フィート) ごとに 1 °C 緩和
高さ	7.5 cm (3 インチ)
幅	38 cm (15 インチ)
奥行	38 cm (15 インチ)
重量	1.1 kg (2.42 ポンド)
電源	<ul style="list-style-type: none">• AC/DC アダプタ (100 ~ 240 V~, 50 ~ 60 Hz、500 mA)• Power over Ethernet (48 V、380 mA)• 電源インターフェイス ケーブル• 国別電源コード (発注可能)
利用可能な会議室	6 m × 30 m (20 フィート × 100 フィート) (外部マイクロフォン使用時)
音声周波数範囲	120 ~ 7,000Hz (狭帯域サポート)
音量	0.5 m で 86.5dB
ケーブル	25 フィート CAT 5 ネットワーク ケーブル 1 本
所要ケーブル長	イーサネット仕様によってサポートされているように、各 IP Conference Station は、ワイヤリングクローゼットから 100 m (330 フィート) 以内に設置する必要があります。

ケーブル仕様

Conference Station には、ケーブル接続について次の要件があります。

- RJ-45 プラグ。25 フィート CAT 5 ケーブルを Conference Station の底面に接続。
- RJ-45 プラグ。25 フィート CAT 5 ケーブルを電源インターフェイス ケーブルに接続。
- 電源インターフェイス ケーブルへの 6 フィート 48V コネクタ。

