



物理仕様と動作環境仕様

ここでは、Cisco 無線 IP 電話 7920 の技術仕様について説明します。表 C-1 は、物理仕様と動作環境仕様を示しています。

表 C-1 物理仕様と動作環境仕様

仕様	値または範囲
動作温度	0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
動作相対湿度	10 ~ 95% (結露しないこと)
保管温度	-30 ~ 60°C (22 ~ 140°F)
耐落下仕様	1メートルの高さからコンクリート面への落下
熱衝撃	-30°C で 24 時間から +70°C で 24 時間まで
電話機の高さ	132.1 mm (5.2 インチ)
電話機の幅	53.3 mm (2.1 インチ)
電話機の厚さ	25.4 mm (1 インチ)
電話機の重さ (標準バッテリー使用の場合)	136.1 g (4.8 オンス)
電源	<ul style="list-style-type: none">1440/1560mA : 標準リチウムイオンバッテリー1960mA : 拡張リチウムイオンバッテリー100-240 VAC、50-60 Hz、0.5 A : AC アダプタ使用の場合

表 C-1 物理仕様と動作環境仕様（続き）

仕様	値または範囲
距離要件	802.11b 仕様をサポートしているため、Cisco 無線 IP 電話はアクセス ポイントから 500 ～ 1000 フィート (152 ～ 304 m) 内で使用する必要があります。
デスクトップ充電器の高さ	75 mm (3.0 インチ)
デスクトップ充電器の幅	93 mm (3.7 インチ)
デスクトップ充電器の奥行き	129 mm (5.1 インチ)