



Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G のプロトコル別 の機能サポート

この付録では、Cisco Unified CallManager Release 5.0(1) と共に SCCP プロトコルまたは SIP プロトコルを使用する Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G の機能サポートについて説明します。

表 B-1 は、コール機能とそのサポートの概要をプロトコル別に示しています。この表では、主にエンドユーザのコール機能を中心に扱っています。この表は、使用可能なすべての電話機能の包括的なリストではありません。ユーザインターフェースの相違点や機能の使用法の詳細については、次に示す Cisco Unified IP Phone 7940G および 7960G のユーザガイドを参照してください。

- *Cisco Unified IP Phone 7960G and 7940G Guide for Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)*
- *Cisco Unified IP Phone 7960G and 7940G Guide for Cisco Unified CallManager 5.0 (SIP)*

これらのガイドは、次の URL でご利用いただけます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm

各機能の詳細については、表 B-1 に記載されている電話機のユーザガイドの項を参照してください。

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7960G/7940G のプロトコル別の機能サポート

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
固定短縮ダイヤル	サポートされている	—	「基本的なコール処理：コールの発信：追加のオプション」
応答 / 応答リリース	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：コールへの応答」
自動応答	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：コールへの応答」
自動ダイヤル	—	—	
割り込み（および C 割り込み）	サポートされている	—	「応用的なコール処理：共有回線の使用」
ビジー ランプ フィールド (BLF) コールリスト	—	—	
ビジー ランプ フィールド (BLF) 短縮ダイヤル	サポートされている	—	「応用的なコール処理：BLF を使用した回線状態の判断」
コールバック	サポートされている	—	「基本的なコール処理：コールの発信：追加のオプション」
すべてのコールの転送	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：すべてのコールの別の電話番号への転送」
話中転送	サポートされている	サポートされている	ユーザは、この機能と直接対話できません。この機能は、Cisco Unified CallManager で設定されます。
無応答時転送	サポートされている	サポートされている	ユーザは、この機能と直接対話できません。この機能は、Cisco Unified CallManager で設定されます。
コールパーク	サポートされている	—	「応用的なコール処理：パークされているコールの保存と取得」

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7960G/7940G のプロトコル別の機能サポート (続き)

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
コール ピックアップ / グループ コール ピックアップ	サポートされている	—	「応用的なコール処理: 自分の電話機で他の電話機の着信に応答する」
コール待機	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理: コールへの応答」
発信者 ID	サポートされている	サポートされている	
Client Matter Codes (CMC)	サポートされている	—	「基本的なコール処理: コールの発信: 追加のオプション」
会議	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理: 会議コールの使用 方法」
会議リスト	サポートされている	—	「基本的なコール処理: 会議コールの使用 方法」
コンピュータ / テレフォニー インテグレーション (CTI) アプリケーション	サポートされている	—	ユーザは、この機能と直接対話できません。この機能は、Cisco Unified CallManager で設定されます。
直接転送	サポートされている	—	「基本的なコール処理: コールの転送」
固有呼び出し音	サポートされている	—	「電話設定の使用: 呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」
サイレント	—	サポートされている	「基本的なコール処理: Using Do Not Disturb」
エクステンション モビリティ	サポートされている	—	「応用的なコール処理: Cisco エクステンション モビリティの使用」
ファースト ダイヤル サービス	サポートされている	—	「応用的なコール処理: 短縮ダイヤル」

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7960G/7940G のプロトコル別の機能サポート (続き)

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
Forced Authorization Codes (FAC)	サポートされている	—	「基本的なコール処理: コールの発信: 追加のオプション」
ヘルプ システム	サポートされている	サポートされている	電話ガイドの「電話機の概要: 機能ボタンとメニューについて」の項
保留 / 復帰	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理: コールの保留と復帰」
即時転送	サポートされている	—	「基本的なコール処理: コールへの応答」
参加 / 選択	サポートされている	—	「基本的なコール処理: 会議コールの使用 方法」
迷惑呼 ID	サポートされている	—	「応用的なコール処理: 不審なコールのト レース」
ミーティング会議	サポートされている	—	「基本的なコール処理: 会議コールの使用 方法」
Multi-level Precedence and Preemption (MLPP)	サポートされている	—	「応用的なコール処理: 重要なコールの優 先順位付け」
ライン アピアランスごと に複数のコール	6	2/ 回線 7960G: 最大 6 コール / 電話機 7940G: 最大 4 コール / 電話機	「電話機の概要: 回線とコールの違いにつ いて」
ミュート	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理: ミュートの使用」
オンフック ダイヤル / プ レダイヤル	サポートされている	—	「基本的なコール処理: コールの発信: 基 本オプション」
プライバシー	サポートされている	—	「応用的なコール処理: 共有回線の使用」

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7960G/7940G のプロトコル別の機能サポート (続き)

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
Quality Reporting Tool (QRT)	サポートされている	—	「電話機のトラブルシューティング: Quality Reporting Tool の使用方法」
リダイヤル	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理: コールの発信: 基本オプション」
シェアライン	サポートされている	制限付きのサポート	「応用的なコール処理: 共有回線の使用」
短縮ダイヤル	サポートされている	サポートされている	「応用的なコール処理: 短縮ダイヤル」
転送	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理: コールの転送」
転送: 直接転送	—	—	「基本的なコール処理: コールの転送」
URL ダイヤル	—	サポートされている	「応用的なコール処理: URL Dialing」
ビデオ サポート	サポートされている	—	「その他の設定オプションについて」
ボイスメール	サポートされている	サポートされている	「ボイス メッセージへのアクセス」
WebDialer	サポートされている	—	「Web での電話機のカスタマイズ: Web での機能およびサービスの設定」
設定			
コールの統計	サポートされている	—	「電話機のトラブルシューティング: 電話管理データの表示」
音声品質メトリック	サポートされている	—	「電話機のトラブルシューティング: 電話管理データの表示」

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7960G/7940G のプロトコル別の機能サポート (続き)

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能 サービス			
SDK 準拠	4.0(1)	3.0	<i>Cisco Unified IP Phone Service Application Development Notes for Release 4.1(3)</i> <i>Cisco Unified IP Phone Services Application Development Notes with Cisco Unified CallManager 3.1</i>
ディレクトリ			
コール ログ	サポートされている	サポートされている	「履歴およびディレクトリの使用:ディレクトリからのダイヤル」
社内ディレクトリ	サポートされている	サポートされている	「履歴およびディレクトリの使用:ディレクトリからのダイヤル」
個人ディレクトリ機能拡張	サポートされている	SIP 専用個人ディレクトリはサポートされており、新しい機能拡張はサポートされていない	「履歴およびディレクトリの使用」
追加の機能およびアプリケーション			
Cisco Unified IP Manager Assistant	サポートされている	—	<i>Cisco Unified IPMA User Guide</i>
Cisco Unified CallManager AutoAttendant	サポートされている	—	<i>Cisco Unified CallManager 機能およびサービス ガイド</i>
Cisco Unified CallManager Attendant Console	サポートされている	—	<i>Cisco Unified CallManager Attendant Console ユーザ ガイド</i>

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7960G/7940G のプロトコル別の機能サポート (続き)

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
Cisco Unified IP Phone 拡張モジュール 7914	サポートされている 7940G ではサポートされていない	—	<i>Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7914 Guide</i>
Cisco VT Advantage	サポートされている	—	<i>Cisco VT Advantage ユーザガイド</i>

