



# Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE のプロトコル 別の機能サポート

この付録では、Cisco Unified CallManager Release 5.0(1) と共に SCCP プロトコルまたは SIP プロトコルを使用する Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE の機能サポートについて説明します。

表 B-1 は、コール機能とそのサポートの概要をプロトコル別に示しています。この表では、主にエンドユーザのコール機能を中心にはじめています。この表は、使用可能なすべての電話機能の包括的なリストではありません。ユーザインターフェイスの相違点や機能の使用方法の詳細については、Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE のユーザガイドを参照してください。

- *Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE 電話ガイド for Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)*
- *Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE 電話ガイド for Cisco Unified CallManager 5.0 (SIP)*

これらのガイドは、次の URL で入手できます。

[http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c\\_ipphon/index.htm](http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm)

各機能の詳細については、表 B-1 に記載されている、電話機のユーザガイドの項を参照してください。

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE のプロトコル別の機能サポート

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
<b>コール機能</b>			
固定短縮ダイヤル	サポートされている	—	「基本的なコール処理：コールの発信：その他のオプション」
応答 / 応答リリース	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：コールへの応答」
自動応答	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：コールへの応答」
自動ダイヤル	—	—	
割り込み（および C 割り込み）	サポートされている	—	「応用的なコール処理：共有回線の使用」
ビジー ランプ フィールド (BLF) コールリスト	—	—	
ビジー ランプ フィールド (BLF) 短縮ダイヤル	サポートされている	—	「応用的なコール処理：BLF の使用による回線の状態の判断」
コールバック	サポートされている	—	「基本的なコール処理：コールの発信：その他のオプション」
Call Forward All	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：別の電話番号へのすべてのコール転送」
Call Forward Busy	サポートされている	サポートされている	ユーザは、この機能と直接対話できません。この機能は、Cisco Unified CallManager で設定されます。

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE のプロトコル別の機能サポート（続き）

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
<b>コール機能</b>			
Call Forward No Answer	サポートされている	サポートされている	ユーザは、この機能と直接対話できません。この機能は、Cisco Unified CallManager で設定されます。
コールパーク	サポートされている	—	「応用的なコール処理：パークされているコールの保存と取得」
コールピックアップ / グループコールピックアップ	サポートされている	—	「応用的なコール処理：自分の電話機で他の電話機の着信に応答する」
コール待機	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：コールへの応答」
発信者 ID	サポートされている	サポートされている	
会議	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：会議コールの使用方法」
会議リスト	サポートされている	—	「基本的なコール処理：会議コールの使用方法」
コンピュータ / テレフォニー インテグレーション (CTI) アプリケーション	サポートされている	—	ユーザは、この機能と直接対話できません。この機能は、Cisco Unified CallManager で設定されます。
直接転送	サポートされている	—	「基本的なコール処理：コールの転送」
固有呼び出し音	サポートされている	—	「電話機の設定の使用：呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE のプロトコル別の機能サポート（続き）

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
<b>コール機能</b>			
サイレント (DND)	—	サポートされている	「基本的なコール処理：サイレントの使用」
エクステンション モビリティ	サポートされている	—	「応用的なコール処理：エクステンション モビリティの使用方法」
ファースト ダイヤル サービス	サポートされている	—	「応用的なコール処理：短縮ダイヤル」
ヘルプ システム	サポートされている	サポートされている	電話ガイドの「電話機の概要：機能ボタンおよびメニューについて」の項
保留 / 復帰	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：コールの保留と復帰」
即時転送	サポートされている	—	「基本的なコール処理：コールへの応答」
参加 / 選択	サポートされている	—	「基本的なコール処理：会議コールの使用方法」
迷惑呼 ID	サポートされている	—	「応用的なコール処理：不審なコールのトレース」
ミートミー会議	サポートされている	—	「基本的なコール処理：会議コールの使用方法」
Multilevel Precedence and Preemption (MLPP)	サポートされている	—	「応用的なコール処理：重要なコールの優先順位付け」

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE のプロトコル別の機能サポート（続き）

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
<b>コール機能</b>			
ライン アピアランスごとに複数のコール	6	回線ごとに 2 つ 7960G：電話機ごとに 最大 6 つのコール 7940G：電話機ごとに 最大 4 つのコール	「電話機の概要：回線とコールの違いについて」
ミュート	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：ミュートの使用」
オンフック ダイヤル / プレダイヤル	サポートされている	—	「基本的なコール処理：コールの発信：基本的なオプション」
プライバシー	サポートされている	—	「応用的なコール処理：共有回線の使用」
Quality Reporting Tool (QRT)	サポートされている	—	「電話機のトラブルシューティング：Quality Reporting Tool の使用方法」
リダイヤル	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：コールの発信：基本的なオプション」
共有回線	サポートされている	制限付きのサポート	「応用的なコール処理：共有回線の使用」
短縮ダイヤル	サポートされている	サポートされている	「応用的なコール処理：短縮ダイヤル」
転送	サポートされている	サポートされている	「基本的なコール処理：コールの転送」
転送：直接転送		—	「基本的なコール処理：コールの転送」
URL ダイヤル	—	サポートされている	「履歴およびディレクトリの使用方法：履歴の使用方法」

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE のプロトコル別の機能サポート（続き）

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
<b>コール機能</b>			
ビデオ サポート	サポートされている	—	「その他の設定オプションについて」
ボイスメール	サポートされている	サポートされている	「ボイス メッセージへのアクセス」
WebDialer	サポートされている	—	「Web での電話機のカスタマイズ：Web での機能およびサービスの設定」
<b>設定</b>			
コールの統計	サポートされている	—	「電話機のトラブルシューティング：電話機の管理データの表示」
音声品質メトリック	サポートされている	—	「電話機のトラブルシューティング：電話機の管理データの表示」
<b>サービス</b>			
SDK 準拠	4.0(1)	3.0	『Cisco Unified IP Phone Service Application Development Notes for Release 4.1(3)』 『Cisco Unified IP Phone Services Application Development Notes with Cisco Unified CallManager 3.1』
<b>ディレクトリ</b>			
コール ログ	サポートされている	サポートされている	「Using Call Logs and Directories : Directory Dialing」
社内ディレクトリ	サポートされている	サポートされている	「Using Call Logs and Directories : Directory Dialing」

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE および 7941G/7941G-GE のプロトコル別の機能サポート（続き）

機能	Cisco Unified IP Phone 7960G および 7940G		参照先
	SCCP	SIP	
<b>コール機能</b>			
パーソナルディレクトリ機能拡張	サポートされている	SIP 専用パーソナルディレクトリをサポート、新しい機能拡張はサポートされていない	『Using Call Logs and Directories—Directory Dialing』
<b>追加の機能およびアプリケーション</b>			
Cisco IP Manager Assistant	サポートされている	—	『Cisco IPMA User Guide』
Cisco Unified CallManager AutoAttendant	サポートされている	—	『Cisco Unified CallManager 機能およびサービスガイド』
Cisco Unified CallManager Attendant Console	サポートされている	—	『Cisco Unified CallManager Attendant Console ユーザガイド』
Cisco Unified IP Phone 7914 拡張モジュール	サポートされている 7940G ではサポートされていない	—	『Cisco Unified IP Phone 7914 拡張モジュール 電話ガイド』
Cisco VT Advantage	サポートされている	—	『Cisco VT Advantage ユーザガイド』
Cisco Personal Assistant	サポートされている	—	『Cisco Personal Assistant User Guide』

