



## 物理仕様と動作環境仕様

この項では、Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 の技術仕様について説明します。  
表 C-1 に、物理仕様と動作環境仕様を示します。

**表 C-1 物理仕様と動作環境仕様**

仕様	値または範囲
動作時の温度	0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
動作時の相対湿度	10 ~ 95 % (結露なし)
保管時の温度	-30 ~ 60°C (22 ~ 140°F)
耐落下仕様	1メートルの高さからコンクリート面への落下
熱衝撃	-30°C で 24 時間から +70°C で 24 時間 まで
電話機の高さ	132.1 mm (5.2 インチ)
電話機の幅	53.3 mm (2.1 インチ)
電話機の厚さ	25.4 mm (1 インチ)
電話機の重さ (標準 バッテリー装着時)	136.1 g (4.8 オンス)
電源	<ul style="list-style-type: none"><li>AC 100 ~ 240 V、50 ~ 60 Hz、0.5 A : AC アダプタ 使用時</li></ul>
距離要件	802.11b 仕様をサポートしているため、Cisco Unified Wireless IP Phone はアクセス ポイントから 500 ~ 1000 フィート (152 ~ 304 m) 内で使用する必要があります。

表 C-1 物理仕様と動作環境仕様 (続き)

仕様	値または範囲
デスクトップ チャージャーの高さ	75 mm (3.0 インチ)
デスクトップ チャージャーの幅	93 mm (3.7 インチ)
デスクトップ チャージャーの厚さ	129 mm (5.1 インチ)