

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 66

C

C 割込

使用 37

「割り込み」も参照

CallBack 16

Cisco Unified IP Phone

SCCP 14

SIP 14

図 10

接続 5

登録 7

トラブルシューティング 78

～の Web ベースのサービス 67

～の機能設定 14

～のマニュアル 2

ハンドセット受け台の固定 7

プロトコル 14

Cisco WebDialer 71

Cisco エクステンション モビリティ機能、使用
17

CMC 78

F

FAC 78

Forced Authorization Code

「FAC」を参照

M

Malicious Call Identification

「MCID」を参照

MCID 40

Meet-Me 会議 27, 30

MLPP、使用 40

P

PAB

Web ページからの使用 64

～からのダイヤル 17

電話機での使用 58

PIN、変更 68

Q

Quality Reporting Tool 80

S

- SCCP (Skinny Call Control Protocol) 14
- SIP (Session Initiation Protocol) 14

T

- TABSynch 66
- TAPS 7
- Tool for Auto-Registered Phones Support 7

W

- Web ベースのサービス
設定 64
「ユーザ オプション Web ページ」も参照
- WebDialer 71

あ

- アイコン、コール状態の 12
- アドレス帳同期ツール 66
- アプリケーション メニュー、使用方法 13
- アプリケーション メニュー ボタン 11
- 暗号化されたコール 39
- 安全上の警告 3
- 安全な会議
開催 29
確認 29
- 安全なコール 39

え

- エクステンション モビリティ
EM 42

お

- オフフック ダイヤル 15
- 音質 8
- オンフック ダイヤル 15
- 音量
電話機の呼出音の 50
ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
の 46, 47
- 音量ボタンの図 11

か

会議

- 安全な 29, 39
- 参加 29
- セキュリティのレベル 39

会議コール

- Meet-Me 27, 30
- 標準 27, 28

回線

- 共有 36
- コールとの比較 12
- 説明 12
- 〜でサポートされているコールの数 12, 76
- 〜の説明 12

- 外部デバイス、使用方法 3

き

キーパッドの説明 11

機能、～の Availability 14

共有回線

およびリモートで使用中のアイコン 36

～の説明 36

プライバシーの使用 38

割り込みの使用 37

く

クライアント マター コード

「CMC」を参照

グループ リッスン 46

グループのコール ピックアップ 33

け

警告、安全上の 3

言語（ロケール）の設定 68

こ

コール

安全な 39

応答 18

回線ごとの最大数 12

回線との比較 12

終了 19

～での参加の使用 28

転送 22, 25

～に関する問題の報告 80

～のアイコン 12

～の会議機能 27

～の複数の参加者 27

～の割り込みの防止 38

パーク 34

発信 15, 16

表示 10, 21

複数、～の切り替え 21

複数の処理 18

保存と取得 34

保留と復帰 20

モニタリング 45

優先順位付け 40

呼出中のリダイレクト 18, 33

コール パーク 18, 34

コール ピックアップ 18, 33

コール処理

応用的な 31

基本的な 15

コール待機 18

コール転送 25

電話機での設定 25

コールの切り替え 21

コールの終了、～のオプション 19

コールの発信、～のオプション 15, 16

コールの復帰 20

コールへの応答 18

個人アドレス帳

「PAB」を参照

個人ディレクトリ

Web ページからの使用 64

電話機での使用 58

固定短縮ダイヤル 16, 31

さ

- サービス、～への登録 67
- サイレント 26
- 参加、使用 27

し

- シグナリングプロトコル 14
- 自動応答 18
- 自動ダイヤル 15
- 社内ディレクトリ
 - Web ページからのダイヤル 16
 - ～からのダイヤル 16
 - 電話機での使用 56
- 詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示 54
- 使用方法、ヘッドセットの 7

す

- スピーカ
 - 使用 19
 - ～でのコールへの応答 18
- スピーカ、使用 45
- すべてのコールの転送、～のオプション 25

せ

- セキュリティ、コールの 39
- 切断、～のオプション 19
- 設置、Cisco Unified IP Phone 5
- 設定、カスタマイズ 50

そ

- ソフトキー ボタン、～の説明 10

た

- ダイヤル オプション
 - 基本的な 15
 - 追加の 16
- ダイヤル、～のオプション 15, 16
- 短縮ダイヤル
 - 使用 16
 - 設定 31
 - ～の説明 32
 - ラベル 66

ち

- 着信履歴、～のレコード 53

て

- ディレクトリ
 - Web ページからの使用 71
 - ～からのダイヤル 16
 - 個人 58
 - 社内 56
 - 電話機での使用 53
- デバイス設定ページ 63
- 転送、～のオプション 22
- 電話回線、～の説明 12
- 電話機サービス
 - 設定 64
 - 「ユーザ オプション Web ページ」も参照

と

- 登録、電話機サービスへの 67
- トラブルシューティング
 - 一般的な 78
 - 品質 80

な

- ナビゲーション ボタンの図 11

に

- 認証されたコール 39

は

- パーク、コールの 18
- パスワード、変更 68
- 発信、コールの 15
- 発信者 ID 10
- 発信履歴、～のレコード 53
- ハンズフリーで音声を聞く 45
- ハント グループ
 - ～からのログアウト 35
 - 説明 35
- ハントグループからのログアウト 35
- ハンドセット
 - 受け台に固定 7
 - 使用 46, 47
 - ライトストリップ 11

ひ

- 品質 80

ふ

- ファースト ダイヤル
 - Web ページからの設定 59
 - 電話機での使用 58
- 複数のコール、処理 18, 21
- 不在履歴、～のレコード 53
- 不審なコール、トレース 40
- プライバシー
 - および共有回線 36
 - 使用 38
- プレダイヤル 15

へ

- ヘッドセット
 - 接続 7
 - パフォーマンス 8
- ヘルプ、使用 14

ほ

- ボイス メッセージ、アクセス 61
- ボイス メッセージ インジケータ
 - ～の説明 61
- ボタン、特定 10
- 保留
 - およびコールの切り替え 21
 - および転送 22
 - 使用 20

保留状態のコールの復帰	20
保留復帰	20
保留復帰インジケータ	20
保留ボタンの図	11

ま

マニュアル、アクセス	2
マルチパーティ コール	
～の詳細の表示	54
履歴での識別	54

め

メッセージ	
聞く	61
～のインジケータ	51
メニュー、使用方法	13

も

モニタリング、コールの	45
-------------	----

ゆ

ユーザ オプション Web ページ	
アクセス	62
～での機能とサービスの設定	64
～での電話機サービスへの登録	67
優先順位付け、コールの	40

よ

呼出音	
カスタマイズ	50
～のインジケータ	11
～の音量	50
呼出トーン、変更	50

り

リダイヤル	15
リモートで使用中のアイコン、共有回線の履歴	36
～からのダイヤル	15
～からの表示およびダイヤル	53
削除	53

わ

割り込み	
および共有回線	36
およびプライバシー	38
使用	37