電話機のトラブルシューティング

この項では、Cisco Unified IP Phone のトラブルシューティング情報を提供します。

一般的なトラブルシューティング

この項では、電話機の一般的な問題をトラブルシューティングするために役立つ情報を提供します。詳細については、システム管理者にお問い合せください。

症状	説明
ダイヤル トーンが聞こえない、	次の状況の1つ以上に該当している可能性があります。
またはコールを完了できない	エクステンション モビリティ サービスにログインする必要がある。
	• 電話番号をダイヤルした後で、Client Matter Code (CMC; クライアントマターコード) または Forced Authorization Code (FAC)を入力する必要がある。
	• 電話機に時間帯制限が設定され、特定の時間帯に一部の機能を使用できない。
アプリケーション メニューの	システム管理者が、電話機で [Settings] を無効にしている可能性が
[Settings] を使用できない	あります。
使用するソフトキーが表示され	次の状況の1つ以上に該当している可能性があります。
ない	• [more] を押して、さらにソフトキーを表示させる必要がある。
	• 回線の状態を変更する必要がある(たとえば、オフフックにするか、接続コール中にします)。
	• 該当のソフトキーに関連付けられた機能をサポートするように 電話機が設定されていない。
[CallBack] が失敗する	通話相手がコール転送を有効にしている可能性があります。

88 OL-14586-01-J

電話機の管理データの表示

トラブルシューティングの一環として、電話機の管理データにアクセスするようにシステム管理者から求められる場合があります。

目的	操作
ネットワーク設定データにアク	(母) > [Settings] > [Network Configuration] を選択して、表示するネットワーク設定項目を選択します。
セスする	示するネットワーク設定項目を選択します。
ステータス データにアクセス	(♠) > [Settings] > [Status] を選択して、表示するステータ
する	ス項目を選択します。
電話機のモデル情報にアクセス	(●) > [Settings] > [Model Information] を選択します。
する	
電話機のコールおよび音質の情	(●) > [Settings] > [Status] > [Call Statistics] を選択します。
報にアクセスする	