電話機の設定の変更方法

呼出音のトーン、背景イメージ、またはその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズすることができます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールや新しいボイスメール メッセージの示し方をカスタマイズできます。また、電話機の呼出 音の音量を調節することができます。

目的	必要な操作または状態の説明
回線ごとの呼出音のトーン	1.
を変更する	2. 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。
	3. 呼出音のトーンを選択してそのサンプルを再生します。
	4. [選択] および [保存] を押して、呼出音のトーンを設定します。 または、 [キャンセル] を押します。
回線ごとに呼出音のパターン (点滅のみ、一度鳴らす、	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.74 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。
ビープ音のみなど) を変更する	2. 呼出音のパターン設定にアクセスします (P.80 の「Web での回線 設定の制御」を参照してください)。
	(注) ユーザがこの設定にアクセスするには、システム管理者がこのアクセスをユーザに対して有効にしておくことが必要な場合があります。
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、 を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。

60 OL-14646-01-J

目的

必要な操作または状態の説明

ハンドセットにあるボイス メッセージのランプの動作 を変更する

- **1.** ユーザ オプション Web ページにログインします (P.74 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。
- 2. メッセージ インジケータの設定にアクセスします (P.80 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。



(注)

通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセッ トのライトストリップのランプが点灯することにより、新 しいボイスメッセージがあることを示します。

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的

必要な操作または状態の説明

電話スクリーンのコント ラストを変更する

- **1.** > [ユーザ設定] > [コントラスト] を選択します。
- **2.** 調整するには、[アップ]、[ダウン] または = を押します。
- **3. 「保存**] または **「キャンセル**] を押します。



(注)

非常に明るいか、または非常に暗いコントラストを間違って 保存し、電話スクリーンの表示が見えなくなった場合、次の 操作を行います。

を押してから、キーパッドで1、4を押します。

次に、シャーを押して電話スクリーンの表示が見えるよう になるまでコントラストを変更し、「保存」を押します。

目的	必要な操作または状態の説明
背景イメージを変更する	1. > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。
	2. スクロールして利用可能な画像を表示し、 [選択] を押して画像を選択します。
	3. [プレビュー] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。
	4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。
	5. [保存] を押して画像を受け入れるか、または [キャンセル] を押します。
	(注) 選択した画像が表示されない場合、このオプションはシステムで無効になっています。
スクリーンの言語を変更 する	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.74 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。
	2. ユーザ設定にアクセスします (P.79 の「Web でのユーザ設定の制御」を参照してください)。
回線テキストラベルを変 更する	1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.74 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。
	2. 回線ラベルの設定にアクセスします (P.80 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。
Cisco Unified IP Phone	1. ☑ > [ユーザ設定] > [コントラスト] を選択します。
ントラストを調節する	2. 調整するには、[アップ]、[ダウン]、または を押します。
	3. [保存] または [キャンセル] を押します。
た SCCP 電話機のみ)	
7. Beel 电晶脉(*/*/)	(注) Cisco Unified IP Phone 7942G は Cisco Unified IP Phone 7914 拡張モジュールをサポートしていません。

62 OL-14646-01-J