

Index

C

Cisco Unified Wireless IP Phone

- アクセサリ 21
- 安全と性能 3
- 医療環境 6
- 規制国 6
- クリーニング 36
- 接続 12
- 電源 6
- 電源をオン 18
- 登録 20
- トラブルシューティング 120
- ～の Web ベースのサービス 101
- ～のオンライン ヘルプ 32
- ～の機能の設定 36, 118
- ～の説明 24
- ボタンとキー 25

Cisco WebDialer 114

C 割込

- 使用方法 65
- 「割り込み」も参照

I

IP Phone サービス

- 設定 105

L

- LED 点滅率 26

M

- Malicious Call Identification (MCID) 69
- MLPP、使用 69
- Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) 69

P

PAB

- Web ページからの使用 107
- ～からダイヤル 40
- PIN、変更 112
- push to talk
 - 使用方法 74
 - ～へのアクセス 74
 - ボタン 74

Q

- Quality Reporting Tool (QRT)、使用 122

S		サービス中	18
software license		点減している緑	18
		点減率	26
OpenSSL Project	9	インターコム回線	56

T			
TABSynch	109		
TAPS、使用	20		
Tool for Auto-Registered Phones Support	20		

W			
WebDialer	114		

あ			
アイコン	56		
回線状態	34		
コール状態	34		
信号の強度	18		
～の説明	29		
アイコン、コールの状態を示す	34		
アクセシビリティ	8		
アドホック会議、「会議コール」を参照			
アプリケーション ボタン	28		
暗号化されたコール	68		
安全と性能	3		

い			
医療環境	6		
インジケータ ライト			
色	26		

え			
エクステンション モビリティ			
使用方法	41		
ログアウト	71		
ログイン	71		

お			
応答 / 発信ボタン	28		
折返し	40		
音声品質データ、～へのアクセス	122		
オンライン ヘルプ、使用	32		
音量			
維持	76		
コール中に調整	76		
調節	78, 80		
音量ボタン			
使用方法	33		
説明	28		

か			
会議コール			
アドホック	52		
標準	52, 53		
ミーティング	52, 55		
回線			
およびコール転送	112		

- 回線表示アイコン 34
- コール状態アイコン 34
- ～の説明 34
- ～のテキスト ラベル 112
- 表示 34
- ～へのアクセス 34
- ボイス メッセージ インジケータ設定 112
- 回線設定、Communications Manager の Web ページでの制御 112
- 回線表示短縮ダイアル 59
- 課金コード、～を使用してダイアル 41

- き**
- キーパッドロック
 - キーパッドのロック 33
 - キーパッドのロック解除 33, 85
 - 自動キーロック機能 85
 - 自動キーロックの設定 85
- キーパッドのショートカット 33
- キーロック 33
- 規制国 6
- 機能
 - アクセシビリティ 8
 - ～のアベイラビリティ 36
 - ～の追加 118
- 機能ボタン、使用 31
- 機能メニュー 31
- 共有回線
 - ～の説明 64
 - プライバシーの使用 66
 - リモートで使用中のメッセージ 64
 - 割り込みの使用 65
- 切り替え、コールの 46

- け**
- 警告 3

- こ**
- コール
 - 応答 42
 - 回線との違い 34
 - サイレントの使用 51
 - 終了 44
 - セキュアな 68
 - 選択 34
 - 転送 48, 50, 112
 - ～のアイコン 34
 - ～の会議機能 52
 - ～の複数の通話相手 52
 - パーク 62
 - 発信 37, 39
 - ピックアップ 61
 - 複数の処理 46
 - ブロック 51
 - 保存と取得 62
 - 保留と復帰 44
 - ミュート 46
 - 優先順位付け 69
 - 呼び出し中のリダイレクト 42
- コール ウェイティング 42
- コールパーク 62
- コール ピックアップ 61
- コール処理、応用的な 58
- コール処理、基本的な 37
- コール転送 50

Communications Manager Web ページでの設定
112

- コールへの応答 42
- 個人アドレス帳、「PAB」を参照
- 固定短縮ダイヤル 106

さ

- サービス、～への登録 109
- DND 51
- サイレント 51

し

- 自動応答、使用 77
- 自動キーロック 85
- 社内ディレクトリ
 - Communications Manager Web ページからの使用 114
 - 使用方法 90
- 終了、コールの、～のオプション 44
- 信号の強度 18

す

- ステータス データ、～へのアクセス 122
- ステータス行、表示 30
- スピーカ アイコン 75
- スピーカ ボタン 26
- スピーカフォン
 - モード、使用 75

せ

- セキュアなコール 68
- セキュリティ
 - セキュアなコールの送受信 68
 - ～のレベル 68
 - ノンセキュア コールの確認 68
- 切断、～のオプション 44
- 選択、コールの 34
- 選択ボタン
 - 使用方法 32
 - 説明 27

そ

- ソフトキー ボタン
 - 使用方法 30
 - ～のラベル 30

た

- ダイヤル、～のオプション 37, 39
- 短縮ダイヤル
 - Web からの設定 106
 - オプション 58
 - 回線表示 59
 - 回線表示ラベル 106
 - 電話帳の連絡先への割り当て 98
 - ファースト ダイヤルの使用 60
 - ホットキー 58
 - ホットキーを使用したコールの発信 39
- 短縮ダイヤル ホットキー 58
- 短縮ダイヤル ホットキーの使用 39

ち

着信履歴、～のレコード 88

て

停電 6

ディレクトリ

Communications Manager Web ページからの使用
114

オプションの説明 90

社内、使用 90, 91

テキスト

特殊文字 20, 27, 28

入力 20

編集 20

テキストの入力 20

テキストの編集 20

デスクトップチャージャー

～から電話機を取り外す 76

ケーブルロック 22

使用方法 76

接続済みアイコン 76

デスクトップチャージャーのケーブルロック
22

電源 6

電源 / 終了ボタン 27

電源をオン 18

転送、コールの、～のオプション 50

転送、～のオプション 48

電話回線

～の説明 34

表示 29

電話機

スピーカモード 75

ハンドセットモード 75

ロックセット 22

電話機のアクセサリ 21

電話機のボタン

説明 25

電話機をロック 22

電話スクリーン

LED 表示の変更 82

アイコン 29

アクティブコール 34

ディスプレイの明るさの変更 82

画面のタイムアウトの変更 82

機能の説明 29

クリーニング 36

言語の変更 82

～の機能 29

メニュー 31

電話ステータス行アイコン 29

電話帳、使用 95

電話番号、表示 29

電話履歴

表示とダイヤル 88

メニュー オプション 88

と

登録、IP Phone サービスへの 109

特殊文字、アクセス 20, 27, 28

トラブルシューティング、～用のデータ 120

取り付け、Cisco Unified Wireless IP Phone 12

な

ナビゲーション ボタン 27, 31

に ピックアップ グループ 61

認証されたコール 68

ね

ネットワーク プロファイル
表示 87
ロック 87
ネットワーク設定データ、～へのアクセス 122

は

バイブレーションモード
アイコン 33
設定 33
パスワード
EAPの変更 87
設定 19
ネットワーク EAP 19
パスワード、変更 111
発信、コールの、～のオプション 37, 39
発信履歴、～のレコード 88
バッテリー
安全上の注意事項 4
取り付け 13
取り外し 13
ハントグループ、ログアウト 63
ハンドセット
使用方法 75

ひ

左ソフトキーの設定 82

ふ

ファーストダイヤル サービス、～を使用してダイヤル 40
複数のコール、処理 46
不在履歴、～のレコード 88
不審なコール、トレース 69
復帰、使用 44
プライバシー
使用方法 66
～と共有回線 64

へ

ヘッドセット
アイコン 75
外部デバイスの使用 6
仕様 77
使用方法 21, 75
数量 21
注文方法 22
ポート 26, 75
モード、使用 75
呼出音の音量の選択 78, 80
ヘルプ
使用方法 32
内容 32
～へのアクセス 32

ほ

- ボイス メッセージ
 - インジケータ 99
 - ショートカット 33
 - ～へのアクセス 99
- ボイス メッセージ インジケータ
 - 設定の変更 112
- 保障
 - 規定の説明 123
 - ハードウェア 123
- ボタン
 - アプリケーション 28
 - 応答 / 発信 28
 - 音量 28
 - ショートカット 33
 - スピーカ 26, 75
 - 選択 27
 - 電源 / 終了 27
 - ナビゲーション 27, 31
 - 左ソフトキー 28
 - 右ソフトキー 26
 - ミュート 28
- 保留
 - 使用方法 44
 - ～とコールの切り替え 46
 - ～と転送 48

み

- ミーティング会議 52, 55
- ミュート、使用 46
- ミュート ボタン 28

む

- 無線ネットワーク データ、～へのアクセス 122

め

- メニュー
 - 項目へのアクセス 31
 - メインメニューへのアクセス 31
- メニュー、使用 31

ゆ

- ユーザ オプション Web ページ
 - Cisco Unified CallManager
 - IP Phone サービスへの登録 103
 - アクセスと使用 102
 - Cisco Unified Communications Manager
 - アクセスと使用 104
 - ～での IP Phone サービスへの登録 109
 - Communications Manager
 - アドレス帳ツール 109
 - デバイス設定ページ 104
 - PIN、変更 111
 - 回線表示短縮ダイヤル、設定 106
 - 機能およびサービスの設定 105
 - 言語（ロケール）の設定 111
 - 個人ディレクトリ、Web ページからの使用 107
 - パスワード、変更 111
 - ファースト ダイヤル、Web ページからの設定 108
 - 優先順位付け、コールの 69

よ	～と共有回線	64
	～とプライバシー	66
呼出音		
音量	78, 80	
呼出音パターン		
音量ボタンで変更	33	
設定の変更	79	
呼び出しトーン		
回線ごとに選択	78, 80	
変更	78, 80	

り

リダイヤル	37	
リモートで使用中、共有回線の	64	
履歴		
削除	88	
表示とダイヤル	88	

れ

連絡先		
短縮ダイヤルの割り当て	98	
電話帳の	95	
～の検索	96	

ろ

ログアウト、ハントグループから	63	
-----------------	----	--

わ

割り込み		
使用方法	65	