



一般的な電話機の作業

コールの保留と復帰	[ホリユウ] または [フッキ] を押します。
別の番号にコールを転送する	[テンソウ] を押し、転送先の電話番号を入力してから、[テンソウ] をもう一度押します。
リダイヤルする	[リダイヤル] または  を押します。
電話機をミュートにする	[ミュートオン] を押します。マイクをオンにする場合は、[ミュートオフ] を押します。
標準の会議コールを開催する	[カイギ] を押します。番号をダイヤルしてから、[カイギ] をもう一度押します。上の手順を各通話者に繰り返します。
内線の転送	[フザイ] を押します。すべてのコールを転送する相手の番号を入力します。キャンセルするには、[フザイ] を押します。
履歴を使用する	[メニュー] > [デンワリレキ] を選択して、履歴を選択します。ダイヤルするには、リストを強調表示して  を押します。
卓上の電話機と無線電話機間での共有回線のコールの切り替え	アクティブ コールに接続している電話機から、[ホリユウ] を押します。もう一方の電話機から、[フッキ] を押してコールに接続します。















クイックリファレンス















Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 電話ガイド for Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

電話機の使用
ショートカット キー
ソフトキーの機能
電話スクリーンのアイコン
一般的な電話機の作業

電話機の使用

電話機の電源をオンにする	 (赤色のキー) を押し、電話機の電源がオンになるまで押さえます。
電話をかける	番号をダイヤルしてから、  (緑色のキー) を押します (ダイヤル トーンはありません)。
コールに応答する	 (緑色のキー) を押します。
電話を切る	 (赤色のキー) を押します。
電話の機能にアクセスする	機能に対応する  または  (ソフトキー) を押します。他の機能を表示するには、  または  を使用します。
メニュー オプションにアクセスする	メニューを表示するには、  ([メニュー]) を押し、  または  を使用します。
電話機の電源をオフにする	電話機の電源がオフになるまで、  (赤色のキー) を押し続けます。

ショートカット キー

キーパッドをロック/ロック解除する	 (# キー) を押し続けます。  に、キーパッドがロックされたことが示されます。ロックを解除するには、  を押して OK を押します。
呼出音とバイプレーションを切り替える	 (* キー) を押し続けます。「バイプレーション オン」というテキストと  が表示されます。呼出音を有効にするには、  を押します。  の表示が消えます。
スピーカの音量を調節する	 を押して音量画面にします。  を押して音量を上げるか、  を押してボリュームを下げます。
ボイス メッセージにアクセスする	 をしばらく押し続けて、ボイスメッセージシステムに接続します。
リダイヤルする	 を押して番号をダイヤルします。  を押して番号を探し、  を押します。



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems, および Cisco Systems のロゴは、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. とその関連会社の登録商標です。このマニュアルおよび Web サイトで言及されているその他のブランド、名称、または商標はすべて、それぞれの所有者のもので、「パートナー」という語の使用は、シスコと他社の提携関係を意味するものではありません。(0501R)

Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

ソフトキーの機能

ダンシユク	短縮ダイヤルのインデックス番号を使用してダイヤルする
オウトウ	コールに应答する
ワリコミ	共有回線のコールに参加する
オリカエシ	話中または呼び出し中の内線が応対可能になったときに通知を受信する
キャンセル	変更内容を適用せずに、操作をキャンセルまたは画面を終了する
Cワリコミ	共有回線のコールに参加し、会議を開催する
フザイ	コール転送を設定またはキャンセルする
クリア	レコードまたは設定を削除する
サンカシヤ	会議の参加者を表示する
カイギ	会議コールを作成する
サクジョ	編集機能を使用しているときに、カーソルの位置にある文字を削除する
ショウサイ	レコードの詳細を表示する
ダイヤル	電話番号をダイヤルする
Dテンソウ	2つのコールを相互に転送する
ヘンシュウ	履歴の電話番号を編集する
シュウリョウ	現在のコールを切断する
Gピック	他のグループで鳴っているコールに应答する
ソクテンソウ	ボイスメッセージシステムにコールを送信する
サンカ	すでに1つの回線上にある複数のコールをまとめて、1つの会議コールを作成する
メイワクコ	不審なコールを記録する
ミートミー	Meet-Me 会議コールを開催する
メニュー	電話機のメニューにアクセスする
ハッシン	新しいコールを発信する
ミュートオン/ ミュートオフ	コールをミュートする / ミュートをオフにする

ソノタ Grp	自分のグループに関連付けられているグループで鳴っているコールに应答する
パーク	コールパークを使用してコールを保存する
デンワチョウ	電話帳のメニュー オプションにアクセスする
ピック	自分のグループで鳴っているコールに应答する
ヒンシツ	問題のあるコールに関する情報をシステム管理者に送信する
リダイヤル	最後にダイヤルした番号にリダイヤルする
サクジョ	会議の参加者を削除する
フッキ	保留されたコールを復帰する
ドロップ	会議コールに最後に追加された参加者を削除する
ホゾン	選択した設定を保存する
ケンサク	ディレクトリのリストを検索する
センタク	スクリーン上の項目を選択する
サービス	電話機サービスにアクセスする
テンソウ	コールを転送する
コウシン	内容を更新する
ボリューム	スピーカの音量を調節する

短縮ダイヤル ホットキーの使用

短縮ダイヤル ホットキーの 設定	[メニュー] > [ディレクトリ] > [デンワチョウ] > [タンシユクダイヤル]を選択します。✓なしの短縮ダイヤルまでスクロールします。 [ショウサイ] を押し、次に [ヘンシュウ] を押して電話番号を入力します。
短縮ダイヤル ホットキーを 使用する	② (キー 2 ~ 9) を押しながら、短縮ダイヤル番号にアクセスします。

電話スクリーンのアイコン

回線とコールの状態	
	コール転送が有効
	コールの保留
	接続コール
	着信コール
	電話回線
その他の機能	
	設定された短縮ダイヤル番号
	設定されたサービス
	BLF 回線は使用中
	BLF 回線はアイドル状態
	BLF インジケータはこの回線では使用不可

電話帳エントリの作成

[メニュー] > [ディレクトリ] > [デンワチョウ] > [ツイカ] を選択します。エントリ項目までスクロールして選択し、[ヘンシュウ] を押します。

キーパッドと次のショートカットキーを使用して、名前と電話番号を入力します。

テキスト: 番号キーを 1 ~ 3 回押して正しい文字を入力します。スペースの場合は、▶または ▼を押します。
大文字: (⊗) を押して、大文字と小文字を切り替えます。ABCまたはabcが画面の右に表示されます。

番号: 番号キーを 4 回押します。

記号: (⊕) を押して記号表を表示します。矢印を使用して目的の記号まで移動し、[シヨウ] を押して挿入します。