

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート [74](#)

C

Cisco Unified IP Phone

SCCP [13](#)

SIP [13](#)

Web ベースのサービス [75](#)

機能設定 [13](#)

図 [9](#)

接続 [5](#)

登録 [7](#)

トラブルシューティング [87](#)

ハンドセット受け台の取り付け [7](#)

プロトコル [13](#)

マニュアル [2](#)

Cisco WebDialer [82](#)

Cisco エクステンション モビリティ [43](#)

Cisco エクステンション モビリティ機能、使用 [17](#)

CMC [87](#)

E

EM [43](#)

F

FAC [87](#)

Forced Authorization Code

「FAC」を参照 [17](#)

M

Malicious Call Identification

「迷惑呼 ID」を参照

MLPP、使用 [41](#)

P

PAB

Web ページからの使用 [71](#)

ダイヤル [16](#)

電話機での使用 [63](#)

PIN [43](#)

PIN、変更 [76](#)

S

SCCP (Skinny Call Control Protocol) [13](#)

SIP (Session Initiation Protocol) [13](#)

T

TABSynch 73

TAPS 7

Tool for Auto-Registered Phones Support 7

W

WebDialer 82

Web ベースのサービス

設定 70

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

あ

アイコン、コール状態の 11

アドレス帳同期ツール 73

アプリケーション メニュー、使用 12

アプリケーション メニュー ボタン 10

暗号化されたコール 39

安全なコール 39

安全に関する警告 2

え

エクステンション モビリティ 43

EM 43

お

応答、コールへの 18

音質 8

オフフック ダイアル 15

折り返し 16

オンフック ダイアル 15

音量

電話機の呼出音の 54

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
の 49, 50

音量ボタンの図 10

か

会議

セキュア 39

セキュリティのレベル 39

会議コール

参加者の削除 30

参加者の表示 30

種類 27

セキュリティ レベル 30

ミーティング 29

回線

共有 36

コールとの違い 11

サポートされるコール数 11, 85

説明 11

外部デバイス、使用 3

き

キーパッドの説明 10

機能、アベイラビリティ 13

共有回線

およびリモートで使用中のアイコン 36

プライバシーの使用 38

割り込みの使用 37

切り替え、コールの **21**
切り替え、複数のコール間 **21**

く

クライアント マター コード
「CMC」を参照
グリーティング **19**
グループのコール ピックアップ **33**
グループ リッスン **49**

け

警告、安全 **2**
言語（ロケール）設定 **77**

こ

コール
アイコン **11**
安全 **39**
応答 **18**
会議機能 **27**
回線ごとの最大数 **11**
回線との違い **11**
終了 **20**
処理、複数 **18**
転送 **23, 24**
パーク **34**
発信 **15**
表示 **10, 22**
複数、切り替え **21**
複数の参加者 **27**

保存と取得 **34**
保留と再開 **20**
モニタリング **49**
問題のレポート **88**
優先順位付け **41**
呼び出し中のリダイレクト **18, 33**
割り込み **37**
割り込みの防止 **38**
コール処理
応用的 **31**
基本 **15**
コール待機 **18**
コール転送 **24**
電話機での設定 **25**
コール パーク **19, 34**
コール ピックアップ **19, 33**
国際コールのロギング **16, 60, 65**
個人アドレス帳
「PAB」を参照

さ

サービス、登録 **75**
サイレント **25**
サイレント（DND） **25**

し

シグナリング プロトコル **13**
自動応答 **19**
自動ダイヤル **15**
社内ディレクトリ
Web ページからのダイヤル **16**

電話機での使用	61
終了、コール、オプション	20
詳細ソフトキーが表示されるマルチパーティ コール	58

す

スピーカ	
使用	20
スピーカを使用した応答	19
スピーカ、使用	49
スピードダイヤル	
設定	31
ラベル	74

せ

セキュア会議	30
セキュリティ、コールの	39
セッション ハンドオフ	21
切断のオプション	20
設置、Cisco Unified IP Phone	5
設定、カスタマイズ	53

そ

ソフトキー ボタンの説明	10
--------------	----

た

ダイヤル オプション	
基本	15
その他	16

ダイヤルのオプション	15
短縮ダイヤル	31
短縮ダイヤル（オフフック）	32

ち

着信履歴のレコード	57
-----------	----

て

ディレクトリ	
Web ページからの使用	82
社内	61
電話機での使用	57
パーソナル	63
デバイス設定ページ	70
転送	
オプション	23
転送、コールの、オプション	24
電話回線の説明	11
電話機サービス	
設定	70
「ユーザ オプション Web ページ」も参照	

と

登録、電話機サービスの	75
共用回線	
説明	36
トラブルシューティング	
QRT	88
全般	87

な

ナビゲーション ボタンの図 **10**

に

認証されたコール **39**

は

パーク、コールの **19**

パーソナル ディレクトリ

Web ページからの使用 **70**

電話機での使用 **63**

パスワード、変更 **76**

発信 **15, 16**

発信、コールの、オプション **15**

発信者 ID **10**

発信履歴のレコード **57**

ハンズフリーで音声聞く **49**

ハント グループ

説明 **35**

ログアウト **36**

ハンドセット

受け台への取り付け **7**

使用 **49, 50**

ライト ストリップ **10**

ひ

品質 **88**

品質 レポート ツール **88**

ふ

ファスト ダイアル

Web ページからの設定 **64**

電話機での使用 **63**

複数のコール、処理 **18, 22**

不在履歴のレコード **57**

不審なコール、トレース **41**

復帰、コール **20**

プライバシー

および共有回線 **36**

使用 **38**

プレダイヤル **15**

へ

ヘッドセット

パフォーマンス **8**

パフォーマンス、全般 **7**

ヘルプ、使用 **12**

ほ

ボイス メッセージ、アクセス **67**

ボイス メッセージ インジケータ

説明 **67**

ボタン、特定 **9**

保留

およびコールの切り替え **21**

および転送 **23**

使用 **20**

保留状態のコールの復帰 **20**

保留復帰 **20**

保留復帰インジケータ **20**

保留ボタンの図 **10**

ま

マニュアル、アクセス **2**

マルチパーティ コール

詳細の表示 **58**

履歴からの特定 **58**

み

ミーティング会議 **29**

ミュート

ミュート解除 **21**

め

迷惑呼 **41**

メッセージ

インジケータ **54**

聞く **67**

メニュー、使用方法 **12**

も

モニタリング、コール **49**

モバイル コネクト

着信のモバイル コールをリモート接続先に転送する **45**

有効化 **81**

リモート接続先へのアクセス **46**

ゆ

ユーザ オプション Web ページ

アクセス **69**

機能とサービスの設定 **70**

電話機サービスへの登録 **75**

優先順位付け、コールの **41**

よ

呼出音

インジケータ **10**

音量 **54**

カスタマイズ **54**

呼出音、変更 **53**

呼び出しスケジュール、リモート接続先の **81**

り

リダイヤル **15**

リモート接続先

アクセスの無効化 **46**

呼び出しスケジュール **81**

リモートで使用中のアイコン、共有回線の **36**

履歴

削除 **57**

ダイヤル **15**

表示とダイヤル **57**

ろ

ログアウト、ハント グループからの **36**

わ

割り込み

および共有回線 36

およびプライバシー 38

使用 37

