

はじめに

このガイドの使用方法

このガイドでは、電話機で使用可能な機能の概要について説明しています。電話機の機能について確実に理解するには、このガイドをよく読んでください。次の表に、よく使用される項目を示します。

目的	必要な操作
安全情報を参照する	「安全性とパフォーマンスに関する情報」(P.2)を参照してください。
電話機を接続する	「電話機の接続」(P.5)を参照してください。
設置後に電話機を使用する	「電話機の概要」(P.9)を参照してください。
電話機のボタンについて調べる	「ボタンとハードウェアについて」(P.9)を参照してください。
コールを発信する	「コールの発信：基本的なオプション」(P.15)を参照してください。
コールを保留にする	「コールの保留と復帰」(P.20)を参照してください。
コールを転送する	「コールの転送」(P.23)を参照してください。
会議コールを発信する	「会議コールの使用法」(P.27)を参照してください。
スピードダイヤルを設定する	「スピードダイヤル」(P.31)を参照してください。
電話番号を共有する	「共有回線の使用」(P.36)を参照してください。
電話機のスピーカを使用する	「ハンドセット、ヘッドセット、およびスピーカの使用法」(P.49)を参照してください。
呼び出しの音量やトーンを変更する	「電話機の設定の変更方法」(P.53)を参照してください。
不在履歴を表示する	「履歴およびディレクトリの使用法」(P.57)を参照してください。
ボイスメッセージを聞く	「ボイスメッセージへのアクセス」(P.67)を参照してください。

追加情報の入手

- WWW 上の次の URL から、シスコ製品の最新資料を入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html
- シスコの Web サイトへは、次の URL からアクセスできます。
<http://www.cisco.com/>
- 最新のライセンス情報については、次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/openssl_license/7900_ssllic.html
- 各国のシスコ Web サイト：
www.cisco.com からシスコの各国語版 Web サイトにアクセスするには、Web ページの上部にある [Worldwide [change]] リンクをクリックします。

Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズ e-ラーニングチュートリアルへのアクセス

(SCCP 電話機のみ)。

Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズの e-ラーニングチュートリアルでは、音声とアニメーションにより基本的なコール機能が説明されています。いくつかの電話機のモデルでは、お使いの PC から e-ラーニングチュートリアルにオンラインでアクセスできます。お使いの電話機のモデルの e-ラーニングチュートリアル（英語のみ）を探すには、次の場所でマニュアルの一覧を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/products_user_guide_list.html



(注) Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G には e-ラーニングチュートリアルが用意されていませんが、Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズの e-ラーニングチュートリアルを参照すると、IP Phone に共通する機能の概要を学ぶことができます。

安全性とパフォーマンスに関する情報

停電およびその他のデバイスの Cisco Unified IP Phone への影響については、この項を参照してください。

停電

電話機で緊急サービスにアクセスできるかどうかは、電源が供給されている電話機に依存します。電源障害がある場合、電源が復旧するまで、利用および緊急コール サービス ダイヤルは機能しません。電源の異常および障害が発生した場合は、装置をリセットまたは再設定してから、利用および緊急コール サービスへのダイヤルを行う必要があります。

外部デバイスの使用方法

Cisco Unified IP Phone で外部デバイスを使用する場合、シスコでは、不要な Radio Frequency (RF; 無線周波数) および Audio Frequency (AF; 可聴周波数) がシールドされた高品質の外部デバイス (ヘッドセットなど) の使用を推奨しています。

これらのデバイスの品質や、携帯電話および双方向ラジオなど他のデバイスとの間隔によっては、雑音が入ることもあります。その場合は、次の方法で対処してください。

- RF または AF の信号源から外部デバイスおよびケーブルを離す。
- 外部デバイス用にシールドされたケーブルを使用するか、シールドおよびコネクタが高品質のケーブルを使用する。
- 外部デバイスのケーブルを短くする。
- 外部デバイスのケーブルに、フェライトまたは同様のデバイスを適用する。

シスコでは、外部デバイス、ケーブル、コネクタの品質については制御できないため、システム パフォーマンスの保証ができません。良品質のケーブルおよびコネクタを使用して適切なデバイスを接続すると、十分なシステム パフォーマンスを得られます。



注意

欧州連合諸国では、EMC Directive [89/336/EC] に完全に準拠したヘッドセットだけを使用してください。

シスコ製品のセキュリティ

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および他の国での法律を順守するものとします。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意する必要があります。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、次の URL で参照できます。

http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html

アクセシビリティ機能

Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズは、視覚、聴覚、および運動が不自由な方向けにアクセシビリティ機能を用意しています。

これらの電話の詳細については、『*Accessibility Features for the Cisco Unified IP Phone 7900 Series*』を参照してください。

アクセシビリティの詳細については、次のシスコ Web サイトにも記載されています。

<http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html>