



ロールの設定

完全な管理特権（アクセス権）を持つ Cisco Unified CallManager 管理者は、ロールを使用して、エンド ユーザおよびアプリケーション ユーザに対してさまざまなレベルの特権を設定できます。完全な管理特権を持つ管理者が、ロールおよびユーザ グループを設定します。また、多くの場合、フル アクセス権を持つ管理ユーザが、他の管理ユーザおよびエンド ユーザに対して Cisco Unified CallManager の管理ページおよび他のアプリケーションへの特権を設定します。

アプリケーションごとに、異なるレベルの特権が存在します。Cisco Unified CallManager の管理アプリケーションの場合、読み取り特権とアップデート特権という 2 つのレベルの特権が存在します。これらの特権レベルの違いは次のとおりです。

- アップデート特権を持つユーザは、そのユーザのユーザ グループにアップデート特権が設定されている [Cisco Unified CallManager の管理] ウィンドウを表示および変更できる。
- 読み取り特権を持つユーザは、そのユーザのユーザ グループに読み取り特権が設定されているロールに属する [Cisco Unified CallManager の管理] ウィンドウを表示できる。ただし、ウィンドウの読み取り特権を持つユーザは、読み取り特権だけを持つ Administration ウィンドウで変更操作を行うことはできません。読み取り特権を持つユーザに対して、Cisco Unified CallManager の管理アプリケーションはアップデート用のボタンもアイコンも表示しません。

ロールは、アプリケーションのリソース グループで構成されます。インストール時に、さまざまな管理機能に対してデフォルトの標準ロールが作成されます。ただし、アプリケーションのカスタムリソース グループで構成されるカスタム ロールを作成できます。



(注)

標準ロールの中には、アプリケーションにもリソースにも関連付けられていないものがあります。これらのロールは、さまざまなアプリケーションのログイン認証を提供します。

ロールを設定するには、次のトピックを参照してください。

- [ロールの検索 \(P.88-2\)](#)
- [ロールの設定 \(P.88-4\)](#)
- [ロールの削除 \(P.88-5\)](#)
- [ロールの設定値 \(P.88-6\)](#)

追加情報

P.88-7 の「[関連項目](#)」を参照してください。

ロールの検索

ネットワーク内にはいくつかのロールが存在することがあるので、Cisco Unified CallManager では、固有の条件を指定して、特定のロールを見つけることができます。ロールを見つける手順は、次のとおりです。



(注)

Cisco Unified CallManager の管理ページでは、ブラウザセッションでの作業中は、ロールの検索設定が保持されます。別のメニュー項目に移動してからこのメニュー項目に戻ってくる場合でも、検索に変更を加えたり、ブラウザを閉じたりしない限り、ロールの検索設定は保持されます。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理] > [権限] の順に選択します。

[権限の検索と一覧表示 (Find and List Roles)] ウィンドウが表示されます。2 つのドロップダウン リスト ボックスを使用して、ロールを検索します。

ステップ 2 最初の [検索対象: 権限、検索条件:] ドロップダウン リスト ボックスから、次の条件のいずれかを選択します。

- [名前]
- [アプリケーション]

2 番目の [検索対象: 権限、検索条件:] ドロップダウン リスト ボックスから、次の条件のいずれかを選択します。

- [が次の文字列で始まる]
- [が次の文字列を含む]
- [が次の文字列と等しい]
- [が次の文字列で終わる]
- [が空である]
- [が空ではない]

ステップ 3 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。また、ページごとに表示する項目の数も指定できます。



ヒント

データベースに登録されているロールをすべて検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出されたロールのリストが、次の項目別に表示されます。

- [名前 (Name)]
- [アプリケーション (Application)]
- [説明 (Description)]

**ヒント**

検索結果内でロールを検索するには、**[絞り込み]** チェックボックスをオンにし、このステップの説明に従って検索条件を入力します。

**(注)**

該当するロールの横にあるチェックボックスをオンにして **[選択項目の削除]** をクリックすると、**[権限の検索と一覧表示 (Find and List Roles)]** ウィンドウから複数のロールを削除できます。**[すべてを選択]** をクリックして **[選択項目の削除]** をクリックすると、ウィンドウ内のすべてのロールを削除できます。

**(注)**

標準ロールを削除することはできません。

ステップ 4 レコードのリストから、検索条件と一致するロール名をクリックします。

選択したロールがウィンドウに表示されます。

追加情報

P.88-7 の「[関連項目](#)」を参照してください。

ロールの設定

Cisco Unified CallManager の管理ページにロールを追加する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理] > [権限] の順に選択します。

[権限の検索と一覧表示 (Find and List Roles)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 次のいずれかの作業を行います。

- 既存のロールをコピーする場合は、適切なロールを見つけ (P.88-2 の「ロールの検索」を参照)、コピーするロールの横にある [コピー] ボタンをクリックします。表示されるポップアップウィンドウで、新しいロールの名前を入力し、[OK] をクリックします。ステップ 4 に進みます。



(注) ロールをコピーすると、そのロールに関連付けられている特権もコピーされます。

- 新しいロールを追加する場合は、[新規追加] ボタンをクリックし、ステップ 3 に進みます。
- 既存のロールを更新する場合は、適切なロールを見つけ (P.88-2 の「ロールの検索」を参照)、ステップ 4 に進みます。

ステップ 3 新しいロールを追加する場合は、[アプリケーション] ドロップダウン リスト ボックスからアプリケーションを選択し、[次へ] をクリックします。

ステップ 4 表示される [権限の設定 (Role Configuration)] ウィンドウで、適切な設定値を入力します (表 88-1 を参照)。

ステップ 5 ロールを追加するには、[保存] をクリックします。

新しいロールが Cisco Unified CallManager データベースに追加されます。

追加情報

P.88-7 の「関連項目」を参照してください。

ロールの削除

Cisco Unified CallManager の管理ページからロールを削除する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理] > [権限] の順に選択します。

[権限の設定 (Role Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 左側のロール リストで、削除するロールの名前をクリックします。



(注) 標準ロールを削除することはできません。

選択したロールが表示されます。

ステップ 3 [削除] をクリックします。

削除の確認を求めるメッセージが表示されます。

ステップ 4 [OK] をクリックします。

ウィンドウがリフレッシュされ、そのロールがデータベースから削除されます。

追加情報

P.88-7 の「関連項目」を参照してください。

ロールの設定値

表 88-1 では、ロールの設定値について説明します。関連する手順については、P.88-7 の「関連項目」を参照してください。

表 88-1 ロールの設定値

フィールド	説明
[権限情報 (Role Information)]	
[アプリケーション]	ドロップダウン リスト ボックスから、このロールに関連付けるアプリケーションを選択します。
[名前 (Name)]	ロールの名前を入力します。128 文字までの名前を入力できます。
[説明 (Description)]	ロールの説明を入力します。128 文字までの説明を入力できます。
[リソースアクセス情報 (Resource Access Information)]	
(選択したアプリケーションのリソース名のリスト)	<p>[リソースアクセス情報 (Resource Access Information)] ペインで、このロールに含めるリソースの横にあるチェックボックスをオンにします。</p> <p> (注) アプリケーションによっては、各リソースに 1 つのチェックボックスしか適用されないものもあります。Cisco Unified CallManager の管理アプリケーションの場合、各リソースに [read] チェックボックスと [update] チェックボックスが適用されます。</p>
[全員にアクセスを許可]	<p>このロールに対して、このページに表示されているすべてのリソースの特権を付与するには、このボタンをクリックします。</p> <p> (注) リソースのリストが複数のページにわたって表示されている場合、このボタンは現在のページに表示されているリソースだけに適用されます。他のページに表示されるリソースのアクセス権を変更する場合は、そのページの表示して、そのページのボタンを使用する必要があります。</p>
[全員のアクセスを拒否]	<p>このロールに対して、このページに表示されているすべてのリソースの特権を削除するには、このボタンをクリックします。</p> <p> (注) リソースのリストが複数のページにわたって表示されている場合、このボタンは現在のページに表示されているリソースだけに適用されます。他のページに表示されるリソースのアクセス権を変更する場合は、そのページの表示して、そのページのボタンを使用する必要があります。</p>

関連項目

- [ロールの検索 \(P.88-2\)](#)
- [ロールの設定 \(P.88-4\)](#)
- [ロールの削除 \(P.88-5\)](#)
- [ロールの設定値 \(P.88-6\)](#)
- [ユーザグループの設定 \(P.89-1\)](#)
- 『Cisco Unified CallManager システム ガイド』の「ロールとユーザグループ」

