



INDEX

B

BAT

- アプリケーションの概要 1-1
 - インストール 1-3
 - エラー メッセージ 67-5
 - オンライン ヘルプ 1-13
 - ジョブのスケジュール 66-1
 - 設定プロセスの概要 1-4
 - データ入力ファイル 1-3
 - トラブルシューティング 67-5
 - トラブルシューティング、パフォーマンスの 67-8
 - バージョン 1-13
 - ブラウザの要件 1-13
 - ログファイルのロケーション 67-4
- BAT スプレッドシート
- FXS 用 VG224 ゲートウェイまたは VG224 ゲートウェイ
 - FXS 用 CSV データ ファイルの作成
 - 作成、VG224 ゲートウェイ用の CSV データ ファイル 49-5
 - Catalyst 6000 FXS ポート 49-4
 - IP テレフォニー デバイス 3-55
 - T1 CAS または T1/E1 PRI 用 VG200 ゲートウェイ 49-1
 - Unified CM Assistant カスタム マネージャ アシスタント、プロキシモード用の 28-12
 - Unified CM Assistant デフォルト マネージャ アシスタント 28-11
- 概要 1-9
- 使用、CSV データ ファイルのための 1-9
 - 追加、既存の電話機への回線の 10-11, 43-3
 - 電話機 3-55
 - 電話機とユーザ 24-3
 - フィールドの説明
 - 回線の追加 10-12, 43-4
 - ユーザ デバイス プロファイル 34-5
 - ユーザの更新 18-3
 - マネージャとアシスタントのアソシエーション 28-10

- ユーザ 15-3
 - ユーザ デバイス プロファイル 34-3
- BAT のパフォーマンス B-1
- BAT.xlt、「BAT スプレッドシート」を参照
- Bulk Provisioning Service
- BPS のアクティブ化 66-2
 - BPS の非アクティブ化 66-4

C

- Catalyst 6000 FXS ポート
- 作成、CSV データ ファイルの 49-4
 - テキストベースの CSV ファイル、作成 A-20
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-21
- Cisco CRS
- TAPS の設定 64-6
 - トラブルシューティング、TAPS の 67-9
 - 必須、TAPS に 64-2
- Cisco Customer Response Solution、「Cisco CRS」を参照
- Cisco Unified CM Assistant、「Unified CM Assistant」を参照
- Cisco Unified CM Assistant 設定ウィザード 28-2
- Cisco Unified Communications IManager
- 挿入
 - 電話機とユーザ 27-1
- Cisco Unified Communications Manager
- 概要、レコードの挿入の 1-12
 - 挿入
 - CTI ポート 6-1, 17-1, 39-1, 49-1
 - H.323 クライアント 6-1, 17-1, 39-1, 49-1
 - Unified CM Assistant マネージャとアシスタントのアソシエーション 29-2
 - VG200 ゲートウェイ (FXS または FXO) 49-7
 - VG200 ゲートウェイ (T1 CAS または T1/E PRI) 49-7
 - 電話機 6-1, 17-1, 39-1, 49-1
 - ユーザ 17-1
 - 有効化、TAPS の自動登録機能の 64-2

- Cisco Unified IP-IVR
 - 必須、TAPS に 64-2
- Client Matter Code
 - BAT の考慮事項 51-3
 - CSV ファイルの設定値 (表) 51-7
 - CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) 51-9
 - 更新、既存の CSV ファイルの 51-6
 - 削除、コードの設定 (BAT) の 52-2
 - 作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 51-4
 - 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の A-22
 - 設定チェックリスト (表) 51-2
 - 挿入、BAT への CSV ファイルの 51-8
- CMC
 - テキストベースの CSV ファイル、更新 A-23
- CPG
 - テキストベースの CSV ファイル、更新 A-26
- CSV、カンマ区切り値テキスト ファイル 1-3, A-1
- CSV データ ファイル
 - 概要 1-6
 - 更新、既存のデバイスの 1-7
 - 使用、BAT スプレッドシート (BAT.xlt) の 1-9
 - 追加、新しいデバイスの 1-6
- CSV、テキストベース
 - Catalyst 6000 FXS ポート、作成 A-20
 - Catalyst 6000 FXS ポート形式 A-21
- CMC
 - オプション 51-5
 - 更新 A-23
- CPG
 - オプション 53-4
 - 更新 A-26
- CTI ポート形式 A-3
- CTI ポートとユーザ形式 A-4
- FAC
 - オプション 51-5
 - 更新 A-24
- FXO または FXS ポート形式 A-16
- H.323 クライアント形式 A-3
- H.323 クライアントとユーザ形式 A-4
- T1 CAS、T1/E1 PRI 形式 A-17
- VG200 ゲートウェイ、作成 A-16
- VG224 ゲートウェイ、作成 A-18
- 概要 A-1
- 電話機
 - エクスポート ファイル、詳細 A-5
 - オプション 4-2
 - 作成 A-2
 - 作成する場合のヒント A-2
 - ユーザ形式での A-3
- マネージャとアシスタントのアソシエーション
 - カスタム形式 A-15
 - 作成 A-14
 - マネージャとアシスタントのデフォルト形式 A-14
- ユーザ
 - 形式 A-8
 - 更新 A-9
 - 作成 A-7
- ユーザ デバイス プロファイル
 - 2 回線形式 A-12
 - エクスポート ファイル A-12
 - 作成 A-10
 - ユーザ デバイス プロファイル形式 A-11
 - ユーザ デバイス プロファイルのオプション 36-2
- CTI ポート
 - 削除 8-1, 13-1, 40-1
 - ダミーの MAC アドレス、使用 6-2, 27-2, 39-2
 - テキストベースの CSV 形式 A-3
- CTI ポートとユーザ
 - テキストベースの CSV 形式 A-4
- E
- E1 PRI
 - 作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの 49-1
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-17
 - フィールドの説明、VG200 Gateway テンプレートの 46-27
- E1 PRI ポート 46-11
- F
- FAC
 - テキストベースの CSV ファイル、更新 A-24
- Forced Authorization Code
 - BAT の考慮事項 51-3
 - CSV ファイルの設定値 (表) 51-7
 - CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) 51-9
 - 更新、既存の CSV ファイルの 51-6

- 削除、コードの設定 (BAT) の 52-2
- 作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 51-4
- 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の A-22
- 設定チェックリスト (表) 51-2
- 挿入、BAT への CSV ファイルの 51-8
- FXO
 - 挿入、Cisco Unified Communications Manager への VG200 ゲートウェイの 49-7
 - テキストベースの CSV ファイル形式、VG200 ゲートウェイ用 A-16
- FXO ポート 46-9
- FXS
 - Catalyst 6000 ポート
 - 作成、CSV データ ファイルの 49-4
 - テキストベースの CSV 形式 A-21
 - VG200 ゲートウェイ
 - 挿入、Cisco Unified Communications Manager への 49-7
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-16
 - 作成、Catalyst 6000 ポート用テンプレートの 46-11
- H
 - H.323 クライアント
 - 削除 8-1, 13-1, 40-1
 - テキストベースの CSV 形式 A-3
 - H.323 クライアントとユーザ
 - テキストベースの CSV 形式 A-4
- I
 - IP テレフォニー デバイス
 - サポート、BAT による 16-1
 - IP テレフォニー デバイス、「電話機」を参照
- M
 - MGCP
 - T1 PRI ポートまたは E1 PRI ポート、追加 46-11
 - T1-CAS ポート 46-10
- N
 - NM-1V 46-16
 - NM-2V 46-16
 - NM-HDV 46-16
- P
 - PIN
 - リセット 21-1
- S
 - sub-unit 46-7, 46-13
- T
 - T1 CAS
 - 作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV データ ファイルの 49-1
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-17
 - フィールドの説明、VG200 テンプレートの 46-23
 - T1 PRI
 - 作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの 49-1
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-17
 - フィールドの説明、VG200 Gateway テンプレートの 46-27
 - T1 PRI ポート 46-11
 - T1-CAS ポート、追加 46-10
- TAPS
 - Cisco CRS を必要とする 64-2
 - Cisco Unified IP-IVR を必要とする 64-2
 - TAPS サービスのアクティブ化 64-7
 - アンインストール 64-6
 - インストールの概要 64-5
 - 解除、電話番号に対する制限の 64-11
 - 概要 64-1
 - 起動、サービスの 64-8
 - 言語プロンプト 64-4
 - 削除 65-3
 - 検索、電話番号の保護 64-10
 - 再起動、サービスの 64-8
 - 制限、電話番号の 64-11
 - 設定、Cisco CRS サーバ上の 64-6
 - 設定、自動登録機能のオプションの 64-9
 - 設定、使用のためのオプションの 64-8
 - 停止、サービスの 64-8

手順、エンドユーザ用の 65-4
 トラブルシューティング 67-9
 必要条件 64-2
 保護、電話番号の 64-4, 64-10
 リロード、設定の 64-3
 ログファイルのロケーション 67-9

U

UDP、「ユーザ デバイス プロファイル」を参照

Unified CM Assistant

アシスタント テンプレート、プロキシ モードのた
 めの 28-3

概要 28-1

削除、アシスタントの

カスタム ファイルの使用 32-3

説明 32-1

削除、マネージャとアシスタントのアソシエー
 ションの 30-2

削除、マネージャの

カスタム ファイルの使用 31-3

クエリーの使用 31-1, 32-1

説明 31-1

作成、CSV データ ファイルの 28-10

生成、レポートの 33-1

設定、電話機と回線の 28-2

挿入、マネージャとアシスタントのアソシエー
 ションの 29-2

テキストベースの CSV ファイル、作成 A-14

テキストベースの CSV ファイルのカスタム形式
 A-15

電話機

アシスタントの設定オプション 28-5

シェアドライン モード 28-8

シェアドラインの例 28-9

プロキシ モード 28-2

プロキシ回線、新しい電話機の 28-6

プロキシ回線、既存の電話機の 28-7

プロキシ回線の例 28-6

マネージャの設定オプション 28-5

マネージャ テンプレート、プロキシ モードのため
 の 28-3

マネージャとアシスタントの回線設定、プロキシ
 モード 28-4

マネージャとアシスタントのシェアドライン設定
 28-9

Unified CM Assistant 設定ウィザード 28-2

V

VG200 ゲートウェイ

削除、ゲートウェイの 48-1

作成、T1 CAS または T1/E1 PRI 用の CSV データ
 ファイルの 49-1

作成、テキストベースの CSV ファイル A-16

作成、テンプレートの 46-6, 46-12

生成、レポートの 50-1

挿入、Cisco Unified Communications Manager (FXS
 または FXO) への 49-7

挿入、Cisco Unified Communications Manager (T1
 CAS または T1/E1 PRI) への 49-7

フィールドの説明

T1 CAS テンプレート 46-23

T1/E1 PRI テンプレート 46-27

VG200 ゲートウェイ テンプレート

FXO ポート、追加 46-9

VG224 ゲートウェイ

作成、テキストベースの CSV ファイル A-18

VIC-2FXO

VIC-2FXS

VWIC-1MFT-E1

VWIC-1MFT-T1

VWIC-2MFT-E1

VWIC-2MFT-T1

あ

アンインストール

TAPS 64-6

い

インストール

TAPS の概要 64-5

TAPS の前提条件 64-5

インターコム DN

追加 45-4

インターコム テンプレート

追加と更新、テンプレート上での 3-9

インターコム テンプレートの追加

フィールドの説明 3-52

インポート ファイルの検証 62-1

インポート / エクスポート

検証 62-1

- う
- 上書き、テンプレート値の 1-6
- え
- エクスポート
- 移動、Cisco Unified Communications Manager 間のレコードの 9-1
 - 時刻アクセス 56-4
 - 使用、エクスポート ファイルの 1-7
 - 手順、電話機レコードのエクスポートの 9-4
 - 電話機と 1 人以上のユーザ 9-5
 - 電話機レコードのオプション 9-1
 - フィールド
 - All Phone Details 9-3
 - All User Device Profile Details 41-2
 - Default Phone 9-2
 - Default Remote Destination Profile ファイル形式の詳細 58-30
 - Default User Device Profile 41-3
 - ユーザ デバイス プロファイルのオプション 41-4
 - ユーザ デバイス プロファイルのレコード形式 41-1
 - ユーザ レコードのオプション 20-2
 - ユーザのレコード形式 20-1
 - ラインアピランス 23-4
 - リモート接続先プロファイル レコードのオプション 58-28
- エクスポートされるフィールド 58-30
- All Phone Details 9-3
 - All User Device Profile Details 41-2
 - Default Phone 9-2
 - Default User Device Profile 41-3
- エラー メッセージ、BAT の 67-5
- か
- 回線
- 更新、ユーザ デバイス プロファイルへの 42-1
 - 最大数 3-6, 3-9
 - 追加と更新、テンプレート上での 3-5
 - フィールドの説明、追加または更新用のテンプレートの 3-35, 3-52
 - マスター電話機テンプレート 1-6
- 回線の追加
- 既存の電話機への 10-10, 43-1, 43-2
 - 既存の電話機への、BAT スプレッドシートを使用した 10-11, 43-3
 - 既存のユーザ デバイス プロファイルへの 10-10, 43-1, 43-2
 - 電話機テンプレートへの 3-5
 - フィールドの説明、BAT スプレッドシートの 10-12, 43-4
 - フィールドの説明、テンプレートの 3-35
- 概要
- BAT アプリケーション 1-1
 - BAT スプレッドシート 1-9
 - Cisco Unified CM Assistant 28-1
 - CSV データ ファイル 1-6
 - TAPS 64-1
 - インストール 1-3
 - 検証 1-11
 - 挿入、Cisco Unified Communications Manager へのレコードの 1-12
 - データ入力ファイル 1-3
 - テキストベースの CSV ファイル A-1
 - テンプレート 1-5
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 1-8
 - ユーザ 15-1
 - ユーザ デバイス プロファイル 34-2
 - レポート 12-1, 22-1, 44-1
- カスタム ファイル
- 更新、電話機の 7-4
 - 削除、Unified CM Assistant マネージャの 31-3, 32-3
 - 削除、電話機の 8-4, 40-4
 - 削除、ユーザの 19-4
 - 使用 1-7
 - 使用、パスワードと PIN のリセットのための 21-3
- 関連付け、ファイル形式の、テキストベースの CSV ファイルについての 4-8, 25-2, 37-1, 58-22
- く
- クエリー
- カスタマイズ、フィルタの 1-7
 - 更新、回線の 42-1
 - 更新、電話機の 7-2
 - 削除、Unified CM Assistant マネージャの 31-1, 32-1

- 削除、コール ピックアップ グループの 54-1
 - 削除、電話機の 8-2, 13-1
 - 削除、ユーザの 19-2
 - 使用、パスワードと PIN のリセットのための 21-1
 - リモート接続先プロファイルの削除 58-26
- け**
- ゲートウェイ
 - 関連付け、ファイル形式の、テキストベースの CSV ファイルについての 47-7
 - ゲートウェイ テンプレート
 - Catalyst 6000 FXS ポート
 - 作成、テンプレートの 46-11
 - POTS ポートの設定 (表) 46-37
 - VG200 ゲートウェイ テンプレート
 - FXO ポート、追加 46-9
 - T1 PRI ポートまたは E1 PRI ポート、追加 46-11
 - T1-CAS ポート、追加 46-10
 - 作成、テンプレートの 46-6, 46-12
 - 検索 46-4
 - 設定 46-15
 - 追加または更新 46-6
 - ポートの設定 (表) 46-37
 - ゲートウェイ ファイル形式
 - 検索 47-1
 - 設定 47-3
 - ゲートウェイ ファイル形式の設定 47-3
 - 言語プロンプト、TAPS の 64-4
 - 検索
 - UDP テンプレート 35-2
 - UDP ファイル形式、テキストベースの CSV の 36-2
 - ゲートウェイ テンプレート 46-4
 - ゲートウェイ ファイル形式 47-1
 - ジョブ 66-5
 - 電話機テンプレート 3-3
 - 電話機のファイル形式 4-3
 - ファイル 2-2
 - 保護、TAPS からの電話番号の 64-10
 - ユーザ テンプレート 16-2
 - ラインアピアランス 23-2
 - リモート接続先のファイル形式 58-17
 - 検証
 - インポート / エクスポート 62-1
- オプション 1-11
 - 概要 1-11
 - 電話機とユーザのレコード 26-2
 - 電話機のレコード 5-1, 38-1
 - ユーザ デバイス プロファイルのレコード 38-2
- こ**
- 更新
 - 回線、ユーザ デバイス プロファイルへの 42-1
 - 電話機設定の、TAPS を使用した 65-4
 - ラインアピアランス 23-5
 - 更新、回線の
 - フィールドの説明 10-4, 42-4
 - コール ピックアップ グループ
 - BAT の考慮事項 53-2
 - CSV ファイルの設定値 (表) 53-6
 - CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) 53-8
 - クエリーを使用したコール ピックアップ グループの削除 54-1
 - 更新、既存の CSV ファイルの 53-5
 - 作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 53-3
 - 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の A-25
 - 挿入、BAT への CSV ファイルの 53-7
 - コピー
 - テンプレート 35-6
 - 電話機テンプレート 3-11
 - ファイル形式、テキストベースの CSV の 36-4
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 4-5, 47-4, 58-20
 - ユーザ テンプレート 16-4
- さ**
- サービスのアクティブ化
 - BPS 66-2
 - TAPS 64-7
 - サービスの追加または更新 3-7
 - 再起動、電話機の
 - カスタム ファイルの使用 11-4
 - クエリーの使用 11-2
 - 更新後 11-1
 - 削除
 - Unified CM Assistant アシスタント 32-1

- Unified CM Assistant マネージャ 31-1
 - VG200 ゲートウェイ 48-1
 - コール ピックアップ グループ 54-1
 - 時刻アクセス 56-3
 - テンプレート 35-7
 - 電話機テンプレート 3-12
 - 電話機の、カスタム ファイルを使用した 8-4, 40-4
 - 電話機の、クエリーを使用した 8-2, 13-1
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 4-7, 36-6, 47-6
 - マネージャとアシスタントのアソシエーション 30-2
 - ユーザ 19-1
 - ユーザ デバイス プロファイル 40-2
 - ユーザ テンプレート 16-5
 - リモート接続先のファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 58-22
 - リモート接続先プロファイル、クエリーを使用 58-26
- し**
- 時刻アクセス 56-1
 - エクスポート 56-4
 - 削除 56-3
 - 挿入 56-2
 - 自動登録、Cisco Unified Communications Manager での有効化
 - 有効化、TAPS の自動登録機能の 64-2
 - 自動登録機能のオプション、設定 64-9
 - ジョブ
 - BPS のアクティブ化 66-2
 - BPS の非アクティブ化 66-4
 - 検索 66-5
 - スケジュール 66-7
 - 表示、ログ ファイルの 66-8
- せ**
- 設定、Cisco Unified Communications Manager レコードの、プロセス 1-4
 - 前提条件
 - TAPS 64-5
- そ**
- 挿入
 - 時刻アクセス 56-2
 - 挿入、Cisco Unified Communications Manager へのレコードの、概要 1-12
- た**
- ダウンロード、電話機設定の、Unified TAPS を使用した 65-4
 - ダミーの MAC アドレス 3-56, 6-2, 27-2, 39-2
 - リストの生成 12-6
 - 短縮ダイヤル設定の追加または更新 3-8
- ち**
- 着信番号アナライザ
 - トレース設定ファイル 67-2
- て**
- 手順、エンドユーザ用の TAPS の 65-4
 - テンプレート
 - BAT テンプレートの概要 1-5
 - インターコム テンプレートの追加と更新 3-9
 - 上書き、値の 1-6
 - 検索 35-2
 - コピー 35-6
 - コピー、電話機の 3-11
 - コピー、ユーザの 16-4
 - 削除 35-7
 - 削除、電話機の 3-12
 - 削除、ユーザの 16-5
 - 追加または更新、IP サービスの 3-7
 - 追加または更新、回線の 3-5
 - 追加または更新、短縮ダイヤルの 3-8
 - フィールドの説明
 - VG200 ゲートウェイ - T1 CAS ゲートウェイ 46-23
 - 追加と更新、インターコム テンプレート上での 3-52
 - 追加または更新、回線の 3-35
 - 電話機 3-13
 - ユーザ 16-6
 - ユーザ デバイス プロファイル 35-3

- 変更 35-6
- 変更、電話機の 3-10
- 変更、ユーザの 16-4
- マスター電話機 1-6
- テンプレートタイプ
 - Catalyst 6000 FXS ポート 46-11
 - IP テレフォニー デバイス 3-5
 - Unified CM Assistant アシスタント、プロキシ モード用の 28-3
 - Unified CM Assistant マネージャ、プロキシモード用の 28-3
 - VG200 ゲートウェイ テンプレート 46-6, 46-12
 - 電話機 3-5
 - ユーザ 16-3
 - ユーザ デバイス プロファイル 35-3
- 電話機
 - CAPF の設定 3-80, 16-8
 - TAPS の使用、設定する 64-2
 - 有効化、自動登録機能の 64-2
 - Unified CM Assistant アシスタント 28-5
 - Unified CM Assistant マネージャの設定 28-5
 - エクスポート ファイル、すべての詳細を含む A-5
 - エクスポートのオプション、レコードの 9-1
 - エクスポートの手順、レコードの 9-4
 - 検証、レコードの 5-1, 38-1
 - 更新 7-1, 18-1, 19-1
 - 更新、カスタム ファイルを使用した 7-4
 - 更新、クエリーを使用した 7-2
 - 削除 8-1, 13-1, 40-1
 - 作成、テキストベースの CSV ファイル A-2
 - 生成、レポートの 12-2
 - 挿入、Cisco Unified Communications Manager への 6-1, 17-1, 39-1, 49-1
 - ダミーの MAC アドレス、使用 3-56, 6-2, 27-2, 39-2
 - ダミーの MAC アドレス リスト 12-6
 - 追加
 - IP サービス 3-7
 - インターコム テンプレート 3-9
 - 回線 3-5
 - 既存の電話機への回線の 10-10, 43-1, 43-2
 - 短縮ダイヤルの設定 3-8
 - ユーザと～ 24-2
 - テンプレート
 - IP テレフォニー サービス用 3-5
 - コピー 3-11
 - 削除 3-12
 - 作成、新規に 3-5
 - テンプレートの検索 3-3
 - フィールドの説明 3-13
 - 変更 3-10
 - プロキシモード、Unified CM Assistant の 28-2
 - リロード、設定の 64-3
 - レポートのオプション 12-3
- 電話機とユーザ
 - 検証、レコードの 26-2
 - 使用、BAT スプレッドシートの 24-3
 - 挿入、Cisco Unified Communications Manager への 27-1
 - テキストベースの CSV 形式 A-3
- 電話番号
 - 解除、制限の 64-11
 - 検索、TAPS からの電話番号の保護 64-10
 - 制限、TAPS からの 64-11
 - 保護、TAPS からの 64-10
- と
- トラブルシューティング
 - BAT 67-5
 - BAT のパフォーマンス 67-8
 - BAT ログ ファイル 67-4
 - TAPS 67-9
 - トラブルシューティング用メッセージ
 - BAT excel sheet does not respond to actions 67-5
 - BAT menu does not display in Cisco Unified Communications Manager 67-5
 - BAT spreadsheet gives a compilation error while exporting data 67-5
 - BAT.xlt spreadsheet dose not work with Excel XP (Office XP) 67-7
 - cannot access complete BAT functionality 67-5
 - CSV data files do not match phone template/sample file 67-6
 - export to BAT does not work in BAT.xlt file 67-5
 - job does not display in find and list job window 67-7
 - jobs remain in hold state 67-6
 - jobs remain in pending state 67-6
 - MAC address values are not allowed in CSV file if dummy MAC address option selected 67-7
 - port number not configured in template 67-7

- TAPS 番号へのダイヤル時、ビジー トーンが聞こえる 67-9
- uploaded csv file does not display 67-6
- when Cisco CRS starts, JTAPI shows partial service or out of service 67-9
- トレース設定ファイル
 - 表示 67-2
- は
- バージョン、表示 1-13
- パスワード
 - リセット 21-1
- ひ
- 表示
 - ライン アピアランス 23-2
- 表示、トレース設定ファイル 67-2
- ふ
- ファイル形式、テキストベースの CSV ファイル ゲートウェイの
 - 関連付け 47-7
- ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの
 - 概要 1-8
 - 関連付け 4-8, 25-2, 37-1, 58-22
 - 検索 4-3, 36-2, 58-17
 - コピー 4-5, 36-4, 47-4, 58-20
 - 削除 4-7, 36-6, 47-6
 - 電話機の作成 4-4, 47-3
 - 変更 4-6, 36-5, 47-5
 - ユーザ デバイス プロファイル 36-3
 - リモート接続先プロファイルの作成 58-18
- ファイルのアップロードとダウンロード
 - アップロード 2-5
 - 検索 2-2
 - 削除 2-6
 - ダウンロード 2-4
- フィールドの説明
 - BAT スプレッドシート
 - 回線の追加 10-12, 43-4
 - ユーザ デバイス プロファイル 34-5
 - ユーザの更新 18-3
 - VG200 ゲートウェイ - T1 CAS テンプレート 46-23
 - VG200 ゲートウェイ - T1/E1 PRI テンプレート 46-27
 - 更新、BAT スプレッドシートを使用したユーザの 18-3
 - 更新、回線の 10-4, 42-4
 - 追加と更新、インターコム テンプレート上での 3-52
 - 追加または更新、回線の 3-35
 - 電話機テンプレート 3-13
 - ユーザ デバイス プロファイル テンプレート 35-3
 - ユーザ テンプレート 16-6
 - ブラウザの要件 1-13
- へ
- ヘルプ、オンライン 1-13
- 変更
 - 電話機テンプレート 3-10
 - ファイル形式、テキストベースの CSV の 36-5
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 4-6, 47-5
 - ユーザ テンプレート 16-4
 - リモート接続先のファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 58-21
- ほ
- 保護、TAPS からの電話番号の 64-4, 64-10
- 保持、更新時のユーザ レコードの 18-2
- ま
- マスター電話機テンプレート 1-6
- ゆ
- ユーザ
 - エクスポート、レコードの 20-2
 - エクスポートされるレコード形式 20-1
 - 更新 18-2
 - 削除 19-1
 - カスタム ファイルの使用 19-4
 - クエリーの使用 19-2

- 作成、CSV データ ファイルの 15-3
 - 生成、レポートの 22-2
 - 挿入、Cisco Unified Communications Manager への 17-1
 - 追加の概要 15-1
 - テキストベースの CSV 形式 A-8
 - テキストベースの CSV ファイル、更新 A-9
 - テキストベースの CSV ファイル、作成 A-7
 - テンプレート
 - 検索 16-2
 - コピー 16-4
 - 削除 16-5
 - 作成、新規に 16-3
 - フィールドの説明 16-6
 - 変更 16-4
 - ユーザ 16-3
 - 〜と電話機の追加 24-2
 - フィールドの説明、BAT スプレッドシートを使用した更新についての 18-3
 - 保持、格納されている値の 18-2
 - ユーザの更新に使用するフィールドの説明 18-3
 - リセット、パスワードと PIN の 21-1
 - ユーザ デバイス プロファイル
 - BAT スプレッドシート
 - 使用 34-3
 - フィールドの説明 34-5
 - エクスポート ファイル、すべての詳細を含む A-12
 - エクスポート ファイルの形式 41-1
 - エクスポートのオプション、レコードの 41-4
 - 概要 34-2
 - 検証、レコードの 38-2
 - 更新、回線の 42-1
 - 削除 40-2
 - 作成、CSV データ ファイルの 34-3
 - 追加、既存の〜への回線の 10-10, 43-1, 43-2
 - テキストベースの CSV ファイル、作成 A-10
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-11
 - 手順、追加の 34-2
 - テンプレート
 - 検索 35-2
 - コピー 35-6
 - 削除 35-7
 - 作成 35-3
 - 変更 35-6
 - レポート、生成 44-2
 - ユーザと電話機
 - 検証、レコードの 26-2
 - 使用、BAT スプレッドシートの 24-3
 - 挿入、Cisco Unified Communications Manager への 27-1
- ら
- ライン アピアランス
 - エクスポート 23-4
 - 検索 23-2
 - 更新 23-5
 - 表示 23-2
- り
- リセット、電話機の
 - カスタム ファイルの使用 11-4
 - クエリーの使用 11-2
 - 更新後 11-1
 - リセット、パスワードと PIN の
 - カスタム ファイルの使用 21-3
 - クエリーの使用 21-1
 - リモート接続先のファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの
 - 削除 58-22
 - 変更 58-21
 - リモート接続先プロファイル
 - エクスポートのオプション、レコードの 58-28
 - リモート接続先プロファイル テンプレート 58-1
- れ
- レポート
 - Unified CM Assistant マネージャ アシスタント 33-1
 - VG200 ゲートウェイ 50-1
 - 概要 12-1, 22-1, 44-1
 - ダミーの MAC アドレス 12-6
 - 電話機 12-2
 - 電話機のオプション 12-3
 - ユーザ 22-2
 - ユーザ デバイス プロファイル 44-2

ろ

ログ ファイル

BAT 67-4

表示、ジョブのログ ファイルの 66-8

ファイル名の表記法 67-4

レポート ログ ファイル 12-7, 22-4, 33-3, 50-3