



Integration のサイトの設定手順

- ローカルディレクトリの設定, 1 ページ
- ファイルのアップロード, 2 ページ

ローカル ディレクトリの設定

手順

- ステップ 1** ユーザが自分のワークステーションにインストールする Integration のファイルを保持するためのローカル作業ディレクトリを作成します。
- ステップ 2** 次の URL にある Cisco Unified Communications with IBM Sametime のダウンロード ページへ移動します。
<https://communities.cisco.com/community/technology/collaboration/usergroups/collaboration/cuciibmeap/downloads>
登録済み Cisco.com ユーザとしてサインインします。
- ステップ 3** Integration のファイルが格納された zip ファイルをダウンロードします。
- ステップ 4** この zip ファイルから「手順 1」で作成したディレクトリへファイルを抽出します。
CD で Cisco UC Integration for IBM Sametime をシスコから注文することもできます。
-

次の作業

「コンフィギュレーション ツールでの Phone Control and Presence の設定」セクションに移動します。

ファイルのアップロード

アップロードサイトにファイルをアップロードするには、次の手順に従います。アップデートサイトにコピーするファイルおよびフォルダは、新しいサイトを設定するか既存のサイトを修正するかによって異なります。

- 新しいサイトへのファイルのアップロード
- 既存のサイトへのファイルのアップロード

新しいサイトへのファイルのアップロード

ローカル作業ディレクトリ CUCIIBM_RELEASE_9.0.X (Xは現在のリリース番号) にある UpdateSite ディレクトリ全体を、アップデートサイトをホストする Web サーバにコピーします。

既存のサイトへのファイルのアップロード

手順

-
- ステップ 1** アップデートサイト上の site.xml ファイルを、ローカル作業ディレクトリ CUCIIBM_RELEASE_9.0.X/UpdateSite (Xは現在のリリース番号) にある site.xml ファイルのコピーに置き換えます。
 - ステップ 2** ローカル作業ディレクトリ CUCIIBM_RELEASE_9.0.X/UpdateSite/features 内のすべてのファイルを、アップデートサイトの features ディレクトリにコピーします。
 - ステップ 3** ローカル作業ディレクトリ CUCIIBM_RELEASE_9.0.X/UpdateSite/plugins 内のすべてのファイルを、アップデートサイトの plugins ディレクトリにコピーします。
-