INDEX

B

BAT

- BAT を使用した電話機の更新 5-5
- 電話機での Visual Voicemail のインストール 5-4
- 電話機の更新のスケジュール 5-6
- 電話テンプレートの作成 5-4

C

Cisco Unified Communications Manager

- Cisco Unified Communications Manager での CTL ファイルの署名 3-6
- Cisco Unified Communications Manager での証明書の確認 3-5
- Cisco Unified Communications Manager への証明書のアップロード 3-5
- セキュリティの実装後に再起動 3-8
- セキュリティの実装後にデバイスの再起動 5-12

Cisco Unity

- Cisco Unity から IIS 証明書のダウンロード 3-4
- Cisco Unity 用の証明書要求の作成 3-2
- Visual Voicemail の設定用作業リスト 2-1
- サーバ、証明書のインストール 3-3
- ボイスメール Web サービスの設定 4-6
- メッセージ インジケータ数の設定 4-9
- リバース トラップ ルールの設定 4-8

Cisco Unity Connection

- Cisco Unity Connection から Tomcat 証明書のダウンロード 3-2
- Visual Voicemail の設定用作業リスト 2-1
- ボイスメール Web サービスの設定 4-5
- メッセージ インジケータ数の設定 4-9
- リバース トラップ ルールの設定 4-7

CTL ファイル

- 7900 シリーズ電話機での存在の確認 3-8
- 9971、9951、または 8961 電話機での存在の確認 3-8
- Cisco Unified Communications Manager での署名 3-6

D

DNS エイリアス 4-10

H

HTTPS。「セキュリティ」を参照

M

MIDlet

- Visual Voicemail サービスとの関係 1-1
- 更新 7-1

T

TFTP

- セキュリティの実装後にサーバの再起動 3-8
- 登録の更新後にサービスの再起動 5-12

U

UDP テンプレート、作成 5-7

UDP ファイル形式、作成 5-6

V

Visual Voicemail 開始後のタイムアウト 1-2
Visual Voicemail サービス
  セキュリティ サービス パラメータの追加 3-1
  追加 4-11
  パラメータの更新 7-1
Visual Voicemail のインストール
  Cisco Unity Connection での設定用作業リスト 2-1
  Cisco Unity での設定用作業リスト 2-1
  インストール前の考慮事項 1-1
  電話機でのインストール
    BAT によるインストール 5-4
    インストール方法 5-1
    エンタープライズ登録によるインストール 5-3
    個別登録によるインストール 5-4
    サービスのプロビジョニングの有効化 5-2
    デバイス プロファイルへのインストール 5-6
  ユーザに提供する情報 9-1
Visual Voicemail の開始 9-2
Visual Voicemail の概要 1-1
Visual Voicemail のトラブルシューティング 8-1
Visual Voicemail へのアクセス 9-2

W

Web アクセス、有効化 8-1

え

エンタープライズ登録、電話機での Visual Voicemail のインストール 5-3

か

回線グループ、作成 4-2
拡張 MWI、メッセージ数 4-8

き

キー マッピング
  Visual Voicemail で有効化 6-4
  Visual Voicemail 用のファイル形式 6-1
  概要 6-1
  制限事項 6-5
  デフォルトのキー機能 6-5
  マッピング ファイル内のアクション 6-2
  マッピング ファイル内のコンテキスト 6-2
  マッピング ファイルのサービス パラメータ 6-3

さ

サービスのプロビジョニング、電話機で Visual Voicemail をインストールできるようにする 5-2
サービス パラメータ
  call_connect_delay 4-13, 8-3
  log_level 4-13
  tui_key_mappings_file_url 6-3
  tui_key_mappings_file_version 6-3
  use_secure_https_connection 3-1
  voicemail_server 4-12
  更新 7-1
  サービス パラメータのリスト 4-10
  説明 4-10
[サインイン状態を維持（Keep me signed in）] オプション
  Cisco Unity Connection での有効化 4-5
  Cisco Unity での有効化 4-6

し

[自動サインイン（Remember Me）] オプション
  Cisco Unity Connection での有効化 4-5
  Cisco Unity での有効化 4-6
証明書
  Cisco Unified Communications Manager での確認 3-5

Cisco Unified Communications Manager へのアップロード 3-5
Cisco Unity サーバでのインストール 3-3
IIS、Cisco Unity からのダウンロード 3-4
Tomcat、Cisco Unity Connection からのダウンロード 3-2
証明書要求
Cisco Unity 用の証明書要求の作成 3-2
認証局への送信 3-3

せ

セキュリティ
eTokens での要件 1-1
Visual Voicemail サービスへの use_secure_https_connection の追加 3-1
Visual Voicemail でのセキュリティ、セキュア メッセージングとの違い 1-1, 3-1
ポート トラフィックの要件 1-2

て

デバイス、セキュリティの実装後に再起動 5-12
デバイス プロファイル
UDP テンプレートの作成 5-7
UDP ファイル形式の作成 5-6
Visual Voicemail サービスに登録されたプロファイルの確認 5-10
電話機での Visual Voicemail のインストール 5-6
プロファイル情報のインポート 5-9
プロファイル情報のエクスポート 5-8
電話機
他の MIDlet を削除する要件 1-2
ログの収集 8-1
電話機の個別登録 5-4
電話機の個別登録解除。「電話機の個別登録」を参照

に

認証局、認証局への証明書要求の送信 3-3

は

パイロット番号。「ボイスメール パイロット番号」を参照
ハント パイロット、ボイスメール パイロット番号用に作成 4-4
ハント リスト、作成 4-2

ほ

ボイスメール Web サービス
Cisco Unity Connection での設定 4-5
Cisco Unity での設定 4-6
Cisco Unity 用の設定 4-6
ボイスメール サービス
Visual Voicemail での使用 1-1
Visual Voicemail との相互運用 5-10
非エンタープライズ登録への変更 5-11
無効化 5-11
ボイスメール サービス。「ボイスメール サービス」を参照
ボイスメール パイロット番号
Visual Voicemail 用に作成 4-3
ポート
Visual Voicemail で使用されるポートおよびプロトコル 1-2
Visual Voicemail によるライセンスの使用 1-2
許可されるトラフィックの要件 1-2

め

メッセージ インジケータ
Cisco Unity Connection での設定 4-9
Cisco Unity での設定 4-9
メッセージの早送り 9-2
メッセージの巻き戻し 9-2

り

リバース トラップ ルール
Cisco Unity Connection での設定 4-7

Cisco Unity での設定 4-8

る

ルート グループ、作成 4-2
ルート パターン、ボイスメール パイロット番号用に作成 4-4
ルート リスト、作成 4-2

ろ

ログ、電話機のログの収集 8-1