



ファイルインポートの仕様

MeetingTime を使用すると、カンマ区切り形式の ASCII ファイルを使用して、プロフィールおよびグループの情報をインポートできます。インポート ファイルには、各ユーザ プロファイル レコードのユーザ ID とプロフィール番号が含まれている必要があります。使用する場合、グループ名およびグループ番号の値も含める必要があります。

その他のフィールドはオプションです。インポートファイルにフィールドが含まれていない場合、Cisco Unified MeetingPlace は、ゲストプロフィール、またはユーザが割り当てられているユーザグループから値を取得します。ASCII ファイルの 1 行目には、インポート レコード内のデータの並び順を示すフィールド名を含める必要があります。

次の項を参照してください。

- [データベース インポートのフィールド \(P.B-2\)](#)
- [デフォルトのデータベース インポートのフィールド \(P.B-8\)](#)

ファイルを手動でインポートする前に、次の点に留意してください。

- ユーザ ID (Uid) とプロフィール番号 (Prfnum) フィールドのみ必須です。インポート ファイルに含まれていないフィールドの値は、ゲストプロフィール、またはユーザの割り当て先となるユーザグループから自動的に継承されます。
- ユーザをグループに割り当てない場合は、ゲストプロフィールの設定内容が、システムに追加するユーザに適したものであることを確認してください。たとえば、ユーザに会議からのアウトダイヤルを許可する場合、ゲストプロフィールの Can Call Out from Mtgs 属性が No に設定されているときは、ゲストプロフィールのこの設定を変更した後でプロフィールをインポートする必要があります。インポートが完了したら、そのゲストプロフィールの値が適切であることを確認してください。
- ユーザをグループに割り当てる場合は、インポート ファイルに Group Name フィールドまたは Group Number フィールドを含めてください。
- ユーザ ID およびプロフィール番号には、一意の値を使用してください。たとえば、データを音声メールシステムからインポートする場合は、各ユーザの電話番号をプロフィール番号として使用します。情報を電子メールシステムのデータベースから取得する場合は、ユーザの電子メールユーザ ID を Cisco Unified MeetingPlace のユーザ ID として使用します。グループ名およびグループ番号の値を使用する場合は、これらの値も一意にする必要があります。

次の点に留意してください。

- アクティブな値は、y または yes、n または no、gd または group default のいずれかです。値は大文字と小文字を区別しません。
- アスタリスク (*) が付いたフィールドは、ユーザ固有のフィールドです。これらは、システムにユーザを追加するときにインポート ファイルに含める最も重要なフィールドです。
- 2 つのアスタリスク (**) が付いたフィールドは、グループ固有のフィールドです。これらは、システムにグループを追加するときにインポート ファイルに含める最も重要なフィールドです。

■ データベースインポートのフィールド

- 3つのアスタリスク (***) が付いたフィールドについては、検索フィールドに *gd* を指定すると、同じ値で別の検索フィールドが構成されます。たとえば、First Search に *gd* を割り当てると、Second Search および Third Search に *gd* が適用されます。

データベース インポートのフィールド

表 B-1 データベース インポートのフィールド

フィールド	省略形	長さ	値の型または値の選択肢、および説明
First name*	Fnm	17	英数字
Last name*	Ln timer	17	英数字
User ID*	uid	17	英数字
New User ID	newuid	17	英数字 このフィールドを使用して、複数のユーザに新しい ID を割り当てます。一連の新しいユーザ ID をインポートするには、インポートファイルを作成し、 <i>uid</i> フィールドを使用して各ユーザの古い ID を指定します。 <i>newuid</i> フィールドを使用して新しい ID を指定します (インポートのとき、クリアテキストパスワードには <i>prfpwd</i> フィールドおよび <i>upwd</i> フィールドを使用できます。ただし、クリアテキストパスワードフィールドと暗号化パスワードフィールドの両方がインポートファイルに含まれている場合、これらのフィールドへのデータの追加は暗号化バージョンよりも優先されます)。
User password	upwd	11	英数字
Encrypted user password	EncryptedUserPWD	11	ユーザはこのフィールドを編集できません。 このフィールドは読み取り専用で、Cisco Unified MeetingPlace からすでにエクスポート済みの暗号化されたパスワードを再インポートするために使用します。
Last changed	wfpasswordlastchanged		MM/DD/YYYY HH:MM
Profile number*	prfnum	17	数値
Profile password	prfpwd	11	英数字
Encrypted profile password	EncryptedProfilePWD	11	ユーザはこのフィールドを編集できません。 このフィールドは読み取り専用で、Cisco Unified MeetingPlace からすでにエクスポート済みの暗号化されたパスワードを再インポートするために使用します。
Last changed	vupasswordlastchanged		MM/DD/YYYY HH:MM
User active	Uactive		yes/no/locked/groupdefault
Type of user*	Utype		enduser/contact/attendant/sysmgr
Group name**	Grpnm timer	11	英数字

表 B-1 データベースインポートのフィールド (続き)

フィールド	省略形	長さ	値の型または値の選択肢、および説明
Group number**	Grpnum	17	数値
Phone number**	Phnum	32	数値 使用できる文字: (), - “ スペース
Alternate phone number*	AltPhNum	32	数値 使用できる文字: (), - “ スペース
Type of pager	pgrtype		none/didpager/nondidpager/ groupdefault
Pager phone number*	Pgrnum	32	直接ダイヤル: ポケットベルの番号 非直接ダイヤル: ユーザのポケットベルのアクセスコード (PIN)
Video Terminal ID	VideoTerminalID	32	英数字
Video Terminal Name	VideoTerminalName	64	英数字
Video Terminal Classification	VideoTerminalClassification	64	英数字
Profile Type	ProfileType		User/Video_Terminal
Video Attend Preference	VideoAttendPreference		Call_In/Dial_Out
Video MCU Only	fVideoMCUOnly		Yes/No
First Search***	1stSearch		None/main/alternate/pager/gd このフィールドに <i>gd</i> を選択すると、その他の検索フィールドにも <i>gd</i> が適用されます (たとえば、First Search に <i>gd</i> を選択すると、Second Search および Third Search に <i>gd</i> が適用されます)。
Second Search***	2ndSearch		None/main/alternate/pager/gd このフィールドに <i>gd</i> を選択すると、その他の検索フィールドにも <i>gd</i> が適用されます (たとえば、Second Search に <i>gd</i> を選択すると、First Search および Third Search に <i>gd</i> が適用されます)。
Third Search***	3rdSearch		None/main/alternate/pager/gd このフィールドに <i>gd</i> を選択すると、その他の検索フィールドにも <i>gd</i> が適用されます (たとえば、Third Search に <i>gd</i> を選択すると、First Search および Second Search に <i>gd</i> が適用されます)。
Internet E-mail Address*	InternetEmailAddr	127	英数字 ユーザのインターネット電子メールアドレス (UserName@Company.com など)。ユーザが Cisco Unified MeetingPlace Web で会議を参照し、スケジュール担当者に電子メールを送信するように要求した場合に使われます。また、ユーザのプロファイルの E-mail Address フィールドがブランクの場合に、これらのユーザに電子メール通知を送信するためにも使われます。

■ データベースインポートのフィールド

表 B-1 データベースインポートのフィールド (続き)


フィールド	省略形	長さ	値の型または値の選択肢、および説明
Time zone*	Tzcode		数値、groupdefault MeetingTime では、Configure タブの Time Zone Import Codes を使用します (数値については、『Cisco Unified MeetingPlace Audio Server コンフィギュレーションガイド』を参照してください)。
Abbreviated prompts	Abbprmpmts		yes/no/groupdefault
Billing code	Bcode	17	英数字、groupdefault
Default mtg category	Meetingcategory	17	英数字、groupdefault
Scheduling home server	Preferredunit		数値、0 ~ 8/groupdefault
Able to record mtgs	Canrecord		yes/no/groupdefault
Record meetings	Recordmtgs		yes/no/groupdefault
Who can access	Whocanlstn		none/anyone/invt dusrs/users/groupdefault
Auto-start recording	Autosttrcrd		yes/no/groupdefault
Attachment access ordering	Playattlstfifo		yes/no/groupdefault
Display mtg to everyone	fallowguestview		yes/no/groupdefault
Can call out from mtgs?	Cndial		yes/no/groupdefault
Can call other servers?	fcaninviteremoteservers		yes/no/groupdefault
Max outdials per mtg	maxvuiodspermtg		数値、0 ~ 500/10000 (制限なし) /groupdefault
Can schedule guest outdial mtgs?	canallowguestoutdial		yes/no/groupdefault
Allow outdials to guests from Web	allowguestoutdial		yes/no/groupdefault
Ask for profile password	pwdonoutdial		yes/no/groupdefault
Digit translation table	odxlattablenum		数値、0 ~ 15/groupdefault
Entry announcement	Annentry		beepname/beep/none/groupdefault
Departure announcement	Anndpart		beepname/beep/none/groupdefault
Screened entry	Screntry		yes/no/groupdefault
Skip pre-meeting options	Shrtmnus		yes/no/groupdefault
Disable roll call	disablerollcall		yes/no/groupdefault
Password required	Pwdreq		yes/no/groupdefault
Who can attend	whocanattnd		anyone/users/invt dusrs/groupdefault
Lecture meeting attend settings?	fstartpeopleinwr		AdmitAsListeners/StartInWaitingRm/StartMtgWithFloorOpen/ReservationlessMtg/groupdefault  注意 このフィールドが <i>Reservationless Mtg</i> に設定されている会議は、インポートできません。
Scheduling restriction	maximmedmtgsperday		数値、0 ~ 50/10000 (制限なし) /10001 (スケジュール不可) /groupdefault
Max mtg length (min)	maximummeetinglength		数値、0 ~ MaximumMeetingLength/groupdefault
Max # of attachments	Mxattsprmtg		数値、0 ~ 30/groupdefault

表 B-1 データベースインポートのフィールド (続き)

フィールド	省略形	長さ	値の型または値の選択肢、および説明
Sched only on home server?	Schedprefunitonly		yes/no/groupdefault
Sched only on NS home site	schedhomesiteonly		yes/no/groupdefault
Max # teams allowed	publiculallowed		数値、0 ~ 10000/groupdefault
Can chg mtg ID via phone	CanChangeMtgID		yes/no/groupdefault
Enabled for this mtg	sndnotifs		yes/no/groupdefault
Include attachments	autodistatts		yes/no/groupdefault
Priority	dflnotifprio		low/normal/urgent/groupdefault
Send if mtg changes	sndnotifonmtgch		yes/no/groupdefault
Include participant list	sndinlvstwnotif		yes/no/groupdefault
Include password	sndmtgpwdwnotif		yes/no/groupdefault
Enable to receive	rcvnotifs		yes/no/groupdefault
Include attachments	rcvatstwnotif		yes/no/groupdefault
E-mail address	emailaddr	128	英数字 ユーザの電子メールアドレス。Cisco Unified MeetingPlace は、このユーザに電子メール通知を送信するときにもこのアドレスを使用します。
Type of e-mail system	emailtype		none/ccmail/lotusnotes/msmail/groupdefault
Fax phone number (Cisco Unified MeetingPlace Audio Server Release 5.0 およびそれ以降ではサポート対象外)	faxnum	17	数値、0 ~ 32/groupdefault ユーザの FAX 番号
Fax digit translation table (Cisco Unified MeetingPlace Audio Server Release 5.0 およびそれ以降ではサポート対象外)	faxxlattblnum		数値、0 ~ 15/groupdefault
Preferred delivery method	prmrnotifprf		none/email/groupdefault
Alternate delivery method	Altnotifprf		non/email/groupdefault
Method of attending	Attndprf		usercallsin/syscallsuser/syspagesuser/sysfindsuser/notattend
Q&A off at mtg startup?	fqnadisable		yes/no/groupdefault
Notify attendees about Q&A	Qnanotify		yes/no/groupdefault
Q&A introduction	announceqarr		Beepname/beep/none/groupdefault
Q&A departure	announceqdep		Beepname/beep/non/groupdefault
Automatically ask next question	fautoproenabled		yes/no/groupdefault
More than one question per site?	concurrentquestions		yes/no/groupdefault
Tell my position in line	ftellpartpos		yes/no/groupdefault

■ データベースインポートのフィールド

表 B-1 データベースインポートのフィールド (続き)

フィールド	省略形	長さ	値の型または値の選択肢、および説明
Disable floor warning prompt	fadvanceInfo		yes/no/groupdefault
Flex Field 1	profileflex1	17	text/number/date/yes/no/groupdefault カスタマイズ可能なフィールド。詳細については、 P.2-36 の「フレックスフィールドについて」を参照してください。
Flex Field 2	profileflex2	17	text/number/date/yes/no/groupdefault
Flex Field 3	profileflex3	17	text/number/date/yes/no/groupdefault
Flex Field 4	profileflex4	17	text/number/date/yes/no/groupdefault
Flex Field 5	profileflex5	17	text/number/date/yes/no/groupdefault
Flex Field 6	profileflex6	17	text/number/date/yes/no/groupdefault
Flex Field 7	profileflex7	17	text/number/date/yes/no/groupdefault
User ID of contact	ctctuid		英数字
Recorded profile name?	vname		recorded/notrecorded
Date user last scheduled an immediate meeting	dayoflastimmedmtg		MM/DD/YYYY HH:MM
Number of immediate meetings	Numimmedmtgson thatday		数値、0 ~ 1000
Number of group-wide teams the user can create	Groupulallowed		数値、0 ~ 1000
Number of private teams user can create	privateulallowed		数値、0 ~ 1000
Profile user's selected language	VLanguage		English (US)、English (UK)、French (Canadian)、French (French)、Japanese、German、Portuguese (Brazil)、Spanish (Americas)
Whether this user prefers end meeting warning turned on or off	fEndMtgWarn		yes/no/groupdefault
Whether this user prefers meeting extend prompts turned on or off	fMtgExtendPrompts		yes/no/groupdefault
Single System Image-System ID	SSI-SystemID		将来の使用のために予約
Single System Image-Roll Map ID	SSI-RollMapID		将来の使用のために予約
Single System Image-Site ID	SSI-SiteID		将来の使用のために予約
Used in a profile import file to change the user ID of an existing user	newuid	17	英数字
Used in a profile import file to change the profile number of an existing user	newprfnum	17	数値
Allow Internet Access	fAllowInternetAccess		yes/no/groupdefault

表 B-1 データベース インポートのフィールド (続き)

フィールド	省略形	長さ	値の型または値の選択肢、および説明
Display Meeting to Everyone	fAllowGuestView		yes/no
Allow Internet Access for Reservationless	fRsvnlessAllowInternetAcc		yes/no/groupdefault
Display Meeting to Everyone for Reservationless	fRsvnlessAllowGuestView		yes/no

デフォルトのデータベースインポートのフィールド

グループのデフォルトオプションがあるフィールドには、そのオプションに対応したフィールドがあります。このフィールドは、プロファイルおよびグループ情報をインポートするときにグループデフォルト値を使用するかどうかを決めるものです。このようなオプションに対応したフィールドには、通常「Is<field name>Default」または「Is<field name>Def」または「<field name>IsDef」という省略名が付いています。<field name> は、グループのデフォルトオプションがあるフィールドの省略名です。



注意

次のいずれかの値が Yes に設定されている場合、これらのフィールドのグループデフォルト値は上書きされます。

表 B-2 デフォルトのデータベースインポートのフィールド

フィールド	省略形	値の選択肢
Abbreviated prompts	IsAdvancedPromptsIsDefault	yes/no
Departure announcement	NamedDisconnectIsDefault	yes/no
Entry announcement	NamedIntroductionIsDefault	yes/no
Password required	PasswordRequiredIsDefault	yes/no
Screened entry	ScreenedIntroductionIsDefault	yes/no
Billing code	BillCodeIsDefault	yes/no
User active?	IsActiveIsDefault	yes/no
Allow guest outdial in mtgs	CanOutdialIsDefault	yes/no
User ID of contact	IsContactIDDefault	yes/no
Time zone	TimeZoneIsDefault	yes/no
Skip pre-meeting options	IsQuickMtgEntryAllowedDefault	yes/no
Ask for profile password on guest outdial	IsPasswordRequiredOnODDefault	yes/no
Record meetings	RecordMeetingsIsDefault	yes/no
Who can attend	IsMeetingRestrictionDefault	yes/no
Who can access	IsMtgNoteRestrictionDefault	yes/no
Able to record mtgs	CanRecordMeetingsIsDefault	yes/no
Digit translation table	IsODXLatTableNumDefault	yes/no
Single System Image-Roll Map ID	IsSSI_RollMapIDDefault	yes/no
Single System Image-Site ID	IsSSI_SiteIDDefault	yes/no
Single System Image-System ID	IsSSI_SystemIDDefault	yes/no
Fax phone number	IsFaxNumDefault	yes/no
Scheduling restriction	IsMaxImmedMtgPerDayDefault	yes/no
Max mtg length (min)	IsMaximumMeetingLengthDefault	yes/no
Max outdials per mtg	IsMaxVUIODsPerMtgDefault	yes/no
Type of e-mail system	IsEmailTypeDefault	yes/no
Site	IsSiteDefault	yes/no
Scheduling home server (Cisco Unified MeetingPlace Audio Server Release 5.0 およびそれ以降ではサポート対象外)	IsPreferredUnitDefault	yes/no

表 B-2 デフォルトのデータベースインポートのフィールド (続き)

フィールド	省略形	値の選択肢
Fax digit translation table	IsFaxXLatTableNumDefault	yes/no
Send Notifications about meetings	IsSendNotAboutMtgDefault	yes/no
Send the Attachment by default	IsAutoDistributeAttDefault	yes/no
Default notification priority	IsDefNotPriorityDefault	yes/no
Send notifications if meeting changes	IsSendNotAboutMtgChngsDefault	yes/no
Send invitee list with notifications	IsSendInviteListWithNotDefault	yes/no
Send meeting password with notifications	IsSendMtgPwdWithNotDefault	yes/no
Attachment access ordering	IsFIFOAttPlayOrderDefault	yes/no
Sched only on home server? (Cisco Unified MeetingPlace Audio Server Release 5.0 およびそれ以降ではサポート対象外)	IsfSchedPrefUnitOnlyDefault	yes/no
Maximum number of attachments	IsMaxAttPerMtgDefault	yes/no
Recording starts automatically	IsfAutoStartRecordDefault	yes/no
Roll call is disabled	IsfDisableRollCallDefault	yes/no
Sched only on NS home site (Cisco Unified MeetingPlace Audio Server Release 5.0 およびそれ以降ではサポート対象外)	IsfSchedHomeSiteOnlyDefault	yes/no
Q&A introduction	IsAnnounceQArrDefault	yes/no
Q&A departure	IsAnnounceQDepDefault	yes/no
Off at mtg startup?	IsfQNADisabledDefault	yes/no
Tell my position in line	IsfTellPartPosDefault	yes/no
Disable floor warning prompt	IsfDisableAdvanceInfoDefault	yes/no
Automatically ask next question	IsfAutoProEnabledDefault	yes/no
Lecture meeting attend settings?	IsfStartPeopleInWRDefault	yes/no
Display meeting to everyone for scheduled	IsfAllowGuestViewDefault	yes/no
More than one question per site?	IsConcurrentQuestionsDefault	yes/no
Max # teams allowed	IsPublicULAllowedDefault	yes/no
Number of group-wide teams the user can create	IsGroupULAllowedDefault	yes/no
Number of private teams user can create	IsPrivateULAllowedDefault	yes/no
Default mtg category	IsMeetingCategoryDefault	yes/no
Can call other servers?	IsfCanInviteRSDDefault	yes/no
Allow Internet Access	IsfAllowInternetAccessDef	yes/no
Profile Type	IsProfileTypeDef	yes/no
Video Attend Preference	IsVideoAttendPreferenceDef	yes/no
Video MCU Only	IsfVideoMCUOnlyDef	yes/no
Allow Internet Access for Reservationless	IsfRsvnlessAllowInternetAccDef	yes/no
Display Meeting to Everyone for Reservationless	IsfRsvnlessAllowGuestViewDef	yes/no

■ デフォルトのデータベース インポートのフィールド