



トラブルシューティング トレース設定値の設定

Troubleshooting Trace Settings ウィンドウでは、トラブルシューティング トレースの事前設定値を設定する対象の Cisco Unified Presence Server のサービスを選択できます。この章では、特定のサービスのトラブルシューティング トレース設定値を設定またはリセットする方法について説明します。



(注) 長時間にわたってトラブルシューティング トレースを有効にすると、トレース ファイルのサイズが増大し、サービスのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

手順

ステップ 1 Trace > Troubleshooting Trace Settings の順に選択します。

ステップ 2 次のいずれかの操作を実行します。

- トラブルシューティング トレースを設定するには、各ノードのサービス リストで、サービスのチェックボックスをオンにします。特定のノードにおいて、すべてのサービスをチェックにする場合は、そのノードの下にある **Check all Services for a Node** チェックボックスをオンにします。すべてのノードのすべてのサービスをチェックする場合は、サービス リストで **Check all Services for a Node** チェックボックスをオンにします。

次に、**Apply Troubleshooting Traces** ボタンをクリックします。



(注) Cisco Unified Presence Server ノードでアクティブにされていないサービスは、N/A と表示されます。

- クラスタ内のサービスの、元のトレース設定値を復元するには、**Reset Troubleshooting Traces** をクリックします。



(注) Reset Troubleshooting Traces ボタンは、1 つ以上のサービスに対してトラブルシューティング トレースを設定した場合にのみ表示されます。

追加情報

P.6-2 の「関連項目」を参照してください。

関連項目

- [トレースの設定 \(P.5-1\)](#)