



AXL 設定

AXL 設定のウィンドウを使用して、AXL のアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) へアクセスするためのユーザ名とパスワードを設定します。[AXL 設定 (AXL Configuration)] ウィンドウを使用すると、インストール時に入力した AXL のユーザ名とパスワードを変更できます。

AXL 設定値の設定

この項では、AXL のユーザ名とパスワードを設定する方法について説明します。



注意

関連付けられている Cisco Unified Communications Manager の最初のノードで、Standard AXL API Access 権限が割り当てられているアプリケーション ユーザのユーザ名とパスワードを入力する必要があります。デフォルトでは、CCMAdministrator というユーザ ID に Standard AXL API Access 権限が割り当てられています。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified Presence] > [セキュリティ] > [AXL 設定] の順に選択します。
[AXL 設定 (AXL Configuration)] ウィンドウが表示されます。
 - ステップ 2** AXL のユーザ名とパスワードを入力します。
 - ステップ 3** 確認のため、AXL パスワードを再度入力します。
 - ステップ 4** 設定を保存するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下部に表示される [保存] ボタンをクリックします)。
-

