



INDEX

A

application コマンド [21](#)

C

ccn copy document コマンド [28](#)
ccn copy url コマンド [26](#)
ccn delete document コマンド [29](#)
ccn subsystem edbs dbprofile コマンド [15](#)
ccn subsystem email コマンド [36](#)
ccn subsystem fax デフォルト [33](#)
ccn trigger http urlname コマンド [21](#)
CLI 管理 [10](#)
credentials hidden コマンド [15](#)

D

db2 [15](#)
dbname コマンド [15](#)
db-port コマンド [15](#)
dbtype コマンド [15](#)
default
 ccn subsystem fax [33](#)
 http トリガー [21](#)
 エンタープライズ データベース サブシステム [15](#)
default email コマンド [36](#)
default-from e-mail コマンド [36](#)
default-from コマンド [33](#)

E

EDBS [15](#)

F

fax gateway outbound address コマンド [32](#)

G

GUI 管理 [10](#)

H

http トリガー設定パラメータ [21](#)
http トリガーのデフォルト [21](#)

I

idletimeout コマンド [21](#)
Interactive Voice Response [15](#)
IVR [15](#)

L

locale コマンド [21](#)

M

maxactive コマンド [15](#)
maxsessions コマンド [21](#)
mssql-msde [15](#)

O

oracle [15](#)

P

parameter (name value) コマンド 15

S

show ccn document コマンド 27, 28, 29, 41
 show ccn subsystem edbs dbprofile コマンド 16
 show ccn subsystem email コマンド 36
 show ccn subsystem fax コマンド 32, 33
 show ccn trigger http コマンド 21
 smtp server address コマンド 32
 sybase 15

T

tagged image file format 25

W

webapp コマンド 41

え

エンタープライズ データベース サブシステム設定 15
 エンタープライズ データベース サブシステム デフォルト 15
 エンタープライズ データベース サブシステム プロファイル 15

か

管理
 CLI 10
 GUI 10

こ

コマンド

application 21
 ccn copy document 28
 ccn copy url 26
 ccn delete document 29
 ccn subsystem edbs dbprofile 15
 ccn subsystem email 36
 ccn trigger http urlname 21
 credentials hidden 15
 dbname 15
 db-port 15
 dbtype 15
 default
 email 36
 default-from 33
 default-from e-mail 36
 default-from email 36
 fax gateway outbound address 32
 idletimeout 21
 locale 21
 maxactive 15
 maxsessions 21
 show ccn document 27, 28, 29, 41
 show ccn subsystem edbs dbprofile 16
 show ccn subsystem email 36
 show ccn subsystem fax 32, 33
 show ccn trigger http 21
 smtp server address 32
 webapp 41
 コマンド parameter (name value) 15
 コマンドの 10

せ

設定
 http トリガー パラメータ 21
 エンタープライズ データベース サブシステム 15
 ファックス smtp アドレス 31
 ファックスの default-from アドレス 33
 ファックス パラメータ 33

ふ

- ファックス smtp アドレス設定 **31**
- ファックスの default-from アドレス設定 **33**
- ファックス パラメータ設定 **33**

ゆ

有効化

- EDBS **15**
- http トリガー **21**
- 有効化、EDBS の **15**
- 有効化、http トリガーの **21**

