



INDEX

C

Cisco IP Phone のインターフェイス **2**

E

enable コマンド **12**

E ページ **2**

I

IP

電話インターフェイス **2**

IP 電話セッション、自動ログアウト **23**

S

Services ボタン (Cisco IP Phone) **2**

service timecardview コマンド **12**

show timecardview configuration コマンド **12**

show timecardview status コマンド **40, 44**

SSL 接続 **47**

status

show timecardview コマンド **40, 44**

T

timecardview username user-id **19**

timecardview username コマンド **19**

TimeCardView ユーザ

削除 **2**

追加 **2**

U

user-interface phone-call コマンド **16**

user-interface phone-service disable コマンド **14**

あ

アクセス **2**

暗号化 **47**

い

インターフェイス

Cisco IP Phone **2**

お

オフライン モード **46**

か

関係、部下との **28**

き

既存の上司との関係 **28**

休憩状態 **2**

勤務状態 **2**

こ

個別に無効化、TimeCardView **18**

コマンド

enable 12
 service timecardview 12
 show timecardview configuration 12
 show timecardview status 40, 44
 timecardview username 19
 user-interface phone-call 16
 user-interface phone-service disable 14

さ

最長

就業時間、超過 2

削除

TimeCardView ユーザ 2

上司 28

上司のリストから従業員を 28

直属の部下 28

作成、上司の 28

し

時間、セッション ログアウト 24

自動

IP 電話セッション ログアウト時間 23

セッション ログアウト 23

シフト

状態 2

従業員

状態 2

就業時間、最長時間の超過 2

終了時間の記録 2

上司

既存の関係 28

削除 28

作成 28

従業員の削除 28

代理 28

直属 28

状態

休憩 2

勤務 2

シフト 2

従業員 2

昼食 2

す

ステータス

データ転送 46

せ

セキュリティ、バックアップおよび復元 47

セッション ログアウト時間 24

セッション ログアウト、自動 23

接続、SSL 47

た

代理、上司 28

ち

昼食状態 2

超過、最長就業時間 2

直属上司 28

直属の部下、削除 28

つ

追加、TimeCardView ユーザ 2

て

データ転送ステータス 46

は

- パスワード [2](#)
- バックアップ
 - 暗号化 [47](#)
 - セキュリティ [47](#)

ふ

- 部下との関係 [28](#)
- 復元、セキュリティ [47](#)

ほ

- ボイス メッセージ [2](#)
- ボタン
 - Services (Cisco IP Phone) [2](#)

む

- 無効化、個別に TimeCardView サービスを [18](#)

め

- メッセージ、ボイス [2](#)

も

- モード、オフライン [46](#)

ろ

- ログアウト時間、セッション [24](#)
- ログアウト、自動 IP 電話セッション [23](#)
- ロックアウト [2](#)

