



はじめに

ここでは、このマニュアルの目的、対象読者、構成、および表記法について説明し、関連資料を入手する方法を示します。



(注)

このマニュアルに記載された内容は、利用可能な最新のシスコ製品に関する情報とは異なる場合があります。最新のマニュアルは、次の URL からシスコの製品マニュアルのページにアクセスして入手できます。 http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html

- 目的, [i ページ](#)
- 対象読者, [ii ページ](#)
- マニュアルの構成, [ii ページ](#)
- 関連資料, [iv ページ](#)
- 表記法, [v ページ](#)
- マニュアルとテクニカル サポート, [vi ページ](#)
- シスコ製品のセキュリティの概要, [vi ページ](#)

目的

『*Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide*』では、Cisco Unified Communications Manager の管理の [一括管理 (Bulk Administration)] メニューの使用方法について説明します。

対象読者

このマニュアルは、Cisco Unified Communications Manager システムの管理を担当するネットワーク管理者とエンジニアを対象としています。Cisco Unified Communications Manager 一括管理 (BAT) の管理には、テレフォニーおよび IP ネットワーク テクノロジーの知識が必要です。

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、表 1 に示すとおりです。

BAT ツールユーザ ガイドのレイアウト

章	説明
概要	Cisco Unified Communications Manager 一括管理の概要 BAT の概要を示します。
ファイルのアップロードとダウンロード	ファイルのアップロード/ダウンロード ファイルをアップロードおよびダウンロードする方法について説明します。
電話機	電話機 電話機、電話機とユーザ、コンピュータ テレフォニー インテグレーション (CTI) ポート、CTI ポートとユーザを、デバイスまたはその組み合わせごとではなくバッチで追加する方法を説明します。また、回線、電話サービス、短縮ダイヤルの追加または更新方法と電話機の更新および削除方法についても説明します。
ユーザ	ユーザ ユーザのバッチを追加、更新、および削除する方法について説明します。
電話とユーザ	電話とユーザ Cisco Unified Communications Manager サーバにユーザとその電話機のグループを一括処理で追加する方法について説明します。
マネージャとアシスタント	マネージャとアシスタント マネージャ アシスタント アソシエーションの追加、更新、または削除方法について説明します。
ユーザデバイスプロフィール	ユーザデバイス プロファイル

	ユーザ デバイス プロファイルの追加、更新、または削除方法について説明します。
ゲートウェイ	ゲートウェイ Cisco VG200 ゲートウェイおよびポートの追加、更新、または削除方法と、Cisco Catalyst 6000 アナログ インターフェイス モジュールの Foreign Exchange Station (FXS) ポートの追加または削除方法について説明します。また、FXS ポートで使用するゲートウェイのディレクトリ番号テンプレートを作成する方法についても説明します。
強制承認コードおよびクライアント識別コード	強制承認コードおよびクライアント識別コード クライアント マター コードおよび Forced Authorization Codes を追加、更新、または削除する方法について説明します。
コール ピックアップ グループ	ピックアップ グループ コール ピックアップ グループの追加、更新、または削除方法について説明します。
モビリティ (Mobility)	モビリティ アクセス リスト、リモート接続先、およびリモート接続先プロファイルの挿入、削除、およびエクスポート方法について説明します。
リージョンマトリクス	リージョンマトリクス リージョンマトリクスを実装または実装解除する方法について説明します。
インポート/エクスポート	インポート/エクスポート Cisco Unified Communications Manager データベースを別のサーバか変更を加えた同じサーバにインポートまたはエクスポートする方法について説明します。
電話の移行	電話の移行 BAT の [電話の移行 (Phone Migration)] メニューについて説明し、電話機を一括して移行する手順について詳しく説明します。
クラスタ間のエクステンションモビリティ (EMCC)	クラスタ間のエクステンション モビリティ (EMCC) BAT の [EMCC] メニューについて説明し、EMCC の挿入、削除、および更新方法の詳細について説明します。
Intercompany Media Engine (IME)	Intercompany Media Service BAT の [Intercompany Media Services] メニューについて説明し、信頼済み要素、信頼済みグループ、登録済みグループ、除外グループ、お

	よびフォールバック プロファイルの設定を挿入および削除する方法について詳しく説明します。
CUPS	CUPS BAT の [CUPS] メニューについて説明し、CUPS ユーザと CUPC ユーザを更新およびエクスポートする方法について詳しく説明します。
Tool for Auto-Registered Phones Support	Tool for Auto-Registered Phones Support (TAPS) TAPS のインストール、設定、および使用方法について説明します。
ジョブのスケジュール設定	ジョブのスケジュール設定 ジョブのスケジュールと有効化の方法について説明します。
BAT および TAPS のトラブルシューティング	BAT および Unified CM 自動登録電話ツールのトラブルシューティング 一括トランザクション ログ ファイルの一般的なシナリオについて説明し、BAT または Unified CM 自動登録電話ツールでの作業中に表示される可能性があるさまざまなエラー メッセージの説明と解決方法を示します。
付録	付録 一括トランザクションのためのデバイスおよびユーザ用のテキストベースのファイルを作成する方法について説明します。さまざまなシナリオでのファイル形式の例も示します。

関連資料

関連する Cisco IP テレフォニー アプリケーション、および製品に関する詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- 『*Cisco Unified Communications Manager Online Help*』
- 『*Cisco Unified Communications Manager System Configuration Guide*』
- 『*Release Notes for Cisco Unified Communications Manager*』
- 『*Installing Cisco Unified Communications Manager*』
- 『*Cisco Unified Serviceability Administration Guide*』
- 『*Cisco Unified Communications Manager Security Guide*』
- 『*Hardware Configuration Guide for the Cisco VG200*』
- 『*Software Configuration Guide for the Cisco VG200*』
- 『*Cisco VG248 Analog Phone Gateway Software Configuration Guide*』

- 『Cisco Unified IP Phone Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager』
- 『Feature Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager』
- 『Troubleshooting Guide for Cisco Unified Communications Manager』
- 『Cisco Unified Communications Manager Assistant User Guide』

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは太字で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。
screen フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。

(注) は、次のように表しています。



(注) 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ワンポイントアドバイスは、次のように表しています。



ワンポイントアドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。記述されている操作を実行すると時間を節約できます。

ヒントは、次のように表しています。



ヒント

役立つ「ヒント」の意味です。

注意は、次のように表しています。

**注意**

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。

**警告**

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。

マニュアルとテクニカルサポート

マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

シスコ製品のセキュリティの概要

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および他の国での法律を順守するものとします。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意する必要があります。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html で参照できます。