



## 略語

### 略語

A/D	アナログ/デジタル コンバータ
ANC	非通知着信
B2BUA	連続ユーザ エージェント
Bool	ブール値。プロファイルで、[はい(yes)] と [いいえ(no)], または [1] と [0] とし て指定されます。
CA	Certificate Authority
CAS	CPE アラート シグナル
CDR	詳しい通話記録 (Call Detail Record)
CID	発信者 ID
CIDCW	コール ウェイティング 発信者 ID
CNG	Comfort Noise Generation (コンフォート ノイズ生成)
CPC	発信側の制御
CPE	顧客宅内機器
CWCID	コール ウェイティング 発信者 ID
CWT	コール ウェイティング トーン
D/A	アナログ/デジタル コンバータ
dB	デシベル
dBm	1 ミリワット 当たり dB
DHCP	ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル
DNS	ドメイン ネーム システム
DRAM	ダイナミック ランダム アクセス メモリ
DSL	デジタル サブスクライバループ
DSP	デジタル シグナル プロセッサ
DTAS	データ 端末アラート シグナル (CAS と同じ)
DTMF	デュアル トーン 多重周波数

FQDN	Fully Qualified Domain Name(完全修飾ドメイン名)
FSK	周波数偏移変調
FXS	Foreign eXchange Station
GW	ゲートウェイ
ITU	国際電気通信連合
HTML	ハイパーテキスト マークアップ言語
HTTP	ハイパーテキスト転送プロトコル
HTTPS	HTTP over SSL
ICMP	Internet Control Message Protocol; インターネット制御メッセージプロトコル
IGMP	Internet Group Management Protocol; インターネットグループ管理プロトコル
ILEC	Incumbent Local Exchange Carrier
IP	インターネットプロトコル
ISP	インターネットサービスプロバイダー
ITSP	インターネットテレフォニーサービスプロバイダー
IVR	自動音声応答装置
LAN	ローカルエリアネットワーク
LBR	低ビットレート
LBRC	低ビットレートコーデック
MC	Mini 証明書
MGCP	Media Gateway Control Protocol
MOH	Music On Hold(保留音)
MOS	平均オピニオン評点(1-5、数字が大きいほど評価が高くなる)
ms	Millisecond; ミリ秒
MSA	音源アダプタ
MWI	メッセージ待機インジケータ
OSI	オープンスイッチング間隔
PCB	プリント回路基板
PR	極性反転
PS	Provisioning Server
PSQM	知覚通話品質測定(1-5、数字が小さいほど評価が高くなる)
PSTN	Public Switched Telephone Network
NAT	ネットワークアドレス変換
OOB	アウトオブバンド
REQT	(SIP) 要求メッセージ
RESP	(SIP) 応答メッセージ
RSC	(SIP) 応答ステータスコード、404、302、600 など
RTP	Real Time Protocol

RTT	ラウンドトリップ時間
SAS	ストリーミング オーディオ サーバ
SDP	Session Description Protocol
SDRAM	同期 DRAM
sec	秒
SIP	Session Initiation Protocol
SLA	共有ライン アピアランス
SLIC	加入者線インターフェイス回線
SP	サービス プロバイダー
SSL	Secure Socket Layer
TFTP	トリビアルファイル転送プロトコル
TCP	伝送制御プロトコル
UA	ユーザ エージェント (User Agent)
uC	マイクロ コントローラ
UDP	ユーザ データグラム プロトコル
URL	Uniform Resource Locator
VM	ボイスメール
VMWI	ビジュアル メッセージ待機表示/インジケータ
VQ	音声品質
WAN	ワイドエリア ネットワーク
XML	拡張マークアップ言語

