



バーコードアプリ

- [バーコードアプリ \(1 ページ\)](#)
- [バーコードをテストスキャン \(2 ページ\)](#)
- [バーコードをスキャン \(3 ページ\)](#)
- [スキャナウィンドウのクリーニング \(4 ページ\)](#)

バーコードアプリ

Cisco Wireless Phone 840S または Cisco Wireless Phone 860S をお持ちの場合は、バーコードスキャナとバーコードアプリ  が含まれています。

管理者は、バーコードアプリの設定を制御します。他の機能の中でも、管理者はシンボルの設定、スキャンライトの強度、スキャン完了時の可聴音を制御します。

管理者がバーコードのテストスキャンを行う場合もあります。



注意 LEDライトは明るいですが、レーザーではありません。光を凝視したり、目に当てたりしないでください。

図 1: Cisco Wireless Phone 860S のバーコードスキャナ




関連トピック

[バーコードをテストスキャン](#) (2 ページ)

バーコードをテストスキャン

バーコードスキャナを初回使用前に、スキャナがバーコードタイプをスキャンするように正しく設定されていることを確認してください。

始める前に





- 小さなタブを使用して、バーコードスキャナのプラスチックカバーを取り外します。
- ボタンアプリ  を使用して、ボタンをスキャナとしてプログラムします。



(注) デフォルトでは、Cisco Wireless Phone 860S の左上のボタンがスキャナに設定されています。

デフォルトでは、Cisco Wireless Phone 840S の左下のボタンがスキャナに設定されています。

手順

- ステップ 1** バーコードアプリ  にアクセスします。
- ステップ 2** [オーバーフロー (Overflow)]: メニューをタップします。
- ステップ 3** [テストスキャン (Test scan)] をタップします。
- ステップ 4** [バーコード (Barcode)] 画面で、[バーコードスキャナ (barcode scanner)] ボタン  をタップします。
- ステップ 5** スキャンするバーコードから 1 ~ 18 インチ (2.5 ~ 46 センチ) の位置にバーコードリーダーを向けます。
- ステップ 6** ライトが消灯してピープ音が聞こえるまで、プログラムされた [スキャナ (Scanner)] ボタンを、バーコードシンボル全体を照らしながら押し続けます。
[バーコード (Barcode)] 画面に、**バーコードのタイプ**と**スキャンしたバーコードデータ**が表示されます。[バーコード検索 (barcode search)] ボタン  が有効になります。
- ステップ 7** [バーコード検索 (barcode search)] ボタン  をタップして、スキャンしたバーコードに関するデータを検索します。
検索結果は、電話機のデフォルトのブラウザに表示されます。


バーコードをスキャン

バーコードリーダーは、ハンドセットの背面上部にあります。大きな 2 次元バーコードをスキャンするには時間がかかります。たとえば、スキャナで 3000 文字の大きなバーコードを読み取るには、数秒かかる場合があります。

Cisco Wireless Phone 840S のスキャナライトは白と緑です。

Cisco Wireless Phone 860S のスキャナライトは赤です。

始める前に

- 初めて使用する前に、小さなタブを使用して、バーコードスキャナのプラスチックカバーを取り外します。
- まだ実施していない場合は、**ボタンアプリ**  を使用して、ボタンを**スキャナ**としてプログラムします。



(注) デフォルトでは、Cisco Wireless Phone 860S の左上のボタンが**スキャナ**に設定されています。

デフォルトでは、Cisco Wireless Phone 840S の左下のボタンが**スキャナ**に設定されています。

- まだ実行されていない場合は、バーコードのテストスキャンを実行します。

手順

- ステップ 1** 電話機がパスワードで保護されている場合は、電話機のロックを解除します。
- ステップ 2** スキャンするバーコードから 1 ~ 18 インチ (2.5 ~ 46 センチ) の位置にバーコードリーダーを向けます。
- ステップ 3** ライトが消灯してビープ音が聞こえるまで、プログラムされた [**スキャナ (Scanner)**] ボタンを、バーコードシンボル全体を照らしながら押し続けます。

関連トピック

[ボタン機能の変更](#)

[バーコードをテストスキャン](#) (2 ページ)

スキャナウィンドウのクリーニング

スキャナが正常に動作しない場合は、スキャナウィンドウを掃除します。



注意 スキャナのウィンドウにクリーナーを直接スプレーしないでください。



(注) モニター拭き取りクロスでスキャナを掃除することもできます。

手順

ステップ1 ガラスクリーナを柔らかい布にスプレーします。

ステップ2 スキャナのウィンドウを拭きます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。