



Cisco UC-One

- [Cisco Headset 520 シリーズ \(1 ページ\)](#)
- [Cisco Headset 530 シリーズ \(2 ページ\)](#)
- [Cisco Headset 560 シリーズ \(3 ページ\)](#)
- [Cisco Headset 730 \(4 ページ\)](#)
- [Bang & Olufsen Cisco 980 \(5 ページ\)](#)

Cisco Headset 520 シリーズ

Cisco Headset 520 シリーズは、任意の USB 接続を介して Cisco UC-One に接続できます。

次の表に、Cisco Headset 520 シリーズをサポートする最小デバイスおよびヘッドセットのファームウェアバージョンに関する情報を示します。

表 1: 最小ヘッドセットファームウェア

ヘッドセットモデル	最小ファームウェア
Cisco Headset 520 シリーズ	ヘッドセットのファームウェア 2.0(1) 以降

表 2: 対応デバイスとソフトクライアント

モデル	最小ファームウェア	推奨ファームウェア	接続
Cisco UC-One	UC-One バージョン 22.9 以降	UC-One バージョン 22.9 以降	USB

次の表は、Cisco UC-One で使用可能なヘッドセット機能の一覧です。

表 3: Cisco Headset 520 シリーズの機能

機能	USB
コールに応答して終了する	○

機能	USB
コールの保留	○
ミュートにする	○
音量コントロール	○
側音の調整	×
マイクロフォンのゲインの調整	×
イコライザの調整	×
設定のリセット	×
ヘッドセットのアップグレード	×

Cisco Headset 530 シリーズ

Cisco Headset 530 シリーズは、任意の USB 接続を介して Cisco UC-One に接続できます。

次の表に、Cisco Headset 530 シリーズをサポートする最小デバイスおよびヘッドセットのファームウェアバージョンに関する情報を示します。

表 4: 最小ヘッドセットファームウェア

ヘッドセットモデル	最小ファームウェア
Cisco Headset 530 シリーズ	ヘッドセットのファームウェア 2.0(1) 以降

表 5: 対応デバイスとソフトクライアント

モデル	最小ファームウェア	推奨ファームウェア	接続
Cisco UC-One	UC-One バージョン 22.9 以降	UC-One バージョン 22.9 以降	USB

次の表は、Cisco UC-One で使用可能なヘッドセット機能の一覧です。

表 6: Cisco Headset 530 シリーズの機能

機能	USB
コールに応答して終了する	○
コールの保留	○

機能	USB
ミュートにする	○
音量コントロール	○
側音の調整	×
マイクロフォンのゲインの調整	×
イコライザの調整	×
設定のリセット	×
ヘッドセットのアップグレード	×

Cisco Headset 560 シリーズ

Cisco Headset 560 シリーズは、任意の USB 接続を介して Cisco UC-One に接続できます。

次の表に、Cisco Headset 560 シリーズをサポートする最小デバイスおよびヘッドセットのファームウェアバージョンに関する情報を示します。

表 7: 最小ヘッドセットファームウェア

ヘッドセットモデル	最小ファームウェア
Cisco Headset 560 シリーズ	ヘッドセットのファームウェア 2.1(1) 以降

表 8: 対応デバイスとソフトクライアント

モデル	最小ファームウェア	推奨ファームウェア	接続
Cisco UC-One	UC-One バージョン 22.9 以降	UC-One バージョン 22.9 以降	USB

次の表は、Cisco UC-One で使用可能なヘッドセット機能の一覧です。

表 9: Cisco Headset 560 シリーズの機能

機能	USB
コールに応答して終了する	○
コールの保留	○
ミュートにする	○

機能	USB
音量コントロール	○
側音の調整	×
マイクロフォンのゲインの調整	×
イコライザの調整	×
設定のリセット	×
ヘッドセットのアップグレード	×

Cisco Headset 730

Cisco Headset 730 は、USB または Bluetooth 接続を介して Cisco UC-One に接続できます。

次の表に、Cisco Headset 730 をサポートする最小デバイスおよびヘッドセットのファームウェアバージョンに関する情報を示します。

表 10: 最小ヘッドセットファームウェア

ヘッドセットモデル	最小ファームウェア
Cisco Headset 730	Cisco Headset 730 のファームウェアバージョン 1-6-0-150 以降
シスコ ヘッドセット USB HD アダプタ	USB HD アダプタ ファームウェア バージョン 1-3-12

表 11: 対応デバイスとソフトクライアント

モデル	最小ファームウェア	推奨ファームウェア	接続
Cisco UC-One	UC-One バージョン 22.9 以降	UC-One バージョン 22.9 以降	USB USB HD アダプタ Bluetooth

次の表は、Cisco UC-One で使用可能なヘッドセット機能の一覧です。

表 12: Cisco Headset 730 の機能

機能	USB	USB HD アダプタ	Bluetooth
コールに回答して終了する	はい	はい	はい

機能	USB	USB HD アダプタ	Bluetooth
コールのミュート/ミュート解除	はい	はい	はい
音量コントロール	はい	はい	はい
プレゼンス LED ライト同期	いいえ	いいえ	いいえ
側音の調整	いいえ	いいえ	いいえ
マイクロフォンのゲインの調整	いいえ	いいえ	いいえ
イコライザの調整	いいえ	いいえ	いいえ
アクティブ ノイズ キャンセレーションの調整	いいえ	いいえ	いいえ
設定のリセット	いいえ	いいえ	いいえ
ヘッドセットのアップグレード	いいえ	いいえ	いいえ
USB HD アダプタ アップグレード	いいえ	いいえ	いいえ

Bang & Olufsen Cisco 980

Bang & Olufsen Cisco 980 は、USB または Bluetooth 接続を介して Cisco UC-One を通じて基本的なコールを実行できます。ただし、現時点では、完全なヘッドセットサポートは利用できません。

次の表に、B&O Cisco 980 をサポートする最小デバイスおよびヘッドセットのファームウェアバージョンに関する情報を示します。

表 13: 最小ヘッドセットファームウェア

ヘッドセットモデル	最小ファームウェア
Bang & Olufsen Cisco 980	B&O Cisco 980 ファームウェアバージョン 3.1.66 以降
シスコヘッドセット USB HD アダプタ	USB HD アダプタ ファームウェアバージョン 1-3-20

表 14: 対応デバイスとソフトクライアント

モデル	最小ファームウェア	推奨ファームウェア	接続
Cisco UC-One	UC-One バージョン 22.9 以降	UC-One バージョン 22.9 以降	USB USB HD アダプタ Bluetooth

次の表は、Cisco UC-One で使用可能なヘッドセット機能の一覧です。

表 15: B&O Cisco 980 の機能

機能	USB	USB HD アダプタ	Bluetooth
コールに応答する	いいえ	いいえ	いいえ
コールのミュート/ミュート解除	いいえ	いいえ	いいえ
音量コントロール	いいえ	いいえ	いいえ
側音の調整	いいえ	いいえ	いいえ
マイクロフォンのゲインの調整	いいえ	いいえ	いいえ
イコライザの調整	いいえ	いいえ	いいえ
アクティブ ノイズ キャンセレーションの調整	いいえ	いいえ	いいえ
設定のリセット	いいえ	いいえ	いいえ
ヘッドセットのアップグレード	いいえ	いいえ	いいえ
USB HD アダプタ アップグレード	いいえ	いいえ	いいえ

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。