



## 略語

- [略語 \(1 ページ\)](#)

## 略語

AC	交流電流
ACS	Access Control Server
A/D	アナログ/デジタル コンバータ
AES	Advanced Encryption Standard (高度暗号化規格)
ANC	非通知着信
AP	Access Point (アクセス ポイント)
ASCII	情報交換用米国標準コード
B2BUA	Back to Back User Agent
BLF	ビジー ランプ フィールド
Bool	ブール値。yes および no、またはプロファイルでは 1 と 0 として指定されます。
BootP	ブートストラップ プロトコル
CA	認証機関
CAS	CPE アラート信号
CDP	Cisco Discovery Protocol
CDR	コール詳細レコード
CGI	コンピュータ生成の画像
CID	発信者 ID

CIDCW	コール ウェイティング発信者 ID
CNG	コンフォート ノイズ生成
CPC	発呼側制御
CPE	Customer Premises Equipment (顧客宅内装置)
CSV	カンマ区切り値
CWCID	コール ウェイティング発信者 ID
CWT	コール ウェイティング トーン
D/A	デジタル/アナログ コンバータ
dB	デシベル
dBm	1 mW あたりの dB
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
着信拒否 (DND)	応答不可
DNS	ドメイン ネーム システム
DoS	Denial of Service; サービス拒否
DRAM	ダイナミック ランダム アクセス メモリ
DSL	デジタル加入者線
DSP	デジタル シグナル プロセッサ
DST	夏時間
DTAS	データ端末アラート信号 (CAS と同じ)
DTMF	デュアル トーン多重周波数
FQDN	完全修飾ドメイン名
FSK	周波数偏移変調
FW	ファームウェア
FXS	Foreign eXchange Station
GMT	グリニッジ標準時
GW	ゲートウェイ

HTML	ハイパーテキスト マークアップ言語
HTTP	ハイパーテキスト転送プロトコル
HTTPS	HTTP over SSL
ICMP	インターネット制御通知プロトコル
IGMP	インターネット グループ管理プロトコル
ILEC	Incumbent Local Exchange Carrier (既存地域電話会社)
IP	インターネットプロトコル
IPv4	Internet Protocol version 4 (インターネットプロトコルバージョン4) の略。
IPv6	Internet Protocol version 6 (インターネットプロトコルバージョン6) の略。
ISP	インターネットサービスプロバイダー
ITSP	インターネットテレフォニー サービスプロバイダー
ITU	国際電気通信連合
IVR	音声自動応答
LAN	ローカルエリアネットワーク
LBR	低ビットレート
LBRC	低ビットレートコーデック
LCD	液晶表示装置;スクリーンとも呼ばれる
LDAP	軽量ディレクトリアクセスプロトコル
LED	発光ダイオード
MAC アドレス	メディアアクセス制御 (Media Access Control) #めでいああくせすせいぎょ#
MC	Mini 証明書
MGCP	Media Gateway Control Protocol
MOH	保留音
MOS	平均オピニオン評点 (1 ~ 5、数字が大きいほど評価が高くなる)
MPP	マルチプラットフォームフォン
ms	ミリ秒

MSA	音源アダプタ
MWI	メッセージ待機インジケータ
NAT	ネットワークアドレス変換
NPS	通常のプロビジョニングサーバ
NTP	ネットワーク タイム プロトコル
OOB	アウトオブバンド
OSI	オープン スイッチング間隔
PBX	Private Branch eXchange; 構内交換機
PCB	プリント回路基板
PoE	Power over Ethernet
PR	極性反転
PS	プロビジョニングサーバ
PSQM	知覚通話品質測定 (1 ~ 5、数字が小さくなるほど評価が高くなる)
PSTN	Public Switched Telephone Networks (公衆交換電話網)
QoS	Quality of Service (QoS)
RC	カスタマイズ設定の削除
REQT	(SIP) 要求メッセージ
RESP	(SIP) 応答メッセージ
RSC	(SIP) 応答ステータスコード、404、302、600 など
RTP	Real Time Protocol
RTT	ラウンドトリップ時間
SAS	ストリーミング オーディオサーバ
SDP	セッション記述プロトコル
SDRAM	同期 DRAM
sec	秒
SIP	セッション開始プロトコル
SLA	共有回線アピアランス

SLIC	加入者線インターフェイス回線
SP	サービス プロバイダー
SSL	Secure Socket Layer
STUN	NAT のためのセッション トラバーサル ユーティリティ
TCP	Transmission Control Protocol (TCP)
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
TLS	Transport Layer Security
TTL	Time To Live; 存続可能時間
ToS	Type of service; タイプ オブ サービス
UA	ユーザ エージェント
uC	マイクロ コントローラ
UDP	ユーザ データグラム プロトコル (User Datagram Protocol)
URI	Uniform Resource Identifier (ユニフォーム リソース識別子)
URL	ユニフォーム リソース ロケータ
UTC	協定世界時
VAR	付加価値リセラー
[VLAN]	音声 LAN
VM	ボイスメール
VMWI	視覚的なメッセージ待機インジケータ
VoIP	Voice over Internet Protocol
VQ	音声品質
WAN	ワイドエリア ネットワーク
XML	拡張マークアップ言語

