



構成モジュール

Desktop.config モジュールは、Agent Desktop の構成の詳細を提供します。

例

```
import {
  Desktop
} from "@wxcc-desktop/sdk";
import {
  SERVICE
} from "@wxcc-desktop/sdk-types";

await Desktop.config.init();

// After Desktop config inited, all sub-modules will inject SERVICE instance via their
init() methods automatically

// CLEANUP Desktop config is possible to re-use modules with SERVICE configured to another
environment
Desktop.config.cleanup();

// After Desktop config cleaned, all sub-modules will cleanup themselves via their
cleanup() methods automatically
```

- [メソッド \(1 ページ\)](#)

メソッド

init(accessToken, Service)

いずれかの Desktop モジュールを使用開始するための構成モジュールを開始します。

例

```
connectedCallback() {
  super.connectedCallback();
  this.init(); // Initialization the congiguration without any parameters optional
parameters are { accessToken: ACCESS_TOKEN, SERVICE: SERVICE }
}

async init() {
  await Desktop.config.init()
}
```

ウィジェットスターターの例の詳細については、[Cisco Webex Contact Center Widget Starter](#) を参照してください。

パラメータ

名前	タイプ	説明	必須
accessToken	文字列	クライアントには、デフォルトで暗号化されている、ユーザ ID 情報を含むアクセストークンが発行されます。これにより、保護されたリソースにアクセスできます。	オプション
サービス	文字列	ローカリゼーション、アクション、ロガーなど、Desktop モジュールが提供するサービス。	オプション

clientLocale()

クライアントのロケールなどのシステムデータをリクエストします。

```
const locale = Desktop.config.clientLocale;
```

戻り値

{String} クライアントのロケール。

応答の例

```
const clientLocaleResponse = "en-US"
```