



## このバージョンの新機能

- [このバージョンの新機能 \(1 ページ\)](#)

## このバージョンの新機能

ソフトウェアバージョン X12.5 以降の新機能は、Cisco VCS ではサポートされておらず、Cisco Expressway 製品のみ適用されます。VCS システムの場合、このバージョンはメンテナンスおよびバグ修正のみを目的として VCS に用意されています。

表 1: リリース番号別の機能

機能/変更	ステータス
新規インストールとアップグレードの SIP TLS DH キーサイズのデフォルト値を 2048 に設定する	X14.3 以降でサポート
RMS ライセンスを使用せずに米国の自死防止ホットライン (988) に通話をルーティングする	X14.3 以降でサポート
楕円曲線デジタル署名アルゴリズム (楕円曲線 DSA) 証明書のサポート、コマンドラインインターフェイスの更新	X14.3 以降でサポート
スマートライセンシング	X14.2 から対応 エンドポイントへの暗号化されたシグナリングセッションの上限は 2500
Cisco Jabber の SIP 登録フェールオーバー : MRA 展開	X14.0 以降でサポート
Jabber のゼロ ダウンタイムでの XCP サポート	X14.0 以降でサポート

機能/変更	ステータス
Expressway クラスタのロードバランシングは SIP フェデレーションには適用されない	X14.0 以降でサポート
P2P からミーティングへのエスカレーション	X14.0 以降でサポート
AV1 のサポート	X14.0 以降でサポート
Webex クライアントの埋め込みブラウザのサポート	X14.0 以降でサポート
専用管理インターフェイス	X12.7 以降でサポート
MRA のファストパス登録（登録のためのキャッシング最適化）	X12.7 以降でサポート
MRA 向け Webex VDI	X12.7 以降でサポート
仮想化システム - ESXi 7.0 認定	X12.7 以降でサポート
ハードウェア セキュリティ モジュール（HSM）のサポート	プレビュー
MRA SIP 登録フェールオーバー（電話 HA サポート）	プレビュー
MRA モバイルアプリケーション管理クライアント	プレビュー
IM&P 用の MRA Android プッシュ通知パブリッシャー	プレビュー（X12.6.2 からはデフォルトで無効）
Cisco Contact Center の MRA ヘッドセット機能	プレビュー

### 詳細情報

特定の機能については、該当するソフトウェアバージョンの [リリースノート](#) を参照してください。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。