



構成管理

- [高速サインイン, 1 ページ](#)
- [高速サインイン, 3 ページ](#)

高速サインイン

この機能を使用すると、以前使用していた順次サインインプロセスとは異なり、Cisco Jabber のすべてのサービスに同時にサインインできます。各サービスはそれぞれのサーバに独立して接続し、キャッシュされたデータに基づいてユーザを認証します。これにより、サインインプロセスが迅速かつダイナミックになります。ただし、この機能は、Jabber への 2 回目のサインインからのみ有効です。

すべてのクライアントで `STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED` パラメータを使用すると、高速サインイン機能を設定できます。ただし、モバイルクライアントの場合、高速サインイン機能をプロビジョニングするには、`STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED` と `CachePasswordMobile` の両方のパラメータを設定する必要があります。

このパラメータの設定の詳細については、『*Parameters Reference Guide for Cisco Jabber 11.9*』を参照してください。

設定の再取得：高速サインインでは、サインインまたはサインアウトのたびにサーバ側の設定を取得しません。これは、以前の Jabber リリースで初回にサインインする場合にのみ発生します。

それ以降のログインでは、状況に応じてサーバから最新の設定を取得するための要求が送信されます。**ConfigRefetchInterval** パラメータは、Jabber がサーバから最新の設定を取得する場合に値（時間）を指定します。このパラメータの詳細については、『*Parameters Reference Guide for Cisco Jabber 11.9*』を参照してください。

動的な設定変更に対するアクション

Jabber 11.9 のコンポーネントとサービスは設定変更に対応します。次の状況に応じて、Jabber のサインアウトまたはリセットに関する通知プロンプトを受信します。

Jabber のリセット：基本サービスを変更した場合は、Jabber のリセットに関する通知プロンプトを受信します。たとえば、IM&P とテレフォニーのアカウントが電話のみのアカウントに変更された場合は、Jabber のリセットが要求されます。

Jabber からのサインアウト：以下の表の設定キーを変更した場合は、新しい設定を使用するために、サインアウトとログインのプロンプトが表示されます。

- **Windows**：設定が変更されたことを示すポップアップ通知が表示されます。この通知を無視するか、新しい設定を使用するにはサインアウトとログインを行います。
- **モバイルクライアント**：Jabber から自動的にサインアウトされます。設定が変更されたことを示すポップアップ通知が表示されます。[OK] をクリックして設定変更を承認すると、Jabber に自動的にサインインされます。

キー名	プラットフォーム	サインアウト
RemoteAccess	すべてのクライアント	サインアウト
Meetings_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
DirectoryServerType	すべてのクライアント	サインアウト
DirectoryUri	すべてのクライアント	サインアウト
UseSipUriToResolveContacts	すべてのクライアント	サインアウト
SipUri	すべてのクライアント	サインアウト
UriPrefix	すべてのクライアント	サインアウト
DirectoryUriPrefix	すべてのクライアント	サインアウト
SwapDisplayNameOrder	すべてのクライアント	サインアウト
PresenceDomain	すべてのクライアント	サインアウト
Support_SSL_Encoding	すべてのクライアント	サインアウト
Support_No_Encoding	すべてのクライアント	サインアウト
IM_Logging_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
IGS_CUP_ENABLESECURE	すべてのクライアント	サインアウト
DISALLOW_FILE_TRANSFER_ON_MOBILE	すべてのクライアント	サインアウト
Persistent_Chat_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
Disable_MultiDevice_Message	すべてのクライアント	サインアウト
Location_Enabled/Location_Matching_Mode	すべてのクライアント	サインアウト
IP_MODE	すべてのクライアント	サインアウト
Telephony_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト

キー名	プラットフォーム	サインアウト
Voicemail_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
EnableLoadAddressBook	モバイルクライアント	サインアウト
ShowRecentsTab	Jabber Windows のみ	サインアウト
IM_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
Disallow-jaibreak-device	モバイルクライアント	サインアウト
EnableChats	Jabber Windows のみ	サインアウト

高速サインイン

この機能を使用すると、以前使用していた順次サインインプロセスとは異なり、Cisco Jabber のすべてのサービスに同時にサインインできます。各サービスはそれぞれのサーバに独立して接続し、キャッシュされたデータに基づいてユーザを認証します。これにより、サインインプロセスが迅速かつダイナミックになります。ただし、この機能は、Jabber への 2 回目のサインインからのみ有効です。

すべてのクライアントで `STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED` パラメータを使用すると、高速サインイン機能を設定できます。ただし、モバイルクライアントの場合、高速サインイン機能をプロビジョニングするには、`STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED` と `CachePasswordMobile` の両方のパラメータを設定する必要があります。

このパラメータの設定の詳細については、『*Parameters Reference Guide for Cisco Jabber 11.9*』を参照してください。

設定の再取得：高速サインインでは、サインインまたはサインアウトのたびにサーバ側の設定を取得しません。これは、以前の Jabber リリースで初回にサインインする場合にのみ発生します。

それ以降のログインでは、状況に応じてサーバから最新の設定を取得するための要求が送信されます。`ConfigRefetchInterval` パラメータは、Jabber がサーバから最新の設定を取得する場合に値（時間）を指定します。このパラメータの詳細については、『*Parameters Reference Guide for Cisco Jabber 11.9*』を参照してください。

動的な設定変更に対するアクション

Jabber 11.9 のコンポーネントとサービスは設定変更に対応します。次の状況に応じて、Jabber のサインアウトまたはリセットに関する通知プロンプトを受信します。

Jabber のリセット：基本サービスを変更した場合は、Jabber のリセットに関する通知プロンプトを受信します。たとえば、IM&P とテレフォニーのアカウントが電話のみのアカウントに変更された場合は、Jabber のリセットが要求されます。

Jabber からのサインアウト：以下の表の設定キーを変更した場合は、新しい設定を使用するために、サインアウトとログインのプロンプトが表示されます。

- **Windows** : 設定が変更されたことを示すポップアップ通知が表示されます。この通知を無視するか、新しい設定を使用するにはサインアウトとログインを行います。
- **モバイルクライアント** : Jabber から自動的にサインアウトされます。設定が変更されたことを示すポップアップ通知が表示されます。[OK]をクリックして設定変更を承認すると、Jabber に自動的にサインインされます。

キー名	プラットフォーム	サインアウト
RemoteAccess	すべてのクライアント	サインアウト
Meetings_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
DirectoryServerType	すべてのクライアント	サインアウト
DirectoryUri	すべてのクライアント	サインアウト
UseSipUriToResolveContacts	すべてのクライアント	サインアウト
SipUri	すべてのクライアント	サインアウト
UriPrefix	すべてのクライアント	サインアウト
DirectoryUriPrefix	すべてのクライアント	サインアウト
SwapDisplayNameOrder	すべてのクライアント	サインアウト
PresenceDomain	すべてのクライアント	サインアウト
Support_SSL_Encoding	すべてのクライアント	サインアウト
Support_No_Encoding	すべてのクライアント	サインアウト
IM_Logging_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
IGS_CUP_ENABLESECURE	すべてのクライアント	サインアウト
DISALLOW_FILE_TRANSFER_ON_MOBILE	すべてのクライアント	サインアウト
Persistent_Chat_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
Disable_MultiDevice_Message	すべてのクライアント	サインアウト
Location_Enabled/Location_Matching_Mode	すべてのクライアント	サインアウト
IP_MODE	すべてのクライアント	サインアウト
Telephony_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
Voicemail_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト
EnableLoadAddressBook	モバイルクライアント	サインアウト
ShowRecentsTab	Jabber Windows のみ	サインアウト
IM_Enabled	すべてのクライアント	サインアウト

キー名	プラットフォーム	サインアウト
Disallow-jabbreak-device	モバイルクライアント	サインアウト
EnableChats	Jabber Windows のみ	サインアウト

